PROFESSIONAL
SOMA FIX®

روّاد البناء الحقيقيون
حلول احترافية

كاتلوج المنتجات
www.somafix.com.tr

Katalog No: 0053-AR25

رغوة بوليوريثان متعدد الإستخدامات - S801

المحتوى

رغوة بوليوريثان 2-44

سليكون 45-65

عوازل 66-87

عوازل سوسيج 88-96

لواصق 97-112

بخاخات صناعية 113-124

مسدسات 125-126

ألترا ميجا رغوة البوليوريثان مسدس

S959

المعلومات

المميزات العامة:
ألترا ميجا بوليوريثان فوم مسدس، ذات الحجم الكبير، يستخدم في تعبئة، إنسداد و تركيب المواد, رغوة متعدد الإستخدامات تعتمد على رطوبة الهواء في النشفان الكامل . ينصح برش المياه على الفوم و مكان الاستخدام قبل، أثناء و بعد الإستخدام.

اماكن الإستخدام:
تستخدم لتعبئة الشقوق والفجوات والفراغات وملء الثقوب ولتثبيت إطارات الأبواب، النوافذ والفواصل المشابهة. يعمل على عزل الحرارة والبرودة في وصلات الكهرباء و مواسير المياه الباردة و الساخنة. بعد ان تجف الرغوة خلال ١- ٣ ساعات يمكن التعديل من شكلها , قطعها وطلائها. تستخدم للصق جميع أنواع مواد البناء بإستثناء السيليكون والتيفلون والبوليثان والبولي بروبلان. مقاومة لجميع أنواع الظروف الجوية ومياه البحر والبخار والرطوبة.لا تشتعل بسهولة.

طريقة الاستخدام :
رج العبوة بقوة لمدة ٣٠ ثانية . قم بتثبيت العبوة على مسدس الرغوة. قم بإزالة الأوساخ والغبار والشحوم من السطح المراد ورش الماء عليه (رش الماء على مكان الإستخدام و الرغوة يسرع في نشفان الرغوة و الحصول على حجم أكبر) . اثناء الإستخدام إقلب العبوة رأسًا على عقب. من اجل إعادة استخدام العبوة في الإستخدامات اللاحقة يجب إزالة بقايا الرغوة الجافة من المسدس و راس العبوة . يفضل تنظيف بقايا الرغوة من على العبوة وذلك بإستخدام منظف رغوة البوليوريثان. لأن الرغوة قابلة للتمدد والتوسع لذلك يجب استخدام كميات دقيقة من الفوم على المكان المرغوب.

المعلومات التقنية (23°C RH %50)

المادة الكيميائية الأساسية : بوليوريثان
نظام النشفان: الرطوبة
مدة تكون الطبقة الخارجية : ٨ - ١٠ دقائق
مدة القطع: ٣٠ - ٤٥ دقيقة
الكثافة: ١٧ - ٢٠ كجم / م٣
مقاومة الحرارة: - ٤٠ / ١٠٠ درجة مئوية
الانتاجية : ٧٥ لتر
التوصيل الحراري : ٠,٠٣٧٩ كلفن / واط
درجة حرارة الاستخدام: ٠ / ٣٥ درجة مئوية
درجة حرارة التخزين : ٠ / ٣٠ درجة مئوية
درجة حرارة العبوة المثالية: ٢٠ درجة مئوية

٨٧٠ مل

١٢ قطعة / الكرتون

الصلاحية : ١٨ شهر

رغوة بوليوريثان سريعة النشفان مسدس

S960

المعلومات

المميزات العامة:
رغوة بوليوريثان سريعة النشفان عالية الكفاءة و بفضل تركيبتها الخاصة والمتطورة توفر عملا بشكل اسرع. تتميز بقوة التصاق ممتازة على جميع انواع المواد. مكن قطعها بعد ١٠ دقائق من استخدامها و يصل الى مرحلة النشفان الكامل بعد ساعة ونص .

اماكن الإستخدام:
يتم استخدامه لإصلاح وتثبيت الأبواب وإطارات النوافذ والفواصل المماثلة، ولعزل التركيبات الكهربائية وأنابيب المياه الساخنة والباردة، ولسد الفجوات والثقوب والشقوق. يمكن أن يلتصق بجميع أنواع مواد البناء باستثناء السيليكون و التيفلون والبولي إيثيلين والبولي بروبيلين..

طريقة الاستخدام:
قم بتنظيف منطقة الاستخدام من الأوساخ والزيوت والغبار ورشها بالماء. هز العبوة بقوة لمدة تصل إلى ٣٠ ثانية. أدخل الأنبوب في المسدس و إقلب العبوة رأسًا على عقب. دع الرغوة تخرج بالضغط على زناد المسدس. اضبط معدل إخراج الرغوة وحجمها باستخدام الصمام الموجود في الجزء الخلفي من المسدس. من اجل إعادة استخدام العبوة في الإستخدامات اللاحقة يجب إزالة بقايا الرغوة الجافة من المسدس و راس العبوة . يفضل تنظيف بقايا الرغوة من على العبوة وذلك بإستخدام منظف رغوة الفوم بوليوريثان. لأن الرغوة قابلة للتمدد والتوسع لذلك يجب استخدام كميات دقيقة من الفوم على المكان المرغوب.

المعلومات التقنية (23°C RH %50)

المادة الكيميائية الأساسية : بوليوريثان
نظام النشفان: الرطوبة
مدة تكون الطبقة الخارجية : ٣ - ٥ دقائق
مدة القطع: ١٠ دقائق
الكثافة: ١٧ - ٢٠ كجم / م٣
مقاومة الحرارة: - ٤٠ / ١٠٠ درجة مئوية
الانتاجية : ٧٠ لتر
درجة حرارة الاستخدام: ٠ / ٣٥ درجة مئوية
درجة حرارة التخزين : ٠ / ٣٠ درجة مئوية
درجة حرارة العبوة المثالية: ٢٠ درجة مئوية

٨٧٠ مل

١٢ قطعة / الكرتون

الصلاحية : ١٨ شهر

ميجا بلس رغوة البوليوريثان مسدس

S957

المعلومات

المميزات العامة:
ميجا بلس بوليوريثان فوم مسدس، ذات الحجم الكبير لتغطى مساحات واسعة . يستخدم في تعبئة، وإنسداد و تركيب المواد، رغوة متعدد الإستخدامات حيث تعتمد على رطوبة الهواء في النشفان . ينصح برش المياه على الفوم و المكان المرغوب قبل، أثناء و بعد الإستخدام.

اماكن الإستخدام:
وتستخدم في عزل أنابيب المياه الساخنة والباردة والمعدات الكهربائية وملأ الفجوات والثقوب والشقوق. بعد ان تجف الرغوة خلال ١ - ٣ ساعات يمكن التعديل من شكلها ، قطعها وطلائها. تستخدم لتلصيق جميع أنواع مواد البناء بإستثناء السيليكون والتيفلون والبوليثان والبولي بروبلان. مقاومة لجميع أنواع الظروف الجوية ومياه البحر والبخار والرطوبة.لا تشتعل بسهولة.

طريقة الاستخدام
رج العبوة بقوة لمدة ٣٠ ثانية . قم بتثبيت العبوة على مسدس الرغوة. قم بإزالة الأوساخ والغبار والشحوم من السطح المراد ورش الماء عليه (رش الماء على مكان الإستخدام و الرغوة يسرع في نشفان الرغوة و الحصول على حجم أكبر) . اثناء الإستخدام إقلب العبوة رأسًا على عقب. لأجل إعادة استخدام العبوة في الإستخدامات اللاحقة يجب إزالة بقايا الرغوة الجافة من المسدس و راس العبوة . يفضل تنظيف بقايا الرغوة من على العبوة وذلك بإستخدام منظف رغوة البوليوريثان. لأن الرغوة قابلة للتمدد والتوسع يجب استخدام كميات دقيقة من الفوم على المكان المرغوب.

المعلومات التقنية (23°C RH %50)

المادة الكيميائية الأساسية : بوليوريثان
نظام النشفان: الرطوبة
مدة تكون الطبقة الخارجية : ٨ - ١٠ دقائق
مدة القطع: ٣٠ - ٤٥ دقيقة
الكثافة: ١٧ - ٢٠ كجم / م٣
مقاومة الحرارة: - ٤٠ / ١٠٠ درجة مئوية
الانتاجية :٦٥ لتر
التوصيل الحراري : ٠,٠٣٧٩ كلفن / واط
درجة حرارة الاستخدام: ٠ / ٣٥ درجة مئوية
درجة حرارة التخزين : ٠ / ٣٠ درجة مئوية
درجة حرارة العبوة المثالية: ٢٠ درجة مئوية

ميجا رغوة البوليوريثان مسدس

S951

المعلومات

المميزات العامة:
ميجا بوليوريثان فوم مسدس، ذات الحجم الكبير لتغطية مساحات واسعة . يستخدم في تعبئة، إنسداد و تركيب المواد. رغوة متعدد الإستخدامات حيث تعتمد على ترطيب الهواء . ينصح برش المياه على الفوم و المكان المرغوب قبل، أثناء و بعد الإستخدام.

اماكن الإستخدام:
تستخدم لتعبئة الشقوق والفجوات والفراغات وملأ الثقوب ولتثبيت النوافذ ،إطارات الأبواب، و الإطارات المشابهة. يعمل على عزل الحرارة والبرودة في وصلات الكهرباء و أنابيب المياه الباردة و الساخنة. بعد ان تجف الرغوة خلال ١ - ٣ ساعات يمكن التعديل من شكلها ، قطعها وطلائها. تستخدم لتلصيق جميع أنواع مواد البناء بإستثناء السيليكون والتيفلون والبوليثان والبولي بروبلان. مقاومة لجميع أنواع الظروف الجوية ومياه البحر والبخار والرطوبة.لا تشتعل بسهولة.

طريقة الاستخدام :
رج العبوة بقوة لمدة ٣٠ ثانية . قم بتثبيت العبوة على مسدس الرغوة. قم بإزالة الأوساخ والغبار والشحوم من المكان المراد ورش الماء عليه (رش الماء على مكان الإستخدام و الرغوة يسرع في نشفان الرغوة و الحصول على حجم أكبر) . اثناء الإستخدام إقلب العبوة رأسًا على عقب. لاجل إعادة استخدام العبوة في الإستخدامات اللاحقة يجب إزالة بقايا الرغوة الجافة من المسدس و راس العبوة . يفضل تنظيف بقايا الرغوة من على العبوة وذلك بإستخدام منظف رغوة البوليوريثان. لأن الرغوة قابلة للتمدد والتوسع يجب استخدام كميات دقيقة من الفوم على المكان المرغوب.

المعلومات التقنية (23°C RH %50)

المادة الكيميائية الأساسية : بوليوريثان
نظام النشفان: الرطوبة
مدة تكون الطبقة الخارجية : ٨ - ١٠ دقائق
مدة القطع: ٣٠ - ٤٥ دقيقة
الكثافة: ١٧ - ٢٠ كجم / م٣
مقاومة الحرارة: - ٤٠ / ١٠٠ درجة مئوية
الانتاجية : ٦٥ لتر
التوصيل الحراري : ٠,٠٣٧٩ كلفن / واط
درجة حرارة الاستخدام: ٠ / ٣٥ درجة مئوية
درجة حرارة التخزين : ٠ / ٣٠ درجة مئوية
درجة حرارة العبوة المثالية: ٢٠ درجة مئوية

٨٥٠ مل

١٢ قطعة / الكرتون

الصلاحية : ١٨ شهر

رغوة البوليوريثان مسدس

S935

المعلومات

رغوة البوليوريثان مسدس . يستخدم في تعبئة، إنسداد و تركيب المواد. رغوة متعدد الإستخدامات حيث تعتمد على ترطيب الهواء . ينصح برش المياه على الفوم و المكان المرغوب قبل، أثناء و بعد الإستخدام.

اماكن الإستخدام:
تستخدم لتعبئة الشقوق والفجوات والفراغات و ملأ الثقوب ولتثبيت النوافذ ، إطارات الأبواب، و الإطارات المشابهة. يعمل على عزل الحرارة والبرودة في وصلات الكهرباء و أنابيب المياه الباردة و الساخنة. بعد ان تجف الرغوة خلال ١ - ٣ ساعات يمكن التعديل من شكلها ، وطلائها. تستخدم لتلصيق جميع أنواع مواد البناء بإستثناء السيليكون والتيفلون والبوليثان والبولي بروبلان. مقاومة لجميع أنواع الظروف الجوية ومياه البحر والبخار والرطوبة. لا تشتعل بسهولة.

طريقة الاستخدام :
رج العبوة بقوة لمدة ٣٠ ثانية . قم بتثبيت العبوة على مسدس الرغوة. قم بإزالة الأوساخ والغبار والشحوم من المكان المراد ورش الماء عليه (رش الماء على مكان الإستخدام و الرغوة يسرع في نشفان الرغوة و الحصول على حجم أكبر) . اثناء الإستخدام إقلب العبوة رأسًا على عقب. لاجل إعادة استخدام العبوة في الإستخدامات اللاحقة يجب إزالة بقايا الرغوة الجافة من المسدس و راس العبوة . يفضل تنظيف بقايا الرغوة من على العبوة وذلك بإستخدام منظف رغوة البوليوريثان. لأن الرغوة قابلة للتمدد والتوسع يجب استخدام كميات دقيقة من الفوم على المكان المرغوب.

المعلومات التقنية (23°C RH %50)

المادة الكيميائية الأساسية : بوليوريثان
نظام النشفان: الرطوبة
مدة تكون الطبقة الخارجية : ٨ - ١٠ دقائق
مدة القطع: ٣٠ - ٤٥ دقيقة
الكثافة: ١٧ - ٢٠ كجم / م٣
مقاومة الحرارة: - ٤٠ / ١٠٠ درجة مئوية
الانتاجية : ٦٥ لتر
التوصيل الحراري : ٠,٠٣٧٩ كلفن / واط
درجة حرارة الاستخدام: ٠ / ٣٥ درجة مئوية
درجة حرارة التخزين : ٠ / ٣٠ درجة مئوية
درجة حرارة العبوة المثالية: ٢٠ درجة مئوية

٨٠٠ مل

١٢ قطعة / الكرتون

الصلاحية : ١٨ شهر

فوم البوليوريثان عازل بخاخ مسدس

S940

المعلومات

رغوة البوليوريثان البخاخ العازل. تمتاز بخصائص العزل الحراري والصوتي بشكل فعال. و تتمتع بقوة التصاق ممتازة بجميع أنواع المواد.

اماكن الإستخدام:
يُستخدم لعزل الجدران والأبواب والأنابيب والأسقف والعلية والأرضيات والخزانات وما إلى ذلك. يُطبق بسهولة وكفاءة باستخدام الصمام الخاصة به. عند إستخدامه بسمك ٢ سم، يوفر عزلًا يصل إلى ٢ متر مربع بعلبة واحدة

طريقة الاستخدام:
رج العبوة بقوة لمدة ٣٠ ثانية. إقلب العبوة رأسًا على عقب وقم بتثبيت المسدس على العبوة. ضع فوهة الإستخدام الخاصة بكل عبوة على طرف المسدس. اضبط الفوهة للوصول إلى وضع الإستخدام. يجب تنظيف منطقة الإستخدام من الأوساخ والغبار والشحوم و يجب ترطيب السطح قبل الاستخدام. رشّ من مسافة ٣٠ - ٤٠ سم. يمكن تعديل سرعة وكمية الرغوة باستخدام المسمار الموجود في الجزء الخلفي من المسدس. إذا رغبت، يمكن وضع طبقات إضافية بعد ٣٠ دقيقة من الطبقة الأولى . يمكن تعديل عرض وسمك الرغوة بواسطة تغيير المسافة بين المسدس والسطح المراد. يجب تنظيف أي بقايا رغوة على المسدس والسطح باستخدام منظف رغوة بوليوريثان.

المعلومات التقنية (23°C RH %50)

المادة الكيميائية الأساسية : بوليوريثان
نظام النشفان: الرطوبة
مدة تكون الطبقة الخارجية : ٥ - ١٠ دقائق
مدة القطع: بعد ٦٠ دقيقة
الكثافة: ١٧ - ٢٠ كجم / م٣
مقاومة الحرارة: - ٤٠ / ١٠٠ درجة مئوية
الانتاجية : عرض ٢ سم - مترين مربع عرض ١,٥ سم - ٣ امتار مربع
التوصيل الحراري : ٠,٠٢٧٣ كلفن / واط
درجة حرارة العبوة المثالية: ٢٠ درجة مئوية
درجة حرارة الاستخدام: ٥ / ٣٠ درجة مئوية
درجة حرارة التخزين: ٥ / ٣٠ درجة مئوية

رغوة البوليوريثان لاصقة للطوب والخرسانة مسدس

S919

المعلومات

المميزات العامة:
رغوة لاصقة للطوب والخرسانة الغازية. طورت خصيصًا لتكون بديلاً للطرق التقليدية ولتلصيق مجموعة متنوعة من الطوب الصلب والمجوف، والكتل، والجرانيت والرخام، وبلاط التسقيف، والحجر الطبيعي، والصخور ومنتجات البناء الأخرى. هذه الرغوة مثالية لبناء الجدران الاستنادية والجدران الفاصلة وألواح الجبس والخشب الرقائقي والعتبات والمباني الخارجية ومجموعة واسعة من الهياكل الأخرى المصنوعة من الطوب أو الكتل.

الخصائص التقنية:
يتصلب خلال ١٥-٢٥ دقيقة. يلتصق بجميع أنواع مواد البناء باستثناء السيليكون، والتفلون، والبولي إيثيلين، والبولي بروبيلين. إنه مقاوم لجميع أنواع الطقس، ومياه البحر، والماء العسر، والأحماض المخففة، والبخار والرطوبة

طريقة الاستخدام:
رج العبوة بقوة لمدة ٣٠ ثانية. قم بتثبيت مسدس الرغوة على العبوة. قم بإزالة الأوساخ والغبار والشحوم من مكان التطبيق ورطبها بالماء. أثناء الإستخدام إقلب العبوة رأساً على عقب واضغط على زناد المسدس. ضع الرغوة اللاصقة على طول المقاطع الأفقية والرأسية المراد لصقها. ضع الطوب أو الخرسانة على الفور فوق طوبة أو الخرسانة الأخرى. قم بإزالة الرغوة الزائدة على الفور باستخدام منظف رغوة بوليوريثان.

المعلومات التقنية (23°C RH %50)

المادة الكيميائية الأساسية : بوليوريثان
نظام النشفان: الرطوبة
مدة تكون الطبقة الخارجية : ٨ - ١٠ دقائق
الكثافة: ١٧ – ٢٠ كجم / م٣
مقاومة الحرارة: - ٤٠ / ١٠٠ درجة مئوية
الانتاجية : ١٢ – ١٤ متر مربع
درجة حرارة الاستخدام: ٠ / ٣٥ درجة مئوية
درجة حرارة التخزين : ٠ / ٣٠ درجة مئوية
درجة حرارة العبوة المثالية: ٢٠ درجة مئوية

٧٥٠ مل

١٢ قطعة / الكرتون

الصلاحية : ١٥ شهر

رغوة البوليوريثان منخفضة التمدد مسدس

S921

المعلومات

المميزات العامة:
رغوة البوليوريثان منخفضة التمدد وهي رغوة تستخدم في تعبئة، و ملأ و تركيب المواد. بفضل خصائصها في التمدد المنخفضة فهي تمنع من دفع أو سحب إطارات الأبواب والنوافذ للداخل أو للخارج.

اماكن الإستخدام:
لتثبيت الأبواب والنوافذ والإطارات المماثلة، تستخدم في عزل أنابيب المياه الساخنة والباردة والمعدات الكهربائية، ولإصلاح الفجوات والثقوب والشقوق. تستخدم لتلصيق جميع أنواع مواد البناء بإستثناء السيليكون والتيفلون والبوليثان والبولي بروبلان. مقاومة لجميع أنواع الظروف الجوية ومياه البحر والبخار والرطوبة. بعد ان تجف الرغوة خلال ١ - ٣ ساعات يمكن التعديل من شكلها ، وطلائها. ليست قابلة للاشتعال بسهولة.

طريقة الاستخدام :
رج العبوة بقوة لمدة ٣٠ ثانية . قم بتثبيت العبوة على مسدس الرغوة. قم بإزالة الأوساخ والغبار والشحوم من المكان المراد ورش الماء عليه (رش الماء على مكان الإستخدام و الرغوة يسرع في نشفان الرغوة و الحصول على حجم أكبر) . اثناء الإستخدام إقلب العبوة رأساً على عقب. لاجل إعادة إستخدام العبوة في الإستخدامات اللاحقة يجب إزالة بقايا الرغوة الجافة من المسدس و راس العبوة . يفضل تنظيف بقايا الرغوة من على العبوة وذلك بإستخدام منظف رغوة البوليوريثان. لأن الرغوة قابلة للتمدد والتوسع يجب استخدام كميات دقيقة من الفوم على المكان المرغوب.

المعلومات التقنية (23°C RH %50)

المادة الكيميائية الأساسية : بوليوريثان
نظام النشفان: الرطوبة
مدة تكون الطبقة الخارجية : ٨ - ١٠ دقائق
مدة القطع: ١٥ - ٢٠ دقيقة
الكثافة: ١٥ - ١٨ كجم / م٣
مقاومة الحرارة: - ٤٠ / ١٠٠ درجة مئوية
الانتاجية : ٤٥ - ٥٥ لتر
التوصيل الحراري : ٠,٠٣٤٤ كلفن / واط
درجة حرارة الاستخدام: ٠ / ٣٥ درجة مئوية
درجة حرارة التخزين : ٠ / ٣٠ درجة مئوية
درجة حرارة العبوة المثالية: ٢٠ درجة مئوية

فوم لاصق للألواح العازلة

S915

المعلومات

المميزات العامة:
رغوة بوليوريثان العازلة ذات المكون الواحد وهي رغوة لاصقة قوية للصق الالواح XPSوEPS
والتي توفر أفضل عزل حراري خارج وداخل المباني.

اماكن الإستخدام:
لديها قوة التصاق ممتازة على الألواح وعلى معظم مواد البناء الشائعة مثل الخرسانة، الجبس، الطوب، الخشب، الأسمنت، أغشية PVC، ألواح PUR الصلبة.
رج العبوة بقوة لمدة ٣٠ ثانية. قم بتركيب المسدس عن طريق لفه على العبوة.

طريقة الاستخدام:
رج العبوة بقوة لمدة ٣٠ ثانية . قم بتثبيت العبوة على مسدس الرغوة. قم بإزالة الأوساخ والغبار والشحوم من المكان المراد ورش الماء عليه . اثناء الإستخدام إقلب العبوة رأساً على عقب.
إستخدم الفوم على شكل شريط بعرض ٣ سم وعلى بعد ٢ سم من زاويا اللوحة، وأيضاً ضعها بشكل موازٍ للجانب الطويل من اللوحة في خط واحد من منتصف الجانب القصير. قم بلصق اللوحة عن طريق ضبط الزوايا والضغط عليها على الحائط. يمكن تثبيت الألواح ولصقها بعد يمكن تثبيت الألواح وتجصيصها في ساعتين ساعتين من الإستخدام.

المعلومات التقنية (23°C RH %50)

المادة الكيميائية الأساسية : بوليوريثان
نظام النشفان: الرطوبة
مدة تكون الطبقة الخارجية : ٨ - ١٠ دقائق
مدة القطع :١٥ - ٢٠ دقيقة
الكثافة: ٢٠ - ١٧ كجم / م٣
مقاومة الحرارة: - ٤٠ / ١٠٠ درجة مئوية
الانتاجية : عرض ٢ سم - ١٤ متر مربع عرض ٣ سم - ١٠ متر مربع
درجة حرارة الاستخدام: ٠ / ٣٥ درجة مئوية
درجة حرارة التخزين : ٠ / ٣٠ درجة مئوية
درجة حرارة العبوة المثالية: ٢٠ درجة مئوية

٧٥٠ مل

١٢ قطعة / الكرتون

الصلاحية : ١٥ شهر

S916

المعلومات

المميزات العامة:
رغوة بوليوريثان العازلة ذات المكون الواحد وهي رغوة لاصقة قوية للصق الالواح XPSوEPS
. والتي توفر أفضل عزل حراري خارج وداخل المباني

اماكن الإستخدام:
لديها قوة التصاق ممتازة على الألواح وعلى معظم مواد البناء الشائعة مثل الخرسانة، الجبس، الطوب، الخشب، الأسمنت، أغشية PVC، ألواح PUR الصلبة.
رج العبوة بقوة لمدة ٣٠ ثانية. قم بتركيب المسدس عن طريق لفه على العبوة.

طريقة الاستخدام :
رج العبوة بقوة لمدة ٣٠ ثانية . قم بتثبيت العبوة على مسدس الرغوة. قم بإزالة الأوساخ والغبار والشحوم من المكان المراد ورش الماء عليه . اثناء الإستخدام إقلب العبوة رأساً على عقب.
إستخدم الفوم على شكل شريط بعرض ٣ سم وعلى بعد ٢ سم من زاويا اللوحة، وأيضاً ضعيها بشكل موازٍ للجانب الطويل من اللوحة في خط واحد من منتصف الجانب القصير. قم بلصق اللوحة عن طريق ضبط الزوايا والضغط عليها على الحائط. يمكن تثبيت الألواح ولصقها بعد يمكن تثبيت الألواح وتجصيصها في ساعتين ساعتين من الإستخدام.

المعلومات التقنية (23°C RH %50)

المادة الكيميائية الأساسية : بوليوريثان
نظام النشفان: الرطوبة
مدة تكون الطبقة الخارجية : ٨ - ١٠ دقائق
مدة القطع :١٥ - ٢٠ دقيقة
الكثافة: ٢٠ - ١٧ كجم / م٣
مقاومة الحرارة: - ٤٠ / ١٠٠ درجة مئوية
الانتاجية : عرض ٢ سم - ١٤ متر مربع عرض ٣ سم - ١٠ متر مربع
درجة حرارة الاستخدام: ٠ / ٣٥ درجة مئوية
درجة حرارة التخزين : ٠ / ٣٠ درجة مئوية
درجة حرارة العبوة المثالية : ٢٠ درجة مئوية

٧٥٠ مل

١٢ قطعة / الكرتون

الصلاحية : ١٥ شهر

رغوة البوليوريثان المقاومة للإشتعال B1 مسدس

S923

المعلومات

المميزات العامة:
رغوة بوليوريثان المقاومة للإشتعال B1 تستخدم للتركيب والحشو .
تتميز بمعايير DIN 4102 -1. تتمتع بخصائص مقاومة للإشتعال (B1) وإطفاء ذاتي.

اماكن الإستخدام:
تستخدم في الاماكن التي تحتاج الى مقاومة الإشتعال في تعبئة الأبواب والنوافذ والإطارات المماثلة، تستخدم في عزل أنابيب المياه الساخنة والباردة والمعدات الكهربائية، لإصلاح الفجوات والثقوب والشقوق. تستخدم لتلصيق جميع أنواع مواد البناء بإستثناء السيليكون والتيفلون والبوليثان والبولي بروبلان. بعد ان تجف الرغوة من ١ إلى ٣ ساعات يمكن التعديل من شكلها ، قطعها وطلائها. مقاومة لجميع أنواع الظروف الجوية ومياه البحر والبخار والرطوبة.

طريقة الاستخدام :
رج العبوة بقوة لمدة ٣٠ ثانية . قم بتثبيت العبوة على مسدس الرغوة. قم بإزالة الأوساخ والغبار والشحوم من المكان المراد ورش الماء عليه . اثناء الإستخدام إقلب العبوة رأساً على عقب.
يفضل تنظيف بقايا الرغوة من على العبوة وذلك بإستخدام منظف رغوة البوليوريثان.

المعلومات التقنية (23°C RH %50)

المادة الكيميائية الأساسية : بوليوريثان
نظام النشفان: الرطوبة
مدة تكون الطبقة الخارجية : ٨ - ١٠ دقائق
مدة القطع: ٣٠ - ٤٥ دقيقة
الكثافة:٢٠ - ٢٥ كجم / م٣
مقاومة الحرارة: - ٤٠ / ١٠٠ درجة مئوية
الانتاجية :٤٥ - ٥٠ لتر
درجة الحريق: B1
درجة حرارة الاستخدام: ٠ / ٣٥ درجة مئوية
درجة حرارة التخزين : ٠ / ٣٠ درجة مئوية
درجة حرارة العبوة المثالية: ٢٠ درجة مئوية

٧٥٠ مل

١٢ قطعة / الكرتون

الصلاحية : ١٢ شهر

رغوة البوليوريثان المقاومة للإشتعال B2 مسدس

S917

المعلومات

المميزات العامة:
رغوة البوليوريثان المقاومة للإشتعال B2 تستخدم للتركيب والحشو.و تتميز بمعايير DIN 4102 - 1. تتمتع بخصائص مقاومة للإشتعال (B2).

اماكن الإستخدام:
تستخدم في الاماكن التي تحتاج الى مقاومة الإشتعال في تعبئة الأبواب والنوافذ والإطارات المماثلة، تستخدم في عزل أنابيب المياه الساخنة والباردة والمعدات الكهربائية، لإصلاح الفجوات والثقوب والشقوق. تستخدم لتلصيق جميع أنواع مواد البناء بإستثناء السيليكون والتيفلون والبوليثان والبولي بروبلان. مقاومة لجميع أنواع الظروف الجوية ومياه البحر والبخار والرطوبة. بعد ان تجف الرغوة من ١ إلى ٣ ساعات يمكن التعديل من شكلها ، قطعها وطلائها. مقاومة لجميع أنواع الظروف الجوية ومياه البحر والبخار والرطوبة.

طريقة الاستخدام :
رج العبوة بقوة لمدة ٣٠ ثانية . قم بتثبيت العبوة على مسدس الرغوة. قم بإزالة الأوساخ والغبار والشحوم من المكان المراد ورش الماء عليه . اثناء الإستخدام إقلب العبوة رأساً على عقب. لاجل إعادة استخدام العبوة في الإستخدامات اللاحقة يجب إزالة بقايا الرغوة الجافة من المسدس و راس العبوة . يفضل تنظيف بقايا الرغوة من على العبوة وذلك بإستخدام منظف رغوة البوليوريثان. لأن الرغوة قابلة للتمدد والتوسع يجب استخدام كميات دقيقة من الفوم على المكان المرغوب.

المعلومات التقنية (23°C RH %50)

المادة الكيميائية الأساسية : بوليوريثان
نظام النشفان: الرطوبة
مدة تكون الطبقة الخارجية : ٨ - ١٠ دقائق
مدة القطع: ٣٠ - ٤٥ دقيقة
الكثافة : ٢٠ - ٢٥ كجم / م٣
مقاومة الحرارة: - ٤٠ / ١٠٠ درجة مئوية
الانتاجية : ٤٥ - ٥٠ لتر
درجة الحريق: B2
درجة حرارة الاستخدام: ٠ / ٣٥ درجة مئوية
درجة حرارة التخزين : ٠ / ٣٠ درجة مئوية
درجة حرارة العبوة المثالية: ٢٠ درجة مئوية

٧٥٠ مل

١٢ قطعة / الكرتون

الصلاحية : ١٥ شهر

رغوة البوليوريثان متعدد الإستخدامات مسدس

S911

المعلومات

المميزات العامة:
رغوة البوليوريثان متعددة الإستخدامات في تعبئة، و ملأ و تركيب المواد حيث تعتمد على رطوبة الهواء في النشفان. ينصح برش الماء على الفوم و مكان الاستخدام قبل، أثناء و بعد الإستخدام. تركيبته الإضافية تتماسك بالرطوبة لمدة تتراوح من ساعة إلى ثلاث ساعات

اماكن الإستخدام:
تستخدم لتعبئة الشقوق والفجوات والفراغات ولتثبيت إطارات الأبواب، النوافذ والفواصل المشابهة. يعمل على عزل الحرارة والبرودة في وصلات الكهرباء و مواسير المياه الباردة و الساخنة.

طريقة الاستخدام :
رج العبوة بقوة لمدة ٣٠ ثانية . قم بتثبيت العبوة على مسدس الرغوة. قم بإزالة الأوساخ والغبار والشحوم من المكان المراد ورش الماء عليه (رش الماء على مكان الإستخدام و الرغوة يسرع في نشفان الرغوة و الحصول على حجم أكبر) . اثناء الإستخدام إقلب العبوة رأساً على عقب. لأجل إعادة استخدام العبوة في الإستخدامات اللاحقة يجب إزالة بقايا الرغوة الجافة من المسدس و راس العبوة . يفضل تنظيف بقايا الرغوة من على العبوة وذلك بإستخدام منظف رغوة البوليوريثان. لان الرغوة تميل الى التمدد والتوسع يجب إستخدام كميات دقيقة من الفوم على المكان المرغوب. بعد ان تجف الرغوة من ١ إلى ٣ ساعات يمكن التعديل من شكلها ، قطعها وطلائها. تستخدم لتلصيق جميع أنواع مواد البناء بإستثناء السيليكون والتيفلون والبوليثان والبولي بروبلان. مقاومة لجميع أنواع الظروف الجوية ومياه البحر والبخار والرطوبة. ليست قابلة للاشتعال بسهولة.

المعلومات التقنية (23°C RH %50)

المادة الكيميائية الأساسية : بوليوريثان
نظام النشفان: الرطوبة
مدة تكون الطبقة الخارجية : ٨ - ١٠ دقائق
مدة القطع: ٣٠ - ٤٥ دقيقة
الكثافة: ١٧ - ٢٠كجم / م٣
مقاومة الحرارة: - ٤٠ / ١٠٠ درجة مئوية
الانتاجية : ٥٠ لتر
التوصيل الحراري : ٠,٠٣٧٩ كلفن / واط
درجة حرارة الاستخدام: ٠ / ٣٥ درجة مئوية
درجة حرارة التخزين : ٠ / ٣٠ درجة مئوية
درجة حرارة العبوة المثالية: ٢٠ درجة مئوية

٧٥٠ مل

١٢ قطعة / الكرتون

الصلاحية : ١٨ شهر

رغوة البوليوريثان متعدد الإستخدامات مسدس

SE610

المعلومات

المميزات العامة:
رغوة البوليوريثان متعددة الإستخدامات في تعبئة، و ملأ و تركيب المواد حيث تعتمد على ينصح برش الماء على الفوم و مكان الاستخدام قبل، أثناء و بعد رطوبة الهواء في النشفان. تركيبته الإضافية تتماسك بالرطوبة لمدة تتراوح من ساعة إلى ثلاث ساعات الإستخدام.

اماكن الإستخدام:
والفواصل الأبواب، النوافذ تستخدم لتعبئة الشقوق والفجوات والفراغات ولتثبيت إطارات المشابهة. يعمل على عزل الحرارة والبرودة في وصلات الكهرباء و مواسير المياه الباردة و الساخنة.

طريقة الاستخدام :
رج العبوة بقوة لمدة ٣٠ ثانية . قم بتثبيت العبوة على مسدس الرغوة. قم بإزالة الأوساخ والغبار والشحوم من المكان المراد ورش الماء عليه (رش الماء على مكان الإستخدام و الرغوة يسرع في نشفان الرغوة و الحصول على حجم أكبر) . اثناء الإستخدام إقلب العبوة رأساً على عقب. لأجل إعادة استخدام العبوة في الإستخدامات اللاحقة يجب إزالة بقايا الرغوة الجافة من المسدس و راس العبوة . يفضل تنظيف بقايا الرغوة من على العبوة وذلك بإستخدام منظف رغوة البوليوريثان. لان الرغوة تميل الى التمدد والتوسع يجب إستخدام كميات دقيقة من الفوم على المكان المرغوب. بعد ان تجف الرغوة من ١ إلى ٣ ساعات يمكن التعديل من شكلها ، قطعها وطلائها. تستخدم لتلصيق جميع أنواع مواد البناء بإستثناء السيليكون والتيفلون والبوليثان والبولي ليست قابلة بروبلان. مقاومة لجميع أنواع الظروف الجوية ومياه البحر والبخار والرطوبة. للاشتعال بسهولة.

المعلومات التقنية (23°C RH %50)

المادة الكيميائية الأساسية : بوليوريثان
نظام النشفان: الرطوبة
مدة تكون الطبقة الخارجية : ٨- ١٠ دقائق
مدة القطع: ٤٥ ـ ٦٠ دقيقة
الكثافة : ٢٥ ـ ٣٠ كجم / م٣
مقاومة الحرارة: -٤٠ /١٠٠ درجة مئوية
٠,٠٣٦ كلفن/ واط التوصيل الحراري :
درجة حرارة العبوة المثالية: ٢٠ درجة مئوية
درجة حرارة الاستخدام: ٠ / ٣٥ درجة مئوية
درجة حرارة التخزين : ٠ / ٣٠ درجة مئوية

الصلاحية : ١٥ شهر

١٢ قطعة / الكرتون

٦٠٠ جرام

S899

المعلومات

المميزات العامة:
بوليوريثان منظف رغوة بوليوريثان يستخدم لتنظيف جميع أنواع المواد الكيميائية القائمة على للحصول على نتائج فعالة يفضل إستخدامه قبل ان يتصلب الفوم. لزيادة عمر خدمة وفعالية مسدس الفوم يجب إستخدامه بالوقت والشكل المناسب.

اماكن الإستخدام:
يستخدم لتنظيف بقايا الرغوة الجافة من المسدس و راس العبوة.

طريقة الاستخدام :
رج العبوة جيدًا قبل الاستخدام. قم بتوصيل العبوة بالمسدس واقلبها رأسًا على عقب. استمر في الضغط على الزناد حتى يخرج المنظف من المسدس. يجب إزالة البقايا قبل أن تتصلب الرغوة. يمكن استخدامه في جميع الوضعيات . مصمم خصيصًا لتنظيف مسدس الرغوة . يتضمن محركًا لإزالة الرغوة من محول المسدس.

المعلومات التقنية (23°C RH %50)

المادة الكيميائية الأساسية : خليط مذبيات
الكثافة : ٠,٧٥ - ٠,٨٥ جم / سم٣
درجة حرارة الاستخدام: - ١٠ / ٣٥ درجة مئوية
درجة حرارة التخزين : - ١٠ / ٣٥ درجة مئوية

٥٠٠ مل

١٢ قطعة / الكرتون

الصلاحية : ٣٦ شهر

S841

المعلومات

المميزات العامة:
رغوة بوليوريثان تستخدم للتركيب والملئ والحشو ،متعددة الأغراض تتصلب في غضون ١- ٣ ساعات . يتميز بالخرطوم يساعد على إستخراج الرغوة بشكل اكبر ونساف أسرع.

اماكن الإستخدام:
تستخدم في تعبئة الأبواب والنوافذ والإطارات المماثلة، تستخدم في عزل أنابيب المياه الساخنة والباردة والمعدات الكهربائية، لإصلاح الفجوات والثقوب والشقوق. تستخدم لتلصيق جميع أنواع مواد البناء بإستثناء السيليكون والتيفلون والبوليثان والبولي بروبلان. مقاومة لجميع أنواع الظروف الجوية القاسية ومياه البحر والبخار والرطوبة. بعد ان تجف الرغوة من ١ إلى ٣ ساعات يمكن التعديل من شكلها ، قطعها وطلائها.

طريقة الاستخدام :
رج العبوة جيدًا قبل الاستخدام لمدة ٣٠ ثانية . قم بإزالة الأوساخ والغبار والشحوم من المكان المراد ورش الماء عليه .اثناء الإستخدام ثبت الخرطوم على العبوة و إقلب العبوة رأساً على عقب. يفضل تنظيف بقايا الرغوة من على العبوة وذلك بإستخدام منظف رغوة البوليوريثان. لأن الرغوة قابلة للتمدد والتوسع يجب استخدام كميات دقيقة من الفوم على المكان المرغوب. لاجل إعادة استخدام العبوة في الإستخدامات اللاحقة يجب إزالة بقايا الرغوة الجافة من الخرطوم و راس العبوة .

المعلومات التقنية (23°C RH %50)

المادة الكيميائية الأساسية : بوليوريثان
نظام النشفان: الرطوبة
مدة تكون الطبقة الخارجية : ٨ - ١٠ دقائق
مدة القطع: ٤٥ - ٦٠ دقيقة
الكثافة: ٢٥ - ٣٠ كجم / م٣
مقاومة الحرارة: - ٤٠ / ١٠٠ درجة مئوية
الانتاجية : ٧٠ لتر
التوصيل الحراري : ٠,٠٣٦ كلفن / واط
درجة حرارة الاستخدام: ٠ / ٣٥ درجة مئوية
درجة حرارة التخزين : ٠ / ٣٠ درجة مئوية
درجة حرارة العبوة المثالية: ٢٠ درجة مئوية

رغوة البوليوريثان ميجا متعدد الإستخدامات

S845

المعلومات

المميزات العامة:
رغوة البوليوريثان تستخدم للتركيب والملئ ذات حجم معزز بفضل تركيبتها الخاصة . وهي رغوة متعددة الأغراض و للحصول على نتائج فعالة ينصح برش الماء على الفوم و مكان الاستخدام قبل، أثناء و بعد الإستخدام.

اماكن الإستخدام:
تستخدم في تعبئة الأبواب والنوافذ والإطارات المماثلة، تستخدم في عزل أنابيب المياه الساخنة والباردة والمعدات الكهربائية، لإصلاح الفجوات والثقوب والشقوق. تستخدم لتلصيق جميع أنواع مواد البناء بإستثناء السيليكون والتيفلون والبوليثان والبولي بروبلان. مقاومة لجميع أنواع الظروف الجوية القاسية ومياه البحر والبخار والرطوبة. بعد ان تجف الرغوة من ١ إلى ٣ ساعات يمكن التعديل من شكلها ، قطعها وطلائها. ليست قابلة للاشتعال بسهولة.

طريقة الاستخدام:
رج العبوة بقوة لمدة ٣٠ ثانية . قم بتثبيت الخرطوم على العبوة. قم بإزالة الأوساخ والغبار والشحوم من المكان المراد ورش الماء عليه (رش الماء على مكان الإستخدام و الرغوة يسرع في نشفان الرغوة و الحصول على حجم أكبر) . اثناء الإستخدام إقلب العبوة رأساً على عقب. لأجل إعادة استخدام العبوة في الإستخدامات اللاحقة يجب إزالة بقايا الرغوة الجافة من المسدس و راس العبوة . يفضل تنظيف بقايا الرغوة من على العبوة وذلك بإستخدام منظف رغوة البوليوريثان. لان الرغوة تميل الى التمدد والتوسع يجب إستخدام كميات دقيقة من الفوم على المكان المرغوب.

المعلومات التقنية (23°C RH %50)

المادة الكيميائية الأساسية : بوليوريثان
نظام النشفان: الرطوبة
مدة تكون الطبقة الخارجية : ٨ - ١٠ دقائق
مدة القطع: ٤٥ - ٦٠ دقيقة
الكثافة: ٢٥ - ٣٠ كجم / م٣
مقاومة الحرارة: - ٤٠ / ١٠٠ درجة مئوية
الانتاجية : ٦٥ لتر
التوصيل الحراري : ٠,٠٣٦ كلفن / واط
درجة حرارة الاستخدام: ٠ / ٣٥ درجة مئوية
درجة حرارة التخزين : ٠ / ٣٠ درجة مئوية
درجة حرارة العبوة المثالية: ٢٠ درجة مئوية

رغوة البوليوريثان مكررة الإستخدام

S813

المعلومات

المميزات العامة:
رغوة البولي يوريثان القابلة لإعادة الاستخدام والتي لا تنسد أبدًا بفضل نظام الصمام الآمن المضاد للانسداد . ذات مكون اساسي واحد.

اماكن الإستخدام:
نظام الصمام الذي يضمن منع الانسداد حتى لو تم تخزينه عموديًا أو أفقيًا. يسمح محول الصمام غير المتسرب باستخدام الرغوة بشكل متكرر لفترة أطول. تستخدم في تعبئة الأبواب والنوافذ والإطارات المماثلة، تستخدم في عزل أنابيب المياه الساخنة والباردة والمعدات الكهربائية، لإصلاح الفجوات والثقوب والشقوق. بعد ان تجف الرغوة من ١ إلى ٣ ساعات يمكن التعديل من شكلها ، قطعها وطلائها . تستخدم لتلصيق جميع أنواع مواد البناء بإستثناء السيليكون والتيفلون والبوليثان والبولي بروبلان. مقاومة لجميع أنواع الظروف الجوية القاسية ومياه البحر والبخار والرطوبة.

طريقة الاستخدام :
رج العبوة جيدًا قبل الاستخدام لمدة ٣٠ ثانية . ضع الخرطوم على الصمام بإحكام واقلب العبوة رأسًا على عقب، ثم اضغط على مشغل الفوم لتحرير الرغوة. ينصح بشدة بترطيب الأسطح وفوق الرغوة المنبعثة. إنه يقصر وقت النشفان ويحسن الالتصاق. يمكن تنظيف الرغوة الناشفة ميكانيكيًا.

المعلومات التقنية (23°C RH %50)

المادة الكيميائية الأساسية : بوليوريثان
نظام النشفان: الرطوبة
مدة تكون الطبقة الخارجية : ٨ - ١٠ دقائق
مدة القطع: ٤٥ - ٦٠ دقيقة
الكثافة: ٢٥ - ٣٠ كجم / م٣
مقاومة الحرارة: - ٤٠ / ١٠٠ درجة مئوية
الانتاجية : ٤٠ - ٥٠ لتر
التوصيل الحراري : ٠,٠٣٦ كلفن / واط
درجة حرارة الاستخدام: ٠ / ٣٥ درجة مئوية
درجة حرارة التخزين : ٠ / ٣٠ درجة مئوية
درجة حرارة العبوة المثالية: ٢٠ درجة مئوية

٧٥٠ مل

١٢ قطعة / الكرتون

الصلاحية : ١٥ شهر

رغوة البوليوريثان كومبي ٢ في ١

S819

المعلومات

المميزات العامة:
رغوة بوليوريثان مسدس وخرطوم ٢ في ١ اثناء الإستخدام يمكن التبديل بينهما كلما لزم الأمر.في كلا الإستخدامين ينتج حجمًا كبيرًا. سهلة الإستخدام وقابلة للإستخدام مره اخرئ.

اماكن الإستخدام:
تستخدم في تعبئة الأبواب والنوافذ والإطارات المماثلة، وفي عزل أنابيب المياه الساخنة والباردة والمعدات الكهربائية، ولإصلاح الفجوات والثقوب والشقوق. تستخدم لتلصيق جميع أنواع مواد البناء بإستثناء السيليكون والتيفلون والبوليثان والبولي بروبلان. مقاومة لجميع أنواع الظروف الجوية ومياه البحر والبخار والرطوبة. ليست قابلة للاشتعال بسهولة.

طريقة الاستخدام :
رج العبوة جيدًا قبل الاستخدام لمدة ٣٠ ثانية . قم بإزالة الأوساخ والغبار والشحوم من المكان المراد ورش الماء عليه .اثناء الإستخدام قم بتثبت المسدس او الخرطوم على العبوة و إقلب العبوة رأساً على عقب. بعد ان تجف الرغوة من ١ إلى ٣ ساعات يمكن التعديل من شكلها ، قطعها وطلائها . يفضل تنظيف بقايا الرغوة من على العبوة وذلك بإستخدام منظف رغوة البوليوريثان. لاجل إعادة استخدام العبوة في الإستخدامات اللاحقة يجب إزالة بقايا الرغوة الجافة من المسدس و راس العبوة. لأن الرغوة قابلة للتمدد والتوسع يجب استخدام كميات دقيقة من الفوم على المكان المرغوب.

المعلومات التقنية (23°C RH %50)

	المسدس	الخرطوم
المادة الكيميائية الأساسية	بوليوريثان	
نظام النشفان	الرطوبة	
مدة تكون الطبقة الخارجية	٨ - ١٠ دقائق	
مدة القطع	٣٥ - ٤٥ دقيقة	٤٥ - ٦٠ دقيقة
الكثافة	١٧ - ٢٠ كجم / م٣	٢٠ - ٢٥ كجم / م٣
مقاومة الحرارة	-٤٠ / ١٠٠ درجة مئوية	
الانتاجية	٥٠ - ٥٥ لتر	٣٠ - ٣٥ لتر
التوصيل الحراري	٠,٠٣٧٦ كلفن / واط	
درجة حرارة العبوة المثالية	٢٠ درجة مئوية	
درجة حرارة الاستخدام	٠ / ٣٥ درجة مئوية	
درجة حرارة التخزين	٠ / ٣٠ درجة مئوية	

٧٥٠ مل

١٢ قطعة / الكرتون

الصلاحية : ١٨ شهر

رغوة البوليوريثان كومبي ٢ في١ منخفضة التمدد

S829

المعلومات

المميزات العامة:
رغوة بوليوريثان ذات المكون الواحد يستخدم مع المسدس اوالخرطوم ٢ في ١ واثناء الإستخدام يمكن التبديل بينهما كلما لزم الأمر. سهلة الإستخدام وقابلة للإستخدام مره اخرئ.

اماكن الإستخدام:
تستخدم في تعبئة الأبواب والنوافذ والإطارات المماثلة، وفي عزل أنابيب المياه الساخنة والباردة والمعدات الكهربائية، ولإصلاح الفجوات والثقوب والشقوق. تستخدم لتلصيق جميع أنواع مواد البناء بإستثناء السيليكون والتيفلون والبوليثان والبولي بروبلان. مقاومة لجميع أنواع الظروف الجوية ومياه البحر والبخار والرطوبة. ليست قابلة للاشتعال بسهولة.

طريقة الاستخدام :
رج العبوة جيدًا قبل الاستخدام لمدة ٣٠ ثانية . قم بإزالة الأوساخ والغبار والشحوم من المكان المراد ورش الماء عليه .اثناء الإستخدام قم بتثبت المسدس او الخرطوم على العبوة و إقلب العبوة رأساً على عقب. بعد ان تجف الرغوة من ١ إلى ٣ ساعات يمكن التعديل من شكلها ، قطعها وطلائها . يفضل تنظيف بقايا الرغوة من على العبوة وذلك بإستخدام منظف رغوة البوليوريثان. لأن الرغوة قابلة للتمدد والتوسع يجب استخدام كميات دقيقة من الفوم على المكان المرغوب.

المعلومات التقنية (23°C RH %50)

	المسدس	الخرطوم
المادة الكيميائية الأساسية	بوليوريثان	
نظام النشفان	الرطوبة	
مدة تكون الطبقة الخارجية	٨ - ١٠ دقائق	
مدة القطع	١٥ - ٢٠ دقيقة	٤٠ - ٤٥ دقيقة
الكثافة	١٥ - ١٨ كجم / م٣	٢٠ - ٢٥ كجم / م٣
مقاومة الحرارة	-٤٠ / ١٠٠ درجة مئوية	
الانتاجية	٥٠ - ٤٠ لتر	٣٠ - ٣٥ لتر
التوصيل الحراري	٠,٠٣٧٦ كلفن / واط	
درجة حرارة العبوة المثالية	٢٠ درجة مئوية	
درجة حرارة الاستخدام	٠ / ٣٥ درجة مئوية	
درجة حرارة التخزين	٠ / ٣٠ درجة مئوية	

٧٥٠ مل

١٢ قطعة / الكرتون

الصلاحية : ١٥ شهر

رغوة البوليوريثان لاصقة ٢ في ١ للخرسانة والجدران

S920

المعلومات

المميزات العامة:
رغوة البوليوريثان لإصقة ٢ في واحد للخرسانة الغازية والجدران، الخشب ، الصخور طورت خصيصًا لتكون بديلاً للطرق التقليدية ولتلصيق مجموعة متنوعة من الطوب الصلب والمجوف، والكتل، والجرانيت والرخام، وبلاط التسقيف، والحجر الطبيعي، والصخور ومنتجات البناء الأخرى. مصمم للإستخدام سوا بالمسدس او الخرطوم

اماكن الإستخدام:
يتصلب في غضون ١٠ - ١٥ دقيقة. يلتصق بجميع أنواع مواد البناء باستثناء السيليكون والتيفلون والبولي إيثيلين والبولي بروبلين. إنه مقاوم لجميع أنواع الظروف الجوية ومياه البحر ومياه الجير والأحماض المخففة والمحاليل الكاوية والبخار والرطوبة

طريقة الاستخدام:
رج العبوة جيدًا قبل الاستخدام لمدة ٣٠ ثانية . قم بإزالة الأوساخ والغبار والشحوم من المكان المراد ورش الماء عليه .اثناء الإستخدام قم بتثبت المسدس او الخرطوم على العبوة و إقلب العبوة رأساً على عقب. ضع الرغوة على طول الاشرطة الأفقية والرأسية المراد لصقها . يفضل تنظيف بقايا الرغوة من على العبوة وذلك بإستخدام منظف رغوة البوليوريثان

المعلومات التقنية (23°C RH %50)

المادة الكيميائية الأساسية : بوليوريثان
نظام النشفان: الرطوبة
مدة تكون الطبقة الخارجية : ١٥ - ١٠دقائق
مدة النشفان : ٤ ساعات
مدة النشفان التام : ٢٤ ساعة
الكثافة: ٢٨ - ٢٣كجم / م٣
مقاومة الحرارة: - ٤٠ / ١٠٠ درجة مئوية
درجة حرارة العبوة المثالية: ٢٠ درجة مئوية
درجة حرارة الاستخدام: ٠ / ٣٥ درجة مئوية
درجة حرارة التخزين : ٠ / ٣٠ درجة مئوية

٧٥٠ مل

١٢ قطعة / الكرتون

الصلاحية : ١٥ شهر

رغوة بوليوريثان اللاصقة ٦٠ ثانية

S937

المعلومات

المميزات العامة:
رغوة البولي يوريثان ٦٠ ثانية توفر التصاقًا أوليًا سريعًا بعد دقيقة واحدة . لا يتمدد بعد النشفان . إنه مقاوم لجميع أنواع الظروف الجوية ومياه البحر ومياه الجير والأحماض المخففة والمحاليل الكاوية والبخار والرطوبة

اماكن الإستخدام:
مثالية للإستخدام في تلصيق الطوب المثقب / غير المثقب والحجر والخشب والعتبة والأرضيات والمنتجات الزخرفية والجدران الجافة والخشب الرقائقي والبوليسترين الممدد / المرن والصوف الصخري ويستخدم في البناء . يلتصق بجميع مواد البناء باستثناء السيليكون والتيفلون والبولي إيثيلين والبولي بروبيلين

طريقة الاستخدام:
رج العبوة جيدًا قبل الاستخدام لمدة ٣٠ ثانية . قم بإزالة الأوساخ والغبار والشحوم من المكان المراد ورش الماء عليه .اثناء الإستخدام قم بتثبت المسدس او الخرطوم على العبوة و إقلب العبوة رأساً على عقب. قم بالضغط على المسدس أو الخرطوم للسماح للرغوة بالخروج. ضع الرغوة اللاصقة على المادة المراد لصقها في خطوط أفقية ورأسية بعرض ٢ - ٣ سم. انتظر دقيقة واحدة بعد التطبيق واخلط المواد . يفضل تنظيف بقايا الرغوة من على العبوة وذلك بإستخدام منظف رغوة البوليوريثان

المعلومات التقنية (23°C RH %50)

المادة الكيميائية الأساسية : بوليوريثان
نظام النشفان: الرطوبة
مدة تكون الطبقة الخارجية : ٣ دقائق
مدة الإستخدام: ٣ - ٥ دقائق
مدة القطع: ٥ - ١٠ دقائق
الكثافة: ١٥ – ١٨ كجم / م٣
مقاومة الحرارة: - ٤٠ / ١٠٠ درجة مئوية
الانتاجية : عرض - ٣٢ سم ٤٠ - ٤٥ متر
درجة حرارة العبوة المثالية: ٢٠ درجة مئوية
درجة حرارة الاستخدام: ٠ / ٣٥ درجة مئوية
درجة حرارة التخزين : ٠ / ٣٠ درجة مئوية

٧٥٠ مل

١٢ قطعة / الكرتون

الصلاحية : ١٥ شهر

رغوة البوليوريثان منخفضة التمدد

S821

المعلومات

المميزات العامة:
رغوة البوليوريثان منخفضة التمدد وهي رغوة تستخدم في تعبئة، و ملأ و تركيب المواد . بفضل خصائصها في التمدد المنخفضة فهي تمنع من دفع أو سحب إطارات الأبواب والنوافذ للداخل أو للخارج

اماكن الإستخدام:
لتثبيت الأبواب والنوافذ والإطارات المماثلة، تستخدم في عزل أنابيب المياه الساخنة والباردة والمعدات الكهربائية، ولإصلاح الفجوات والثقوب والشقوق. تستخدم لتلصيق جميع أنواع مواد البناء بإستثناء السيليكون والتيفلون والبولي بروبلان. مقاومة لجميع أنواع الظروف الجوية ومياه البحر والبخار والرطوبة. بعد ان تجف الرغوة يمكن التعديل من شكلها ، قطعها وطلائها. ليست قابلة للإشتعال بسهولة

طريقة الاستخدام:
رج العبوة بقوة لمدة ٣٠ ثانية . قم بتثبيت الخرطوم على العبوة. قم بإزالة الأوساخ والغبار والشحوم من المكان المراد ورش الماء عليه (رش الماء على مكان الإستخدام و الرغوة يسرع في نشفان الرغوة و الحصول على حجم أكبر) . اثناء الإستخدام إقلب العبوة رأساً على عقب. لأجل إعادة إستخدام العبوة في الإستخدامات اللاحقة يجب إزالة بقايا الرغوة الجافة من المسدس و راس العبوة . بعد ان تجف الرغوة من ١ إلى ٣ ساعات يمكن التعديل من شكلها ، قطعها وطلائها. يفضل تنظيف بقايا الرغوة من على العبوة وذلك بإستخدام منظف رغوة البوليوريثان. لأن الرغوة قابلة للتمدد والتوسع يجب استخدام كميات دقيقة من الفوم على المكان المرغوب

المعلومات التقنية (23°C RH %50)

المادة الكيميائية الأساسية : بوليوريثان
نظام النشفان: الرطوبة
مدة تكون الطبقة الخارجية : ٨ - ١٠ دقائق
مدة القطع: ٤٠ - ٤٥ دقيقة
الكثافة: ٢٠ - ٢٥كجم / م٣
مقاومة الحرارة: - ٤٠ / ١٠٠ درجة مئوية
الانتاجية : ٣٠ - ٣٥ لتر
التوصيل الحراري : ٠,٠٣٤٤ كلفن / واط
درجة حرارة العبوة المثالية: ٢٠ درجة مئوية
درجة حرارة الاستخدام: ٠ / ٣٥ درجة مئوية
درجة حرارة التخزين : ٠ / ٣٠ درجة مئوية

٧٥٠ مل

١٢ قطعة / الكرتون

الصلاحية : ١٢ شهر

فوم لاصق للألواح العازلة

S815

المعلومات

المميزات العامة:
رغوة بوليوريثان العازلة ذات المكون الواحد وهي رغوة لاصقة قوية للصق الالواح EPS و XPS، والتي توفر أفضل عزل حراري خارج وداخل المباني.

اماكن الإستخدام:
يتمتع بقوة التصاق ممتازة لإلصاق الألواح بمواد البناء الأكثر شيوعًا، الخرسانة، الجص، الطوب، الخشب، الأسمنت، البولي فينيل كلوريد، أغشية البيتومين، رغوة البولي يوريثين الصلبة

طريقة الاستخدام:
رج العبوة بقوة قبل الإستخدام. قم بتثبيت الخرطوم عن طريق لفها على رأس العبوة. اثناء الإستخدام إقلب العبوة رأساً على عقب. إستخدم الفوم على شكل شريط بعرض ٣ سم مع الحفاظ على مسافة ٢ سم من حواف اللوحة، وأيضاً ضعها بشكل موازٍ للجانب الطويل من اللوحة في خط واحد من منتصف الجانب القصير. قم بلصق اللوحة عن طريق ضبط الزوايا والضغط عليها على الحائط. يمكن تثبيت الألواح ولصقها بعد ساعتين من الإستخدام

المعلومات التقنية (23°C RH %50)

المادة الكيميائية الأساسية : بوليوريثان
نظام النشفان: الرطوبة
مدة تكون الطبقة الخارجية : ٨ - ١٠ دقائق
مدة القطع : ٤٠ - ٤٥ دقيقة
الكثافة: ٢٠ - ٢٥ كجم / م٣
مقاومة الحرارة: - ٤٠ / ١٠٠ درجة مئوية
الانتاجية : السُمك ٢ سم - ١٤ متر مربع السُمك ٣ سم - ١٠ متر مربع
درجة حرارة العبوة المثالية: ٢٠ درجة مئوية
درجة حرارة الاستخدام: ٥ / ٣٥ درجة مئوية
درجة حرارة التخزين : ٥ / ٣٠ درجة مئوية

٧٥٠ مل

١٢ قطعة / الكرتون

الصلاحية : ١٥ شهر

رغوة البوليوريثان المقاومة للإشتعال B1

S823

المعلومات

رغوة البوليوريثان المقاومة للإشتعال B1 تستخدم للتركيب والحشو و تتميز بمعايير DIN 4102 -1. تتمتع بخصائص مقاومة للإشتعال (B1) وإطفاء ذاتي.

اماكن الإستخدام :
تستخدم في الاماكن التي تحتاج الى مقاومة الحريق في تعبئة الأبواب والنوافذ والإطارات المماثلة، تستخدم في عزل أنابيب المياه الساخنة والباردة والمعدات الكهربائية، لإصلاح الفجوات والثقوب والشقوق. بعد ان تجف الرغوة من ١ إلى ٣ ساعات يمكن التعديل من شكلها ، قطعها وطلائها. تستخدم لتلصيق جميع أنواع مواد البناء بإستثناء السيليكون والتيفلون والبوليثان والبولي بروبلان. مقاومة لجميع أنواع الظروف الجوية ومياه البحر والبخار والرطوبة

طريقة الاستخدام :
رج العبوة بقوة لمدة ٣٠ ثانية . قم بتثبيت الخرطوم على عبوة الرغوة. قم بازالة الأوساخ والغبار والشحوم من المكان المراد ورش الماء عليه . اثناء الإستخدام إقلب العبوة رأساً على عقب. ينصح بتنظيف بقايا الرغوة من على العبوة وذلك بإستخدام منظف رغوة البوليوريثان

المعلومات التقنية (23°C RH %50)

المادة الكيميائية الأساسية : بوليوريثان
نظام النشفان: الرطوبة
مدة تكون الطبقة الخارجية : ٨ - ١٠ دقائق
مدة القطع: ٣٠ - ٤٥ دقيقة
الكثافة:٢٠ - ٢٥كجم / م٣
مقاومة الحرارة: - ٤٠ / ١٠٠ درجة مئوية
درجة الحريق: B1
الانتاجية :٣٢ - ٣٥ لتر
درجة حرارة العبوة المثالية: ٢٠ درجة مئوية
درجة حرارة الاستخدام: ٠ / ٣٥ درجة مئوية
درجة حرارة التخزين : ٠ / ٣٠ درجة مئوية

٧٥٠ مل

١٢ قطعة / الكرتون

الصلاحية : ١٢ شهر

رغوة البوليوريثان المقاومة للإشتعال B2

S817

المعلومات

رغوة الفوم بوليوريثان المقاومة للإشتعال B2 تستخدم للتركيب والحشو. تتميز بمعايير DIN 4102 -1. تتمتع بخصائص مقاومة للإشتعال (B2).

اماكن الإستخدام:
تستخدم في الاماكن التي تحتاج الى مقاومة الإشتعال وتستخدم في تعبئة الأبواب والنوافذ والإطارات المماثلة، تستخدم في عزل أنابيب المياه الساخنة والباردة والمعدات الكهربائية، لإصلاح الفجوات والثقوب والشقوق. بعد ان تجف الرغوة من ١ إلى ٣ ساعات يمكن التعديل من شكلها ، قطعها وطلائها. تستخدم لتلصيق جميع أنواع مواد البناء بإستثناء السيليكون والتيفلون والبوليثان والبولي بروبلان. مقاومة لجميع أنواع الظروف الجوية ومياه البحر والبخار والرطوبة.

طريقة الاستخدام :
رج العبوة بقوة لمدة ٣٠ ثانية .قم بتثبيت الخرطوم على عبوة الرغوة. قم بإزالة الأوساخ والغبار والشحوم من المكان المراد ورش الماء عليه . اثناء الإستخدام إقلب العبوة رأساً على عقب. ينصح بتنظيف بقايا الرغوة من على العبوة وذلك بإستخدام منظف رغوة البوليوريثان.

المعلومات التقنية (23°C RH %50)

المادة الكيميائية الأساسية : بوليوريثان
نظام النشفان: الرطوبة
مدة تكون الطبقة الخارجية : ٨ - ١٠ دقائق
مدة القطع: ٣٠ - ٤٥ دقيقة
الكثافة : ٢٥ - ٣٠ كجم / م٣
مقاومة الحرارة: - ٤٠ / ١٠٠ درجة مئوية
الانتاجية :٤٠ - ٥٠ لتر
درجة الحريق: B2
درجة حرارة العبوة المثالية: ٢٠ درجة مئوية
درجة حرارة الاستخدام: ٠ / ٣٥ درجة مئوية
درجة حرارة التخزين : ٠ / ٣٠ درجة مئوية

٧٥٠ مل

١٢ قطعة / الكرتون

الصلاحية : ١٥ شهر

رغوة البوليوريثان متعدد الإستخدامات

S811

المعلومات

المميزات العامة:
رغوة البوليوريثان متعددة الإستخدامات في تعبئة وملا الشقوق و لتركيب المواد. تركيبتها الإضافية تتصلب بالرطوبة لمدة تتراوح من ساعة إلى ثلاث ساعات

اماكن الإستخدام:
تستخدم لتعبئة الشقوق والفجوات والفراغات وملء الثقوب ولتثبيت إطارات الأبواب، النوافذ والفواصل المشابهة. يعمل على عزل الحرارة والبرودة في وصلات الكهرباء و مواسير المياه الباردة و الساخنة

طريقة الاستخدام:
رج العبوة بقوة لمدة ٣٠ ثانية . قم بتثبيت الخرطوم على عبوة الرغوة. قم بإزالة الأوساخ والغبار يُنصح بشدة بترطيب والشحوم من المكان المراد. اثناء الإستخدام إقلب العبوة رأساً على عقب . الأسطح وفوق الرغوة المستخدمة. فهو يقلل من وقت النشفان ويحسن الالتصاق. ينصح بتنظيف بقايا الرغوة من على العبوة وذلك بإستخدام منظف رغوة بوليوريثان.

المعلومات التقنية (23°C RH %50)

المادة الكيميائية الأساسية : بوليوريثان
نظام النشفان: الرطوبة
مدة تكون الطبقة الخارجية : ٨ - ١٠ دقائق
مدة القطع: ٤٥ - ٦٠ دقيقة
الكثافة : ٢٥ - ٣٠ كجم / م٣
مقاومة الحرارة: - ٤٠ / ١٠٠ درجة مئوية
الانتاجية : ٥٠ لتر
التوصيل الحراري : ٠,٠٣٦ كلفن / واط
درجة حرارة العبوة المثالية: ٢٠ درجة مئوية
درجة حرارة الاستخدام: ٠ / ٣٥ درجة مئوية
درجة حرارة التخزين : ٠ / ٣٠ درجة مئوية

٧٥٠ مل

١٢ قطعة / الكرتون

الصلاحية : ١٥ شهر

رغوة البوليوريثان متعدد الإستخدامات

SE600

المعلومات

المميزات العامة:
رغوة البوليوريثان متعددة الإستخدامات في تعبئة وملا الشقوق و لتركيب المواد. تركيبتها الإضافية تتصلب بالرطوبة لمدة تتراوح من ساعة إلى ثلاث ساعات

اماكن الإستخدام:
تستخدم لتعبئة الشقوق والفجوات والفراغات وملء الثقوب ولتثبيت إطارات الأبواب، النوافذ والفواصل المشابهة. يعمل على عزل الحرارة والبرودة في وصلات الكهرباء و مواسير المياه الباردة و الساخنة

طريقة الاستخدام:
رج العبوة بقوة لمدة ٣٠ ثانية . قم بتثبيت الخرطوم على عبوة الرغوة. قم بإزالة الأوساخ والغبار يُنصح بشدة بترطيب والشحوم من المكان المراد. اثناء الإستخدام إقلب العبوة رأساً على عقب . الأسطح وفوق الرغوة المستخدمة. فهو يقلل من وقت النشفان ويحسن الالتصاق. ينصح بتنظيف بقايا الرغوة من على العبوة وذلك بإستخدام منظف رغوة بوليوريثان.

المعلومات التقنية (23°C RH %50)

المادة الكيميائية الأساسية : بوليوريثان
نظام النشفان: الرطوبة
مدة تكون الطبقة الخارجية : ٨ - ١٠ دقائق
مدة القطع: ٤٥ - ٦٠ دقيقة
الكثافة : ٢٥ - ٣٠ كجم / م٣
مقاومة الحرارة: - ٤٠ / ١٠٠ درجة مئوية
التوصيل الحراري : ٠,٠٣٦ كلفن / واط
درجة حرارة العبوة المثالية: ٢٠ درجة مئوية
درجة حرارة الاستخدام: ٠ / ٣٥ درجة مئوية
درجة حرارة التخزين : ٠ / ٣٠ درجة مئوية

٦٠٠ جرام

١٢ قطعة / الكرتون

الصلاحية : ١٥ شهر

رغوة البوليوريثان متعدد الإستخدامات

S805

المعلومات

المميزات العامة:
رغوة البوليوريثان متعددة الإستخدامات في تعبئة وملا الشقوق و لتركيب المواد. تركيبتها الإضافية تتصلب بالرطوبة لمدة تتراوح من ساعة إلى ثلاث ساعات

اماكن الإستخدام:
تستخدم لتعبئة الشقوق والفجوات والفراغات وملء الثقوب ولتثبيت إطارات الأبواب، النوافذ والفواصل المشابهة. يعمل على عزل الحرارة والبرودة في وصلات الكهرباء و مواسير المياه الباردة و الساخنة

طريقة الاستخدام:
رج العبوة بقوة لمدة ٣٠ ثانية . قم بتثبيت الخرطوم على عبوة الرغوة. قم بإزالة الأوساخ والغبار والشحوم من المكان المراد ورش الماء عليه . اثناء الإستخدام إقلب العبوة رأساً على عقب. يُنصح بشدة بترطيب الأسطح وفوق الرغوة المستخدمة. فهو يقلل من وقت النشفان ويحسن الالتصاق. ينصح بتنظيف بقايا الرغوة من على العبوة وذلك بإستخدام منظف رغوة البوليوريثان

المعلومات التقنية (23°C RH %50)

المادة الكيميائية الأساسية : بوليوريثان
نظام النشفان: الرطوبة
مدة تكون الطبقة الخارجية : ٨ - ١٠ دقائق
مدة القطع: ٤٥ - ٦٠ دقيقة
الكثافة : ٢٥ - ٣٠ كجم / م٣
مقاومة الحرارة: - ٤٠ / ١٠٠ درجة مئوية
الانتاجية : ٣٠ لتر
التوصيل الحراري : ٠,٠٣٦ كلفن / واط
درجة حرارة العبوة المثالية: ٢٠ درجة مئوية
درجة حرارة الاستخدام: ٠ / ٣٥ درجة مئوية
درجة حرارة التخزين : ٠ / ٣٠ درجة مئوية

رغوة البوليوريثان منخفضة التمدد

S820

المعلومات

المميزات العامة:
رغوة البوليوريثان منخفضة التمدد وهي رغوة تستخدم في تعبئة، و ملأ و تركيب المواد. بفضل خصائصها في التمدد المنخفضة فهي تمنع من دفع أو سحب إطارات الأبواب والنوافذ للداخل أو للخارج.

اماكن الإستخدام:
لتثبيت الأبواب والنوافذ والإطارات المماثلة، تستخدم في عزل أنابيب المياه الساخنة والباردة والمعدات الكهربائية، ولإصلاح الفجوات والثقوب والشقوق. تستخدم لتلصيق جميع أنواع مواد البناء بإستثناء السيليكون والتيفلون والبوليثان والبولي بروبلان. مقاومة لجميع أنواع الظروف الجوية ومياه البحر والبخار والرطوبة. بعد ان تجف الرغوة يمكن التعديل من شكلها ، قطعها وطلائها. ليست قابلة للاشتعال بسهولة.

طريقة الاستخدام :
رج العبوة بقوة لمدة ٣٠ ثانية . قم بتثبيت الخرطوم على عبوة الرغوة. قم بإزالة الأوساخ والغبار والشحوم من المكان المراد ورش الماء عليه . اثناء الإستخدام إقلب العبوة رأساً على عقب. لاجل إعادة إستخدام العبوة في الإستخدامات اللاحقة يجب إزالة بقايا الرغوة الجافة من الخرطوم و راس العبوة . بعد ان تجف الرغوة من ١ إلى ٣ ساعات يمكن التعديل من شكلها ، قطعها وطلائها. يفضل تنظيف بقايا الرغوة من على العبوة وذلك بإستخدام منظف رغوة بوليوريثان. لأن الرغوة قابلة للتمدد والتوسع يجب استخدام كميات دقيقة من الفوم على المكان المرغوب.

المعلومات التقنية (23°C RH %50)

المادة الكيميائية الأساسية : بوليوريثان
نظام النشفان: الرطوبة
مدة تكون الطبقة الخارجية : ٨ - ١٠ دقائق
مدة القطع: ٤٠ - ٤٥ دقيقة
الكثافة: ٢٠ - ٢٥كجم / م٣
مقاومة الحرارة: - ٤٠ / ١٠٠ درجة مئوية
الانتاجية : ٢٥ - ٣٠ لتر
التوصيل الحراري : ٠,٠٣٤٤ كلفن / واط
درجة حرارة العبوة المثالية: ٢٠ درجة مئوية
درجة حرارة الاستخدام: ٠ / ٣٥ درجة مئوية
درجة حرارة التخزين : ٠ / ٣٠ درجة مئوية

٥٠٠ مل

١٢ قطعة / الكرتون

الصلاحية : ١٢ شهر

رغوة البوليوريثان متعدد الإستخدامات

S801

المعلومات

المميزات العامة:
رغوة البوليوريثان متعددة الإستخدامات في التعبئة، إنسداد و تركيب المواد. تركيبتها الإضافية تتصلب بالرطوبة لمدة تتراوح من ساعة إلى ثلاث ساعات

اماكن الإستخدام:
تستخدم لتعبئة الشقوق والفجوات والفراغات وملء الثقوب ولتثبيت إطارات الأبواب، النوافذ والفواصل المشابهة. يعمل على عزل الحرارة والبرودة في وصلات الكهرباء و مواسير المياه الباردة و الساخنة

طريقة الاستخدام:
رج العبوة بقوة لمدة ٣٠ ثانية . قم بتثبيت الخرطوم على عبوة الرغوة. قم بإزالة الأوساخ والغبار والشحوم من المكان المراد ورش الماء عليه . اثناء الإستخدام إقلب العبوة رأساً على عقب. يُنصح بشدة بترطيب الأسطح وفوق الرغوة المستخدمة. فهو يقلل من وقت النشفان ويحسن الالتصاق. ينصح بتنظيف بقايا الرغوة من على العبوة وذلك بإستخدام منظف رغوة البوليوريثان

المعلومات التقنية (23°C RH %50)

المادة الكيميائية الأساسية : بوليوريثان
نظام النشفان: الرطوبة
مدة تكون الطبقة الخارجية : ٨ - ١٠ دقائق
مدة القطع: ٤٥ - ٦٠ دقيقة
الكثافة : ٢٥ - ٣٠ كجم / م٣
مقاومة الحرارة: - ٤٠ / ١٠٠ درجة مئوية
الانتاجية : ١٨ لتر
التوصيل الحراري : ٠,٠٣٦ كلفن / واط
درجة حرارة العبوة المثالية: ٢٠ درجة مئوية
درجة حرارة الاستخدام: ٠ / ٣٥ درجة مئوية
درجة حرارة التخزين : ٠ / ٣٠ درجة مئوية

٣٠٠ مل

١٢ قطعة / الكرتون

الصلاحية : ١٥ شهر

ألترا ميجا رغوة البوليوريثان شتوية مسدس

S999

المعلومات

المميزات العامة:
ألترا ميجا بوليوريثان فوم شتوي مسدس، ذات مكون واحد ، يستخدم في تعبئة، إنسداد و تركيب المواد. رغوة متعدد الإستخدامات تعتمد على رطوبة الهواء في النشفان الكامل . ينصح برش المياه على الفوم و مكان الاستخدام قبل، أثناء و بعد الإستخدام.

اماكن الإستخدام:
تستخدم لتعبئة الشقوق والفجوات والفراغات وملء الثقوب ولتثبيت إطارات الأبواب، النوافذ والفواصل المشابهة. يعمل على عزل الحرارة والبرودة في وصلات الكهرباء و مواسير المياه الباردة و الساخنة. بعد ان تجف الرغوة خلال ١ - ٣ ساعات يمكن التعديل من شكلها ، قطعها وطلائها. تستخدم للصق جميع أنواع مواد البناء بإستثناء السيليكون والتيفلون والبوليثان والبولي بروبلان. مقاومة لجميع أنواع الظروف الجوية ومياه البحر والبخار والرطوبة.لا تشتعل بسهولة.

طريقة الاستخدام :
رج العبوة بقوة لمدة ٣٠ ثانية . قم بتثبيت العبوة على مسدس الرغوة. قم بإزالة الأوساخ والغبار والشحوم من السطح المراد ورش الماء عليه (رش الماء على مكان الإستخدام و الرغوة يسرع في نشفان الرغوة و الحصول على حجم أكبر) . اثناء الإستخدام إقلب العبوة رأسًا على عقب. لاجل إعادة استخدام العبوة في الإستخدامات اللاحقة يجب إزالة بقايا الرغوة الجافة من المسدس و راس العبوة . يفضل تنظيف بقايا الرغوة من على العبوة وذلك بإستخدام منظف رغوة البوليوريثان. لأن الرغوة قابلة للتمدد والتوسع يجب استخدام كميات دقيقة من الفوم على المكان المرغوب.

المعلومات التقنية (23°C RH %50)

المادة الكيميائية الأساسية : بوليوريثان
نظام النشفان: الرطوبة
مدة تكون الطبقة الخارجية : ٨ - ١٠ دقائق
مدة القطع: ٤٥ - ٦٠ دقيقة
الكثافة: ٢٠ - ١٧ كجم / م٣
مقاومة الحرارة: - ٤٠ / ١٠٠ درجة مئوية
الانتاجية : ٧٥ لتر
درجة حرارة العبوة المثالية: ٢٠ درجة مئوية
درجة حرارة الاستخدام: - ١٥ / ٣٠ درجة مئوية
درجة حرارة التخزين : - ٥ / ٣٠ درجة مئوية

ميجا بلس رغوة البوليوريثان شتوية مسدس

S997

المعلومات

المميزات العامة:
ألترا ميجا بوليوريثان فوم شتوي مسدس، ذات مكون واحد ، يستخدم في تعبئة، إنسداد و تركيب المواد. رغوة متعدد الإستخدامات تعتمد على رطوبة الهواء في النشفان الكامل . ينصح برش المياه على الفوم و مكان الاستخدام قبل، أثناء و بعد الإستخدام.

اماكن الإستخدام:
تستخدم لتعبئة الشقوق والفجوات والفراغات وملء الثقوب ولتثبيت إطارات الأبواب، النوافذ والفواصل المشابهة. يعمل على عزل الحرارة والبرودة في وصلات الكهرباء و مواسير المياه الباردة و الساخنة. بعد ان تجف الرغوة خلال ١ - ٣ ساعات يمكن التعديل من شكلها ، قطعها وطلائها. تستخدم للصق جميع أنواع مواد البناء بإستثناء السيليكون والتيفلون والبوليثان والبولي بروبلان. مقاومة لجميع أنواع الظروف الجوية ومياه البحر والبخار والرطوبة.لا تشتعل بسهولة.

طريقة الاستخدام :
رج العبوة بقوة لمدة ٣٠ ثانية . قم بتثبيت العبوة على مسدس الرغوة. قم بإزالة الأوساخ والغبار والشحوم من السطح المراد ورش الماء عليه (رش الماء على مكان الإستخدام و الرغوة يسرع في نشفان الرغوة و الحصول على حجم أكبر) . اثناء الإستخدام إقلب العبوة رأسًا على عقب. لاجل إعادة استخدام العبوة في الإستخدامات اللاحقة يجب إزالة بقايا الرغوة الجافة من المسدس و راس العبوة . يفضل تنظيف بقايا الرغوة من على العبوة وذلك بإستخدام منظف رغوة البوليوريثان. لأن الرغوة قابلة للتمدد والتوسع يجب استخدام كميات دقيقة من الفوم على المكان المرغوب.

المعلومات التقنية (23°C RH %50)

المادة الكيميائية الأساسية : بوليوريثان
نظام النشفان: الرطوبة
مدة تكون الطبقة الخارجية : ٨ - ١٠ دقائق
مدة القطع: ٤٥ - ٦٠ دقيقة
الكثافة: ٢٠ - ١٧ كجم / م٣
مقاومة الحرارة: - ٤٠ / ١٠٠ درجة مئوية
الانتاجية : ٦٥ لتر
درجة حرارة العبوة المثالية: ٢٠ درجة مئوية
درجة حرارة الاستخدام: - ٢٠ / ٣٠ درجة مئوية
درجة حرارة التخزين : - ٥ / ٣٠ درجة مئوية

٨٥٠ مل

١٢ قطعة / الكرتون

الصلاحية : ١٨ شهر

ميجا رغوة البوليوريثان شتوية متعددة الإستخدام مسدس

S991

المعلومات

المميزات العامة:
ميجا بوليوريثان فوم شتوي مسدس، ذات الحجم الكبير، يستخدم في تعبئة، إنسداد و تركيب المواد. رغوة متعدد الإستخدامات تعتمد على رطوبة الهواء في النشفان الكامل . ينصح برش المياه على الفوم و مكان الاستخدام قبل، أثناء و بعد الإستخدام.

اماكن الإستخدام:
وتستخدم في عزل أنابيب المياه الساخنة والباردة والمعدات الكهربائية وملأ الفجوات والثقوب والشقوق. بعد ان تجف الرغوة خلال ١ - ٣ ساعات يمكن التعديل من شكلها ، قطعها وطلائها. تستخدم لتلصيق جميع أنواع مواد البناء بإستثناء السيليكون والتيفلون والبوليثان والبولي بروبلان. مقاومة لجميع أنواع الظروف الجوية ومياه البحر والبخار والرطوبة.

طريقة الاستخدام :
رج العبوة بقوة لمدة ٣٠ ثانية . قم بتثبيت المسدس على عبوة الرغوة. قم بإزالة الأوساخ والغبار والشحوم من السطح المراد ورش الماء عليه . اثناء الإستخدام إقلب العبوة رأسًا على عقب. اضغط على زناد المسدس لإخراج الرغوة من العبوة. يمكن التحكم في سرعة وحجم الرش بواسطة المسمار الموجود في الجزء الخلفي من المسدس. لاجل إعادة استخدام العبوة في الإستخدامات اللاحقة يجب إزالة بقايا الرغوة الجافة من المسدس و راس العبوة . يفضل تنظيف بقايا الرغوة من على العبوة وذلك بإستخدام منظف رغوة البوليوريثان. لأن الرغوة قابلة للتمدد والتوسع يجب استخدام كميات دقيقة من الفوم على المكان المرغوب.

المعلومات التقنية (23°C RH %50)

المادة الكيميائية الأساسية : بوليوريثان
نظام النشفان: الرطوبة
مدة تكون الطبقة الخارجية : ٨ - ١٠ دقائق
مدة القطع: ٤٥ - ٦٠ دقيقة
الكثافة: ٢٠ - ١٧ كجم / م٣
مقاومة الحرارة: - ٤٠ / ١٠٠ درجة مئوية
الانتاجية : ٦٥ لتر
درجة حرارة العبوة المثالية: ٢٠ درجة مئوية
درجة حرارة الاستخدام: - ١٥ / ٣٠ درجة مئوية
درجة حرارة التخزين : - ٥ / ٣٠ درجة مئوية

رغوة البوليوريثان شتوية متعددة الإستخدام مسدس

S985

المعلومات

المميزات العامة:
رغوة بوليوريثان فوم شتوي مسدس . رغوة متعدد الإستخدامات تعتمد على رطوبة الهواء في النشفان الكامل . ينصح برش المياه على الفوم و مكان الاستخدام قبل، أثناء و بعد الإستخدام.

اماكن الإستخدام:
تستخدم لتعبئة الشقوق والفجوات والفراغات وملء الثقوب ولتثبيت إطارات الأبواب، النوافذ والفواصل المشابهة. يعمل على عزل الحرارة والبرودة في وصلات الكهرباء و مواسير المياه الباردة و الساخنة. بعد ان تجف الرغوة خلال ١ - ٣ ساعات يمكن التعديل من شكلها ، قطعها وطلائها. تستخدم للصق جميع أنواع مواد البناء بإستثناء السيليكون والتيفلون والبوليثان والبولي بروبلان. مقاومة لجميع أنواع الظروف الجوية ومياه البحر والبخار والرطوبة.

طريقة الاستخدام :
رج العبوة بقوة لمدة ٣٠ ثانية . قم بتثبيت المسدس على عبوة الرغوة. قم بإزالة الأوساخ والغبار والشحوم من السطح المراد ورش الماء عليه . اثناء الإستخدام إقلب العبوة رأسًا على عقب. قم برش المياه على الفوم و مكان الاستخدام . اضبط معدل إخراج الرغوة وحجمها بإستخدام الصمام الموجود في الجزء الخلفي من المسدس. يفضل تنظيف بقايا الرغوة من على العبوة وذلك بإستخدام منظف رغوة الفوم بوليوريثان. لأن الرغوة قابلة للتمدد والتوسع يجب استخدام كميات دقيقة من الفوم على المكان المرغوب.

المعلومات التقنية (23°C RH %50)

المادة الكيميائية الأساسية : بوليوريثان
نظام النشفان: الرطوبة
مدة تكون الطبقة الخارجية : ٨ - ١٠ دقائق
مدة القطع: ٤٥ - ٦٠ دقيقة
الكثافة: ٢٠ - ١٧ كجم / م٣
مقاومة الحرارة: - ٤٠ / ١٠٠ درجة مئوية
الانتاجية : ٦٥ لتر
درجة حرارة العبوة المثالية: ٢٠ درجة مئوية
درجة حرارة الاستخدام: - ١٥ / ٣٠ درجة مئوية
درجة حرارة التخزين : - ٥ / ٣٠ درجة مئوية

رغوة البوليوريثان شتوية متعددة الإستخدام مسدس

S971

المعلومات

المميزات العامة:
بوليوريثان فوم شتوي مسدس ، ذو خصائص مميزة لتغطية مساحة واسعة .يستخدم في تعبئة، إنسداد و تركيب المواد. رغوة متعدد الإستخدامات تعتمد على رطوبة الهواء في النشفان الكامل

اماكن الإستخدام:
تستخدم لتعبئة الشقوق والفجوات والفراغات وملء الثقوب ولتثبيت إطارات الأبواب، النوافذ والفواصل المشابهة. يعمل على عزل الحرارة والبرودة في وصلات الكهرباء و مواسير المياه الباردة و الساخنة .تستخدم لتلصيق جميع أنواع مواد البناء بإستثناء السيليكون والتيفلون والبوليثان والبولي بروبلان. مقاومة لجميع أنواع الظروف الجوية ومياه البحر والبخار والرطوبة.

طريقة الاستخدام :
رج العبوة بقوة لمدة ٣٠ ثانية . قم بتثبيت المسدس على عبوة الرغوة. قم بإزالة الأوساخ والغبار والشحوم من السطح المراد ورش الماء عليه (رش الماء على مكان الإستخدام و الرغوة يسرع في نشفان الرغوة و الحصول على حجم أكبر) . اثناء الإستخدام إقلب العبوة رأسًا على عقب. لاجل إعادة استخدام العبوة في الإستخدامات اللاحقة يجب إزالة بقايا الرغوة الجافة من المسدس و راس العبوة . بعد ان تجف الرغوة خلال ١ - ٣ ساعات يمكن التعديل من شكلها ، قطعها وطلائها. يفضل تنظيف بقايا الرغوة من على العبوة وذلك بإستخدام منظف رغوة البوليوريثان. لأن الرغوة قابلة للتمدد والتوسع يجب استخدام كميات دقيقة من الفوم على المكان المرغوب.

المعلومات التقنية (23°C RH %50)

المادة الكيميائية الأساسية : بوليوريثان
نظام النشفان: الرطوبة
مدة تكون الطبقة الخارجية : ٨ - ١٠ دقائق
مدة القطع: ٤٥ - ٦٠ دقيقة
الكثافة: ٢٠ - ١٧ كجم / م٣
مقاومة الحرارة: - ٤٠ / ١٠٠ درجة مئوية
الانتاجية : ٥٠ لتر
درجة حرارة العبوة المثالية: ٢٠ درجة مئوية
درجة حرارة الاستخدام: - ١٥ / ٣٠ درجة مئوية
درجة حرارة التخزين : - ٥ / ٣٠ درجة مئوية

اكسترا رغوة البوليوريثان شتوية

S895

المعلومات

المميزات العامة:
بوليوريثان فوم شتوي ، تستخدم في تعبئة، إنسداد و تركيب المواد . ذات تركيبة إضافية تتصلب خلال ١ - ٣ ساعات حيث يعتمد على رطوبة الهواء في النشفان الكامل. بفضل الخرطوم المصاحبة للعبوة التي توفر رغوة زائدة و نشفان بشكل اسرع.

اماكن الإستخدام:
تستخدم لتعبئة الشقوق والفجوات والفراغات وملء الثقوب ولتثبيت إطارات الأبواب، النوافذ والفواصل المشابهة. يعمل على عزل الحرارة والبرودة في وصلات الكهرباء و مواسير المياه الباردة و الساخنة بعد ان تجف الرغوة خلال ١ - ٣ ساعات يمكن التعديل من شكلها ، قطعها وطلائها .تستخدم لتلصيق جميع أنواع مواد البناء بإستثناء السيليكون والتيفلون والبوليثان والبولي بروبلان. مقاومة لجميع أنواع الظروف الجوية ومياه البحر والبخار والرطوبة.

طريقة الاستخدام :
رج العبوة بقوة لمدة ٣٠ ثانية .قم بتثبيت الخرطوم على عبوة الرغوة. قم بإزالة الأوساخ والغبار والشحوم من السطح المراد ورش الماء عليه (رش الماء على مكان الإستخدام و الرغوة يسرع في نشفان الرغوة و الحصول على حجم أكبر). اثناء الإستخدام إقلب العبوة رأسًا على عقب. لأجل إعادة استخدام العبوة في الإستخدامات اللاحقة يجب إزالة بقايا الرغوة الجافة من المسدس و راس العبوة . يفضل تنظيف بقايا الرغوة من على العبوة وذلك بإستخدام منظف رغوة البوليوريثان. لأن الرغوة قابلة للتمدد والتوسع يجب استخدام كميات دقيقة من الفوم على المكان المرغوب.

المعلومات التقنية (23°C RH %50)

المادة الكيميائية الأساسية : بوليوريثان
نظام النشفان: الرطوبة
مدة تكون الطبقة الخارجية : ٨ - ١٠ دقائق
مدة القطع: ٤٥ - ٦٠ دقيقة
الكثافة: ٢٠ - ١٧ كجم / م٣
مقاومة الحرارة: - ٤٠ / ١٠٠ درجة مئوية
الانتاجية : ٧٠ لتر
درجة حرارة العبوة المثالية: ٢٠ درجة مئوية
درجة حرارة الاستخدام: - ١٥ / ٣٠ درجة مئوية
درجة حرارة التخزين : - ٥ / ٣٠ درجة مئوية

٨٥٠ مل

١٢ قطعة / الكرتون

الصلاحية : ١٨ شهر

ميحا رغوة البوليوريثان شتوية

S891

المعلومات

المميزات العامة:
بوليوريثان فوم شتوي ، تستخدام في تعبئة، إنسداد و تركيب المواد . ذات تركيبة إضافية تتصلب خلال ١ - ٣ ساعات.

اماكن الإستخدام:
تستخدم لتعبئة الشقوق والفجوات والفراغات وملء الثقوب ولتثبيت إطارات الأبواب، النوافذ والفواصل المشابهة. يعمل على عزل الحرارة والبرودة في وصلات الكهرباء و مواسير المياه الباردة و الساخنة. بعد ان تجف الرغوة خلال ١ - ٣ ساعات يمكن التعديل من شكلها ، قطعها وطلائها .تستخدم لتلصيق جميع أنواع مواد البناء بإستثناء السيليكون والتيفلون والبوليثان والبولي بروبلان. مقاومة لجميع أنواع الظروف الجوية القاسية ومياه البحر والبخار والرطوبة.

طريقة الاستخدام :
رج العبوة بقوة لمدة ٣٠ ثانية .قم بتثبيت الخرطوم على عبوة الرغوة. قم بإزالة الأوساخ والغبار والشحوم من السطح المراد ورش الماء عليه (رش الماء على مكان الإستخدام و الرغوة يسرع في نشفان الرغوة و الحصول على حجم أكبر). اثناء الإستخدام إقلب العبوة رأسًا على عقب.
لاجل إعادة استخدام العبوة في الإستخدامات اللاحقة يجب إزالة بقايا الرغوة الجافة من المسدس و راس العبوة . يفضل تنظيف بقايا الرغوة من على العبوة وذلك بإستخدام منظف رغوة البوليوريثان. لأن الرغوة قابلة للتمدد والتوسع يجب استخدام كميات دقيقة من الفوم على المكان المرغوب.

المعلومات التقنية (23°C RH %50)

المادة الكيميائية الأساسية : بوليوريثان
نظام النشفان: الرطوبة
مدة تكون الطبقة الخارجية : ٨ - ١٠ دقائق
مدة القطع: ٨٠ - ٦٠دقيقة
الكثافة: ٢٥ - ٢٠ كجم / م٣
مقاومة الحرارة: - ٤٠ / ١٠٠ درجة مئوية
الانتاجية : ٦٥ لتر
درجة حرارة العبوة المثالية: ٢٠ درجة مئوية
درجة حرارة الاستخدام: - ١٥ / ٣٠ درجة مئوية
درجة حرارة التخزين : - ٥ / ٣٠ درجة مئوية

رغوة البوليوريثان كومبي شتوية ٢في١

S879

المعلومات

المميزات العامة:
رغوة بوليوريثان شتوي ذات المكون الاساسي الواحد . تحتوي على مسدس وقصبة ٢ في ١ .اثناء الإستخدام يمكن التبديل بينهما كلما لزم الأمر.في كلا الاستخدامين ينتج حجمًا كبير. سهلة الإستخدام وقابلة للإستخدام مرة اخرى.

اماكن الإستخدام:
تستخدم لتعبئة الشقوق والفجوات والفراغات وملء الثقوب ولتثبيت إطارات الأبواب، النوافذ والفواصل المشابهة. يعمل على عزل الحرارة والبرودة في وصلات الكهرباء و مواسير المياه الباردة و الساخنة. تستخدم لتلصيق جميع أنواع مواد البناء بإستثناء السيليكون والتيفلون والبوليثان والبولي بروبلان. مقاومة لجميع أنواع الظروف الجوية ومياه البحر والبخار والرطوبة. ولا تشتعل بسهولة.

طريقة الاستخدام:
رج العبوة جيدًا قبل الاستخدام لمدة ٣٠ ثانية . قم بإزالة الأوساخ والغبار والشحوم من المكان المراد ورش الماء عليه .اثناء الإستخدام قم بتثبت المسدس او الخرطوم على العبوة و إقلب العبوة رأساً على عقب. بعد ان تجف الرغوة من ١ إلى ٣ ساعات يمكن التعديل من شكلها ، قطعها وطلائها . لاجل إعادة استخدام العبوة في الإستخدامات اللاحقة يجب إزالة بقايا الرغوة الجافة من المسدس و راس العبوة . يفضل تنظيف بقايا الرغوة من على العبوة وذلك بإستخدام منظف رغوة البوليوريثان. لأن الرغوة قابلة للتمدد والتوسع يجب استخدام كميات دقيقة من الفوم على المكان المرغوب.

المعلومات التقنية (23°C RH %50)

	المسدس	الخرطوم
المادة الكيميائية الأساسية	بوليوريثان	
نظام النشفان	الرطوبة	
مدة تكون الطبقة الخارجية	٨ - ١٠ دقائق	
مدة القطع	٣٥ - ٤٥ دقيقة	٤٥ - ٦٠ دقيقة
الكثافة	١٧ - ٢٠ كجم / م٣	٢٠ - ٢٥ كجم / م٣
مقاومة الحرارة	- ٤٠ / ١٠٠ درجة مئوية	
الانتاجية	٥٠ - ٥٥ لتر	٣٠ - ٣٥ لتر
درجة حرارة العبوة المثالية	٢٠ درجة مئوية	
درجة حرارة الاستخدام	- ١٥ / ٣٠ درجة مئوية	
درجة حرارة التخزين	- ٥ / ٣٠ درجة مئوية	

٨٥٠ مل

١٢ قطعة / الكرتون

الصلاحية : ١٨ شهر

رغوة البوليوريثان كومبي شتوية منخفضة التمدد ٢في١

S832

المعلومات

المميزات العامة:
رغوة بوليوريثان شتوية مسدس وقصبة ٢ في ١ اثناء الإستخدام يمكن التبديل بينهما كلما لزم الأمر. سهلة الإستخدام وقابلة للإستخدام مره اخرئ . بفضل خصائصها في التمدد المنخفضة فهي تمنع من دفع أو سحب إطارات الأبواب والنوافذ للداخل أو للخارج.

اماكن الإستخدام:
تستخدم لتعبئة الشقوق والفجوات والفراغات وملء الثقوب ولتثبيت إطارات الأبواب، النوافذ والفواصل المشابهة. يعمل على عزل الحرارة والبرودة في وصلات الكهرباء و مواسير المياه الباردة و الساخنة. تستخدم لتلصيق جميع أنواع مواد البناء بإستثناء السيليكون والتيفلون والبوليثان والبولي بروبلان. مقاومة لجميع أنواع الظروف الجوية ومياه البحر والبخار والرطوبة. لا تشتعل بسهولة

طريقة الاستخدام :
رج العبوة جيدًا قبل الاستخدام لمدة ٣٠ ثانية . اثناء الإستخدام قم بتثبت المسدس او الخرطوم على العبوة و إقلب العبوة رأساً على عقب. قم بإزالة الأوساخ والغبار والشحوم من المكان المراد ورش الماء عليه . بعد ان تجف الرغوة من ١ إلى ٣ ساعات يمكن التعديل من شكلها ، قطعها وطلائها . يفضل تنظيف بقايا الرغوة من على العبوة وذلك بإستخدام منظف رغوة البوليوريثان. لأن الرغوة قابلة للتمدد والتوسع يجب استخدام كميات دقيقة من الفوم على المكان المرغوب.

المعلومات التقنية (23°C RH %50)

	المسدس	الخرطوم
المادة الكيميائية الأساسية	بوليوريثان	
نظام النشفان	الرطوبة	
مدة تكون الطبقة الخارجية	٨ - ١٠ دقائق	
مدة القطع	٤٥ - ٦٠ دقيقة	٦٠ - ٨٠ دقيقة
الكثافة	١٧ - ٢٠ كجم / م٣	٢٠ - ٢٥ كجم / م٣
مقاومة الحرارة	- ٤٠ / ١٠٠ درجة مئوية	
الانتاجية	٤٠ - ٥٠ لتر	٣٠ - ٣٥ لتر
درجة حرارة العبوة المثالية	٢٠ درجة مئوية	
درجة حرارة الاستخدام	- ١٥ / ٣٠ درجة مئوية	
درجة حرارة التخزين	- ٥ / ٣٠ درجة مئوية	

٨٥٠ مل

١٢ قطعة / الكرتون

الصلاحية : ١٨ شهر

رغوة البوليوريثان شتوية متعددة الإستخدام

S871

المعلومات

المميزات العامة:
بوليوريثان فوم شتوي متعدد الإستخدام ذات تركيبة إضافية. تستخدم في تعبئة، إنسداد و تركيب المواد .

اماكن الإستخدام:
تستخدم لتعبئة الشقوق والفجوات والفراغات وملء الثقوب ولتثبيت إطارات الأبواب، النوافذ والفواصل المشابهة. يعمل على عزل الحرارة والبرودة في وصلات الكهرباء و مواسير المياه الباردة و الساخنة. بعد ان تجف الرغوة خلال ١ - ٣ ساعات يمكن التعديل من شكلها ، قطعها وطلائها .تستخدم لتلصيق جميع أنواع مواد البناء بإستثناء السيليكون والتيفلون والبوليثان والبولي بروبلان. مقاومة لجميع أنواع الظروف الجوية ومياه البحر والبخار والرطوبة. لا تشتعل بسهولة

طريقة الاستخدام:
رج العبوة بقوة لمدة ٣٠ ثانية .قم بتثبيت الخرطوم على عبوة الرغوة. قم بإزالة الأوساخ والغبار والشحوم من السطح المراد ورش الماء عليه (رش الماء على مكان الإستخدام و الرغوة يسرع في نشفان الرغوة و الحصول على حجم أكبر). اثناء الإستخدام إقلب العبوة رأسًا على عقب.
لاجل إعادة استخدام العبوة في الإستخدامات اللاحقة يجب إزالة بقايا الرغوة الجافة من المسدس و راس العبوة . يفضل تنظيف بقايا الرغوة من على العبوة وذلك بإستخدام منظف رغوة البوليوريثان. لأن الرغوة قابلة للتمدد والتوسع يجب استخدام كميات دقيقة من الفوم على المكان المرغوب.

المعلومات التقنية (23°C RH %50)

المادة الكيميائية الأساسية : بوليوريثان
نظام النشفان: الرطوبة
مدة تكون الطبقة الخارجية : ٨ - ١٠ دقائق
مدة القطع: ٨٠ - ٦٠دقيقة
الكثافة: ٢٥ - ٢٠ كجم / م٣
مقاومة الحرارة: - ٤٠ / ١٠٠ درجة مئوية
الانتاجية : ٥٠ لتر
درجة حرارة العبوة المثالية: ٢٠ درجة مئوية
درجة حرارة الاستخدام: - ١٥ / ٣٠ درجة مئوية
درجة حرارة التخزين : - ٥ / ٣٠ درجة مئوية

رغوة البوليوريثان شتوية متعددة الإستخدام

SE605

المعلومات

المميزات العامة:
بوليوريثان فوم شتوي متعدد الإستخدام ذات تركيبة إضافية. تستخدم في تعبئة، إنسداد و تركيب المواد .

اماكن الإستخدام:
تستخدم لتعبئة الشقوق والفجوات والفراغات وملء الثقوب ولتثبيت إطارات الأبواب، النوافذ والفواصل المشابهة. يعمل على عزل الحرارة والبرودة في وصلات الكهرباء و مواسير المياه الباردة و الساخنة. بعد ان تجف الرغوة خلال ١ - ٣ ساعات يمكن التعديل من شكلها ، قطعها وطلائها .تستخدم لتلصيق جميع أنواع مواد البناء بإستثناء السيليكون والتيفلون والبوليثان والبولي بروبلان. مقاومة لجميع أنواع الظروف الجوية ومياه البحر والبخار والرطوبة. لا تشتعل بسهولة

طريقة الاستخدام:
رج العبوة بقوة لمدة ٣٠ ثانية .قم بتثبيت الخرطوم على عبوة الرغوة. قم بإزالة الأوساخ والغبار والشحوم من السطح المراد ورش الماء عليه (رش الماء على مكان الإستخدام و الرغوة يسرع في نشفان الرغوة و الحصول على حجم أكبر). اثناء الإستخدام إقلب العبوة رأسًا على عقب.
لاجل إعادة استخدام العبوة في الإستخدامات اللاحقة يجب إزالة بقايا الرغوة الجافة من المسدس و راس العبوة . يفضل تنظيف بقايا الرغوة من على العبوة وذلك بإستخدام منظف رغوة البوليوريثان. لأن الرغوة قابلة للتمدد والتوسع يجب استخدام كميات دقيقة من الفوم على المكان المرغوب.

المعلومات التقنية (23°C RH %50)

المادة الكيميائية الأساسية : بوليوريثان
نظام النشفان: الرطوبة
مدة تكون الطبقة الخارجية : ٨ - ١٠ دقائق
مدة القطع: ٨٠ - ٦٠دقيقة
الكثافة: ٢٥ - ٢٠ كجم / م٣
مقاومة الحرارة: - ٤٠ / ١٠٠ درجة مئوية
درجة حرارة العبوة المثالية: ٢٠ درجة مئوية
درجة حرارة الاستخدام: - ١٥ / ٣٠ درجة مئوية
درجة حرارة التخزين : - ٥ / ٣٠ درجة مئوية

S865

المعلومات

المميزات العامة:
بوليوريثان فوم شتوي متعدد الإستخدام ذات تركيبة إضافية. تستخدم في تعبئة، إنسداد و تركيب المواد .

اماكن الإستخدام:
تستخدم لتعبئة الشقوق والفجوات والفراغات وملء الثقوب ولتثبيت إطارات الأبواب، النوافذ والفواصل المشابهة. يعمل على عزل الحرارة والبرودة في وصلات الكهرباء و مواسير المياه الباردة و الساخنة. بعد ان تجف الرغوة خلال ١ - ٣ ساعات يمكن التعديل من شكلها ، قطعها وطلائها .تستخدم لتلصيق جميع أنواع مواد البناء بإستثناء السيليكون والتيفلون والبوليثان والبولي بروبلان. مقاومة لجميع أنواع الظروف الجوية ومياه البحر والبخار والرطوبة. لا تشتعل بسهولة

طريقة الاستخدام:
رج العبوة بقوة لمدة ٣٠ ثانية .قم بتثبيت الخرطوم على عبوة الرغوة. قم بإزالة الأوساخ والغبار والشحوم من السطح المراد ورش الماء عليه (رش الماء على مكان الإستخدام و الرغوة يسرع في نشفان الرغوة و الحصول على حجم أكبر). اثناء الإستخدام إقلب العبوة رأسًا على عقب.
لأجل إعادة استخدام العبوة في الإستخدامات اللاحقة يجب إزالة بقايا الرغوة الجافة من المسدس و راس العبوة . يفضل تنظيف بقايا الرغوة من على العبوة وذلك بإستخدام منظف رغوة البوليوريثان. لأن الرغوة قابلة للتمدد والتوسع يجب استخدام كميات دقيقة من الفوم على المكان المرغوب.

المعلومات التقنية (23°C RH %50)

المادة الكيميائية الأساسية : بوليوريثان
نظام النشفان: الرطوبة
مدة تكون الطبقة الخارجية : ٨ - ١٠ دقائق
مدة القطع: ٨٠ - ٦٠دقيقة
الكثافة: ٢٥ - ٢٠ كجم / م٣
مقاومة الحرارة: - ٤٠ / ١٠٠ درجة مئوية
الانتاجية : ٣٠ لتر
درجة حرارة العبوة المثالية: ٢٠ درجة مئوية
درجة حرارة الاستخدام: - ١٥ / ٣٠ درجة مئوية
درجة حرارة التخزين : - ٥ / ٣٠ درجة مئوية

S861

المعلومات

المميزات العامة:
بوليوريثان فوم شتوي متعدد الإستخدام ذات تركيبة إضافية. تستخدم في تعبئة، إنسداد و تركيب المواد .

اماكن الإستخدام:
تستخدم لتعبئة الشقوق والفجوات والفراغات وملء الثقوب ولتثبيت إطارات الأبواب، النوافذ والفواصل المشابهة. يعمل على عزل الحرارة والبرودة في وصلات الكهرباء و مواسير المياه الباردة و الساخنة. بعد ان تجف الرغوة خلال ١ - ٣ ساعات يمكن التعديل من شكلها ، قطعها وطلائها .تستخدم لتلصيق جميع أنواع مواد البناء بإستثناء السيليكون والتيفلون والبوليثان والبولي بروبلان. مقاومة لجميع أنواع الظروف الجوية ومياه البحر والبخار والرطوبة. لا تشتعل بسهولة

طريقة الاستخدام:
رج العبوة بقوة لمدة ٣٠ ثانية .قم بتثبيت الخرطوم على عبوة الرغوة. قم بإزالة الأوساخ والغبار والشحوم من السطح المراد ورش الماء عليه (رش الماء على مكان الإستخدام و الرغوة يسرع في نشفان الرغوة و الحصول على حجم أكبر). اثناء الإستخدام إقلب العبوة رأسًا على عقب.
لأجل إعادة استخدام العبوة في الإستخدامات اللاحقة يجب إزالة بقايا الرغوة الجافة من المسدس و راس العبوة . يفضل تنظيف بقايا الرغوة من على العبوة وذلك بإستخدام منظف رغوة البوليوريثان. لأن الرغوة قابلة للتمدد والتوسع يجب استخدام كميات دقيقة من الفوم على المكان المرغوب.

المعلومات التقنية (23°C RH %50)

المادة الكيميائية الأساسية : بوليوريثان
نظام النشفان: الرطوبة
مدة تكون الطبقة الخارجية : ٨ - ١٠ دقائق
مدة القطع: ٨٠ - ٦٠دقيقة
الكثافة: ٢٥ - ٢٠ كجم / م٣
مقاومة الحرارة: - ٤٠ / ١٠٠ درجة مئوية
الانتاجية : ١٨ لتر
درجة حرارة العبوة المثالية: ٢٠ درجة مئوية
درجة حرارة الاستخدام: - ١٥ / ٣٠ درجة مئوية
درجة حرارة التخزين : - ٥ / ٣٠ درجة مئوية

سيليكون متعدد الإستخدامات

المعلومات

المميزات العامة:
سيليكون متعدد الإستخدامات ذات المكون الرئيسي الواحد، مرن، خالٍ من المذيبات، مصنوع من السيليكون بنسبة ١٠٠٪. يتصلب بالرطوبة. شديد الالتصاق. لا يطلى . يستخدم للصق الباركيه والقوالب. سهل الإستخدام، شديد الالتصاق. جودة عالية للاستخدام المنزلي ، لا يتحول إلى اللون الأصفر. انكماش اقل من ١٥٪ و يمتلك مظهر ممتاز وذات شفافية عالية.

اماكن الإستخدام:
له أداء رائع في لصق الباركيه، وتركيب الأخشاب، والأبواب، والنوافذ، والألواح، والقوالب. يستخدم أيضًا في تثبيت الأثاث الخشبي، والخزائن، وخزائن الملابس، والسلالم، وتركيب وتثبيت الأخشاب الزخرفية.

تعليمات الاستخدام:
تأكد من أن السطح المراد استخدام السيليكون عليه جاف ونظيف وخالٍ من الغبار والشحوم. اقطع صمام العبوة وثبتها في المسدس، ضع السيليكون فوق السطح في شكل شريط. نظف أي بقايا سيليكون ببساطة بالماء والصابون.

المعلومات التقنية (23°C RH %50)

المادة الكيميائية الأساسية : أسيد حمضي	
مدة تكون الطبقة الخارجية : ٥ ـ ٢٠ دقيقة	
سرعة النشفان: ٤ ـ ٥ ملم/اليوم	
الكثافة: ٠,٩٦ ـ ٠,٩٨ جم /سم٣	
الاستطالة القصوى: ٪٢٥٠ ± ٣٠	
مقاومة الشد : ٠،٥ ± ٠,١ نيوتن /مم^2	
درجة الصلابة : ١٨	
مقاومة الحرارة: ـ٤٠ /١٨٠ درجة مئوية	
درجة حرارة الاستخدام: ٥ /٤٠ درجة مئوية	
درجة حرارة التخزين : ٠ / ٣٥ درجة مئوية	

- شفاف SE280
- أبيض SE281
- أسود SE282
- بني SE283
- رمادي SE284
- المونيوم SE285
- بيج SE286
- بني فاتح SE287
- شمبانيا SE288
- انتراسيت SE289

سيليكون متعدد الإستخدامات

المعلومات

المميزات العامة:
سيليكون متعدد الإستخدامات ذات المكون الرئيسي الواحد، مرن، خالٍ من المذيبات، مصنوع من السيليكون بنسبة ١٠٠٪. يتصلب بالرطوبة. شديد الالتصاق. لا يطلى . يستخدم للصق الباركيه والقوالب. سهل الإستخدام، شديد الالتصاق. جودة عالية للاستخدام المنزلي ، لا يتحول إلى اللون الأصفر. انكماش اقل من ١٥٪ و يمتلك مظهر ممتاز وذات شفافية عالية.

اماكن الإستخدام:
له أداء رائع في لصق الباركيه، وتركيب الأخشاب، والأبواب، والنوافذ، والألواح، والقوالب. يستخدم أيضًا في تثبيت الأثاث الخشبي، والخزائن، وخزائن الملابس، والسلالم، وتركيب وتثبيت الأخشاب الزخرفية.

تعليمات الاستخدام:
تأكد من أن السطح المراد استخدام السيليكون عليه جاف ونظيف وخالٍ من الغبار والشحوم. اقطع صمام العبوة وثبتها في المسدس، ضع السيليكون فوق السطح في شكل شريط. نظف أي بقايا سيليكون ببساطة بالماء والصابون.

المعلومات التقنية (23°C RH %50)

المادة الكيميائية الأساسية : أسيد حمضي	
مدة تكون الطبقة الخارجية : ٥ ـ ٢٠ دقيقة	
سرعة النشفان: ٤ ـ ٥ ملم/اليوم	
الكثافة: ٠,٩٦ ـ ٠٩٨. جم /سم٣	
الاستطالة القصوى: ٪٢٥٠ ± ٣٠	
مقاومة الشد : ٠,٥ ± ٠,١ نيوتن /مم^2	
درجة الصلابة : ١٨	
مقاومة الحرارة: ـ٤٠ /١٨٠ درجة مئوية	
درجة حرارة الاستخدام: ٥ /٤٠ درجة مئوية	
درجة حرارة التخزين : ٠ / ٣٥ درجة مئوية	

S200 شفاف
S201 أبيض
S202 أسود
S203 بني
S204 رمادي
S205 المونيوم
S206 بيج
S207 بني فاتح
S208 شمبانيا
S209 انتراسيت

سيليكون متعدد الإستخدامات

المعلومات

المميزات العامة:
سيليكون متعدد الإستخدامات ذات المكون الرئيسي الواحد، مرن، خالٍ من المذيبات، مصنوع من السيليكون بنسبة ١٠٠٪. يتصلب بالرطوبة. شديد الالتصاق. لا يطلى . يستخدم للصق الباركيه والقوالب. سهل الإستخدام، شديد الالتصاق. جودة عالية للاستخدام المنزلي ، لا يتحول إلى اللون الأصفر. انكماش اقل من ١٥٪ و يمتلك مظهر ممتاز وذات شفافية عالية.

اماكن الإستخدام:
له أداء رائع في لصق الباركيه، وتركيب الأخشاب، والأبواب، والنوافذ، والألواح، والقوالب. يستخدم أيضًا في تثبيت الأثاث الخشبي، والخزائن، وخزائن الملابس، والسلالم، وتركيب وتثبيت الأخشاب الزخرفية.

تعليمات الاستخدام:
تأكد من أن السطح المراد استخدام السيليكون عليه جاف ونظيف وخالٍ من الغبار والشحوم. اقطع صمام العبوة وثبتها في المسدس، ضع السيليكون فوق السطح في شكل شريط. نظف أي بقايا سيليكون ببساطة بالماء والصابون.

المعلومات التقنية (23°C RH %50)

المادة الكيميائية الأساسية : أسيد حمضي
مدة تكون الطبقة الخارجية : ٥ ـ ٢٠ دقيقة
سرعة النشفان: ٤ ـ ٥ ملم/اليوم
الكثافة: ٠,٩٦ ـ ٠٩٨. جم /سم٣
الاستطالة القصوى: ٢٥٠٪ ± ٣٠
مقاومة الشد : ٠,٥ ± ٠,١ نيوتن /مم^2
درجة الصلابة : ١٨
مقاومة الحرارة: ـ٤٠ /١٨٠ درجة مئوية
درجة حرارة الاستخدام: ٥ /٤٠ درجة مئوية
درجة حرارة التخزين : ٠ / ٣٥ درجة مئوية

- شفاف S300
- أبيض S301
- الأسود S302
- البني S303
- رمادي S304
- المونيوم S305
- بيج S306
- بني فاتح S307
- شمبانيا S308
- انتراسيت S309

٣١٠ مل

٢٤ قطعة / الكرتون

الصلاحية : ١٨ شهر

سيليكون احواض السمك

المعلومات

المميزات العامة:
عبارة عن مادة عازلة من السيليكون ذات المكون الكيميائي الحمضي الواحد، وتتميز بخصائص ميكانيكية ممتازة وقدرة على الالتصاق بالعديد من المواد السيليسية غير المسامية دون استخدام مادة أولية. لديها سرعة نشفان عالية في أحواض السمك والتطبيقات الصناعية. ينصح بترطيب المنتج في درجة حرارة الغرفة ليمنحه خصائص السيليكون المرنة بشكل دائم. لا يصفر. لا يترهل. معجون خاص عالي اللزوجة. من السهل تثبيته على المسدس. سطحه ينشف بسرعة. ينكمش بمقدار صغير أثناء الإستخدام. لديه خصائص جيدة أثناء استخدامه مع الاداة. إنه مرن عند درجات الحرارة المنخفضة (-٤٠ درجة مئوية) والعالية (١٨٠ درجة مئوية).

اماكن الإستخدام:
يتم استخدامه في عزل المفاصل التي تتعرض لأحمال ميكانيكية ثقيلة وفي سد المفاصل التي تتطلب توليد قوة ميكانيكية سريعة. مناسب لبناء أحواض السمك التي تلبي متطلبات DIN 32 622. يجب ألا يقل سمك اللاصق عن ١ مم. أثناء الإستخدام، يجب أن تكون درجة الحرارة بين ٥ درجة مئوية و٤٠ درجة مئوية. إنها مناسبة للاستخدام في التزجيج والتطبيقات الصناعية وبناء الصوامع والحاويات.

تعليمات الاستخدام:
تأكد من أن السطح المراد استخدام السيليكون عليه جاف ونظيف وخالٍ من الغبار والشحوم. اقطع طرف العبوة وضعه في المسدس، ضع السيليكون فوق السطح في شكل شريط. نظف أي بقايا سيليكون ببساطة بالماء والصابون.

المعلومات التقنية (23°C RH %50)

المادة الكيميائية الأساسية : أسيد حمضي	
مدة تكون الطبقة الخارجية : ٥ -٢٠ دقيقة	
سرعة النشفان: ٤ -٥ ملم/اليوم	
الكثافة: ١,٠١ جم /سم٣ ± ٠,٠١	
الاستطالة القصوى: ٢٠٠٪ ± ٣٠	
مقاومة الشد : ٠,٦ ± ٠,١ نيوتن /مم²	
درجة الصلابة : ٢٠	
مقاومة الحرارة: -٤٠ /١٨٠ درجة مئوية	
درجة حرارة الاستخدام: ٥ /٤٠ درجة مئوية	
درجة حرارة التخزين : ٠ / ٣٥ درجة مئوية	

شفاف S220
أبيض S221
اسود S222

سيليكون احواض السمك

المعلومات

المميزات العامة:
عبارة عن مادة عازلة من السيليكون ذات المكون الكيميائي الحمضي الواحد، وتتميز بخصائص ميكانيكية ممتازة وقدرة على الالتصاق بالعديد من المواد السيليسية غير المسامية دون استخدام مادة أولية. لديها سرعة نشفان عالية في أحواض السمك والتطبيقات الصناعية. ينصح بترطيب المنتج في درجة حرارة الغرفة ليمنحه خصائص السيليكون المرنة بشكل دائم. لا يصفر. لا يترهل. معجون خاص عالي اللزوجة. من السهل تثبيته على المسدس. سطحه ينشف بسرعة. ينكمش بمقدار صغير أثناء الإستخدام. لديه خصائص جيدة أثناء استخدامه مع الاداة. إنه مرن عند درجات الحرارة المنخفضة (-٤٠ درجة مئوية) والعالية (١٨٠ درجة مئوية).

اماكن الإستخدام:
يتم استخدامه في عزل المفاصل التي تتعرض لأحمال ميكانيكية ثقيلة وفي سد المفاصل التي تتطلب توليد قوة ميكانيكية سريعة. مناسب لبناء أحواض السمك التي تلبي متطلبات DIN 32 622. يجب ألا يقل سمك اللاصق عن ١ مم. أثناء الإستخدام، يجب أن تكون درجة الحرارة بين ٥ درجة مئوية و٤٠ درجة مئوية. إنها مناسبة للاستخدام في التزجيج والتطبيقات الصناعية وبناء الصوامع والحاويات.

تعليمات الاستخدام:
تأكد من أن السطح المراد استخدام السيليكون عليه جاف ونظيف وخالٍ من الغبار والشحوم. اقطع طرف العبوة وضعه في المسدس، ضع السيليكون فوق السطح في شكل شريط. نظف أي بقايا سيليكون ببساطة بالماء والصابون.

المعلومات التقنية (23°C RH %50)

المادة الكيميائية الأساسية : أسيد حمضي	
مدة تكون الطبقة الخارجية : ٥ -٢٠ دقيقة	
سرعة النشفان: ٤ -٥ ملم/اليوم	
الكثافة: ١,٠١ جم /سم٣ ± ٠,٠١	
الاستطالة القصوى: ٢٠٠٪ ± ٣٠	
مقاومة الشد : ٠,٦ ± ٠,١ نيوتن /مم²	
درجة الصلابة : ٢٠	
مقاومة الحرارة: -٤٠ /١٨٠ درجة مئوية	
درجة حرارة الاستخدام: ٥ /٤٠ درجة مئوية	
درجة حرارة التخزين : ٠ / ٣٥ درجة مئوية	

S220 شفاف
S221 أبيض
S222 اسود

سيليكون كبينة الإستحمام

المعلومات

المميزات العامة:
عبارة عن مادة عازلة من السيليكون ذات مكون الكيميائي الحمضي الواحد، وتتميز بخصائص ميكانيكية ممتازة وقدرة على الالتصاق. مادة عازلة من السيليكون تستخدم في اللصق والتطبيقات الصناعية لديها سرعة نشفان عالية في التطبيقات الصناعية. يستخدم في درجة حرارة الغرفة مع رطوبة الهواء. لا يحتوي على مذيبات. لا يصفر. من السهل تثبيته بمسدس. ينصح بترطيب المنتج في درجة حرارة الغرفة ليمنحه خصائص السيليكون المرنة بشكل دائم. لا يصفر. التصاق أفضل وأمان أعلى. سطحه يجف بسرعة. ينكمش بمقدار صغير اثناء الإستخدام. لديه خصائص جيدة اثناء استخدامه مع الاداة. إنه مرن عند درجات الحرارة المنخفضة (-٤٠ درجة مئوية) والعالية (١٨٠ درجة مئوية).

اماكن الإستخدام:
يتم استخدامه كمادة عازلة في بناء الزجاج والنوافذ، وفي عزل المفاصل بين الزجاج وهيكل الدعم، وفي التطبيقات الصناعية مثل صناعات السيارات والطائرات وبناء السفن.

تعليمات الاستخدام:
تأكد من أن السطح المراد استخدام السيليكون عليه جاف ونظيف وخالٍ من الغبار والشحوم. اقطع صمام العبوة وثبتها في المسدس، ضع السيليكون فوق السطح في شكل شريط. نظف أي بقايا سيليكون ببساطة بالماء والصابون.

المعلومات التقنية (23°C RH %50)

شفاف S230
أبيض S231

المادة الكيميائية الأساسية : أسيد حمضي
مدة تكون الطبقة الخارجية : ٥ -٢٠ دقيقة
سرعة النشفان: ٤ -٥ ملم/اليوم
الكثافة: ١,٠١ جم /سم٣ ± ٠,٠١
الاستطالة القصوى: ٢٠٠٪ ± ٣٠
مقاومة الشد : ٠,٦ ± ٠,١ نيوتن /مم²
درجة الصلابة : ٢٠
مقاومة الحرارة: -٤٠ /١٨٠ درجة مئوية
درجة حرارة الاستخدام: ٥ /٤٠ درجة مئوية
درجة حرارة التخزين : ٠ / ٣٥ درجة مئوية

سيليكون كبينة الإستحمام

المعلومات

المميزات العامة:
عبارة عن مادة عازلة من السيليكون ذات مكون الكيميائي الحمضي الواحد، وتتميز بخصائص ميكانيكية ممتازة وقدرة على الالتصاق. مادة عازلة من السيليكون تستخدم في اللصق والتطبيقات الصناعية لديها سرعة نشفان عالية في التطبيقات الصناعية. يستخدم في درجة حرارة الغرفة مع رطوبة الهواء. لا يحتوي على مذيبات. لا يصفر. من السهل تثبيته بمسدس. ينصح بترطيب المنتج في درجة حرارة الغرفة ليمنحه خصائص السيليكون المرنة بشكل دائم. لا يصفر. التصاق أفضل وأمان أعلى. سطحه يجف بسرعة. ينكمش بمقدار صغير اثناء الإستخدام. لديه خصائص جيدة اثناء استخدامه مع الاداة. إنه مرن عند درجات الحرارة المنخفضة (-٤٠ درجة مئوية) والعالية (١٨٠ درجة مئوية).

اماكن الإستخدام:
يتم استخدامه كمادة عازلة في بناء الزجاج والنوافذ، وفي عزل المفاصل بين الزجاج وهيكل الدعم، وفي التطبيقات الصناعية مثل صناعات السيارات والطائرات وبناء السفن.

تعليمات الاستخدام:
تأكد من أن السطح المراد استخدام السيليكون عليه جاف ونظيف وخالٍ من الغبار والشحوم. اقطع صمام العبوة وثبتها في المسدس، ضع السيليكون فوق السطح في شكل شريط. نظف أي بقايا سيليكون ببساطة بالماء والصابون.

المعلومات التقنية (23°C RH %50)

شفاف S330
أبيض S331

المادة الكيميائية الأساسية : أسيد حمضي
مدة تكون الطبقة الخارجية : ٥ -٢٠ دقيقة
سرعة النشفان: ٤ -٥ ملم/اليوم
الكثافة: ١,٠١ جم /سم٣ ± ٠,٠١
الاستطالة القصوى: ٢٠٠٪ ± ٣٠
مقاومة الشد : ٠,٦ ± ٠,١ نيوتن /مم²
درجة الصلابة : ٢٠
مقاومة الحرارة: -٤٠ /١٨٠ درجة مئوية
درجة حرارة الاستخدام: ٥ /٤٠ درجة مئوية
درجة حرارة التخزين : ٠ / ٣٥ درجة مئوية

سيليكون المطبخ والحمام

المعلومات

المميزات العامة:
عبارة عن مادة عازلة من السيليكون ذات مكون الكيميائي الحمضي الواحد، وتتميز بخصائص ميكانيكية ممتازة وقدرة على الالتصاق. مادة عازلة من السيليكون تستخدم في المطبخ والحمام.
ينصح بترطيب المنتج في درجة حرارة الغرفة ليمنحه خصائص السيليكون المرنة بشكل دائم .
من السهل تثبيته بمسدس عند درجات حرارة منخفضة (+٥ درجات مئوية) وعند درجات حرارة مرتفعة (٤٠ درجة مئوية). مرن عند درجات حرارة منخفضة (-٤٠ درجة مئوية) ودرجات حرارة عالية (+١٨٠ درجة مئوية).

اماكن الإستخدام:
يتم استخدامه في الحمام، حول الدوش وأحواض الاستحمام والمغاسل، عند المفاصل التي يتلامس فيها البلاط مع الماء، حول كابينة الاستحمام، على أحواض المطبخ والطاولات، والسيراميك، والزجاج، والمعادن، وما إلى ذلك. يوفر التصاقًا ممتازًا على الأسطح.

تعليمات الاستخدام:
يجب أن تكون منطقة التطبيق نظيفة وجافة وخالية من الغبار. قم بلصق جانبي المنطقة المرادة . اقطع صمام العبوة وثبتها في المسدس. اقطع صمام القنية وأدخله في العبوة وأحكم تثبيت السيليكون.

المعلومات التقنية (23°C RH %50)

المادة الكيميائية الأساسية : أسيد حمضي
مدة تكون الطبقة الخارجية : ٥ -٢٠ دقيقة
سرعة النشفان: ٤ -٥ ملم/اليوم
الكثافة: ١,٠١ جم /سم٣ ± ٠,٠١
الاستطالة القصوى: ٪٢٠٠ ± ٣٠
مقاومة الشد : ٠,٦ ± ٠,١ نيوتن /مم²
درجة الصلابة : ٢٠
مقاومة الحرارة: -٤٠ /١٨٠ درجة مئوية
درجة حرارة الاستخدام: ٥ /٤٠ درجة مئوية
درجة حرارة التخزين : ٠ / ٣٥ درجة مئوية

S240 شفاف
S241 أبيض

٢٨٠ مل

٢٤ قطعة / الكرتون

الصلاحية : ١٨ شهر

المعلومات

المميزات العامة:
عبارة عن مادة عازلة من السيليكون ذات مكون الكيميائي الحمضي الواحد، وتتميز بخصائص ميكانيكية ممتازة وقدرة على الالتصاق. مادة عازلة من السيليكون تستخدم في المطبخ والحمام.
ينصح بترطيب المنتج في درجة حرارة الغرفة ليمنحه خصائص السيليكون المرنة بشكل دائم .
من السهل تثبيته بمسدس عند درجات حرارة منخفضة (+٥ درجات مئوية) وعند درجات حرارة مرتفعة (٤٠ درجة مئوية). مرن عند درجات حرارة منخفضة (-٤٠ درجة مئوية) ودرجات حرارة عالية (+١٨٠ درجة مئوية).

اماكن الإستخدام:
يتم استخدامه في الحمام، حول الدوش وأحواض الاستحمام والمغاسل، عند المفاصل التي يتلامس فيها البلاط مع الماء، حول كابينة الاستحمام، على أحواض المطبخ والطاولات، والسيراميك، والزجاج، والمعادن، وما إلى ذلك. يوفر التصاقًا ممتازًا على الأسطح.

تعليمات الاستخدام:
يجب أن تكون منطقة التطبيق نظيفة وجافة وخالية من الغبار. قم بلصق جانبي المنطقة المرادة . اقطع صمام العبوة وثبتها في المسدس. اقطع صمام القنية وأدخله في العبوة وأحكم تثبيت السيليكون.

المعلومات التقنية (23°C RH %50)

المادة الكيميائية الأساسية : أسيد حمضي	
مدة تكون الطبقة الخارجية : ٥ -٢٠ دقيقة	
سرعة النشفان: ٤ -٥ ملم/اليوم	
الكثافة: ١,٠١ جم /سم٣ ± ٠,٠١	
الاستطالة القصوى: ٪٢٠٠ ± ٣٠	
مقاومة الشد : ٠,٦ ± ٠,١ نيوتن /مم²	
درجة الصلابة : ٢٠	
مقاومة الحرارة: -٤٠ /١٨٠ درجة مئوية	
درجة حرارة الاستخدام: ٥ /٤٠ درجة مئوية	
درجة حرارة التخزين : ٠ / ٣٥ درجة مئوية	

S340 شفاف
S341 أبيض

سيليكون مقاوم للحرارة

المعلومات

المميزات العامة:
إنها مادة عازلة من السيليكون ذا المكون الاساسي الواحد. تستخدم للعزل في الأغراض العامة في تطبيقات درجات الحرارة العالية التي تصل إلى٣٥٠ درجة مئوية . تستخدم في درجة حرارة الغرفة مع رطوبة الهواء ليمنحه خصائص سيليكون مرنة بشكل دائم. لا يترهل . إنه مرن عند درجات الحرارة المنخفضة (-٤٠ درجة مئوية) والعالية (٣٥٠ درجة مئوية). يمكن استخدامه بمسدس عند درجات حرارة منخفضة (٥ درجة مئوية) وعالية (٤٠ درجة مئوية). سطحه يجف بسرعة. يوفر استخدام جيد مع الأداة. ويحافظ على مرونته عند درجات حرارة متواصلة تصل إلى ٣٥٠ درجة مئوية.

اماكن الإستخدام:
يستخدم في عزل الفواصل المعرضة لدرجات حرارة ٣٥٠ درجة مئوية لفترة طويلة، في الافران و بناء المداخن وفي عزل وصلات التوصيل والتمدد المعرضة لدرجات حرارة عالية. مناسبة للتطبيقات الصناعية. يلتصق بشكل مثالي بالأسطح الزجاجية وبلاط السيراميك وبعض المواد البلاستيكية والعديد من الدهانات.

تعليمات الاستخدام:
تأكد من أن السطح المراد استخدام السيليكون عليه جاف ونظيف وخالٍ من الغبار والشحوم. اقطع صمام الإعبوة وثبتها في المسدس، ضع السيليكون فوق السطح في شكل شريط. نظف أي بقايا سيليكون ببساطة بالماء والصابون.

المعلومات التقنية (23°C RH %50)

احمر S293

المادة الكيميائية الأساسية : أسيد حمضي
مدة تكون الطبقة الخارجية : ٥ -٢٠ دقيقة
سرعة النشفان: ٤ -٥ ملم/اليوم
الكثافة: ١،٠٣ جم /سم٣ ± ٠،٠١
الاستطالة القصوى: ١٥٠٪ ± ٣٠
مقاومة الشد : ٠,٧ ± ٠,١ نيوتن /مم²
درجة الصلابة : ٢٥
مقاومة الحرارة: -٤٠ / ٣٥٠ درجة مئوية
درجة حرارة الاستخدام: ٥ /٤٠ درجة مئوية
درجة حرارة التخزين : ٠ / ٣٥ درجة مئوية

سيليكون مقاوم للحرارة

المعلومات

المميزات العامة:
إنها مادة عازلة من السيليكون ذا المكون الاساسي الواحد. تستخدم للعزل في الأغراض العامة في تطبيقات درجات الحرارة العالية التي تصل إلى٣٥٠ درجة مئوية . تستخدم في درجة حرارة الغرفة مع رطوبة الهواء ليمنحه خصائص سيليكون مرنة بشكل دائم. لا يترهل . إنه مرن عند درجات الحرارة المنخفضة (-٤٠ درجة مئوية) والعالية (٣٥٠ درجة مئوية). يمكن استخدامه بمسدس عند درجات حرارة منخفضة (٥ درجة مئوية) وعالية (٤٠ درجة مئوية). سطحه يجف بسرعة. يوفر استخدام جيد مع الأداة. ويحافظ على مرونته عند درجات حرارة متواصلة تصل إلى ٣٥٠ درجة مئوية.

اماكن الإستخدام:
يستخدم في عزل الفواصل المعرضة لدرجات حرارة ٣٥٠ درجة مئوية لفترة طويلة، في الافران و بناء المداخن وفي عزل وصلات التوصيل والتمدد المعرضة لدرجات حرارة عالية. مناسبة للتطبيقات الصناعية. يلتصق بشكل مثالي بالأسطح الزجاجية وبلاط السيراميك وبعض المواد البلاستيكية والعديد من الدهانات.

تعليمات الاستخدام:
تأكد من أن السطح المراد استخدام السيليكون عليه جاف ونظيف وخالٍ من الغبار والشحوم. اقطع صمام الإعبوة وثبتها في المسدس، ضع السيليكون فوق السطح في شكل شريط. نظف أي بقايا سيليكون ببساطة بالماء والصابون.

المعلومات التقنية (23°C RH %50)

المادة الكيميائية الأساسية : أسيد حمضي	
مدة تكون الطبقة الخارجية : ٥ -٢٠ دقيقة	
سرعة النشفان: ٤ -٥ ملم/اليوم	
الكثافة: ١،٠٣ جم /سم٣ ± ٠،٠١	
الاستطالة القصوى: ١٥٠٪ ± ٣٠	
مقاومة الشد : ٠,٧ ± ٠,١ نيوتن /مم²	
درجة الصلابة : ٢٥	
مقاومة الحرارة: -٤٠ / ٣٥٠ درجة مئوية	
درجة حرارة الاستخدام: ٥ /٤٠ درجة مئوية	
درجة حرارة التخزين : ٠ / ٣٥ درجة مئوية	

احمر S257

رمادي S259

الصلاحية : ١٨ شهر

٢٤ قطعة / الكرتون

٢٨٠ مل

سيليكون مقاوم للحرارة

المعلومات

المميزات العامة:
إنها مادة عازلة من السيليكون ذا المكون الاساسي الواحد. تستخدم للعزل في الأغراض العامة في تطبيقات درجات الحرارة العالية التي تصل إلى٣٥٠ درجة مئوية . تستخدم في درجة حرارة الغرفة مع رطوبة الهواء ليمنحه خصائص سيليكون مرنة بشكل دائم. لا يترهل . إنه مرن عند درجات الحرارة المنخفضة (٤٠- درجة مئوية) والعالية (٣٥٠ درجة مئوية). يمكن استخدامه بمسدس عند درجات حرارة منخفضة (٥ درجة مئوية) وعالية (٤٠ درجة مئوية). سطحه يجف بسرعة. يوفر استخدام جيد مع الأداة. ويحافظ على مرونته عند درجات حرارة متواصلة تصل إلى ٣٥٠ درجة مئوية.

اماكن الإستخدام:
له أداء رائع في لصق الباركيه، وتركيب الأخشاب، والأبواب، والنوافذ، والألواح، والقوالب. يستخدم أيضًا في تثبيت الأثاث الخشبي، والخزائن، وخزائن الملابس، والسلالم، وتركيب وتثبيت الأخشاب الزخرفية.

تعليمات الاستخدام:
تأكد من أن السطح المراد استخدام السيليكون عليه جاف ونظيف وخالٍ من الغبار والشحوم. اقطع صمام العبوة وثبتها في المسدس، ضع السيليكون فوق السطح في شكلٍ شريط. نظف أي بقايا سيليكون ببساطة بالماء والصابون.

المعلومات التقنية (23°C RH %50)

احمر S357

المادة الكيميائية الأساسية : أسيد حمضي
مدة تكون الطبقة الخارجية : ٥ ـ ٢٠ دقيقة
سرعة النشفان: ٤ ـ٥ ملم/اليوم
الكثافة: ١,٠٣ جم /سم٣ ± ٠,٠١
الاستطالة القصوى: ١٥٠٪ ± ٣٠
مقاومة الشد : ٠,٧ ± ٠,١ نيوتن /مم²
درجة الصلابة : ٢٥
مقاومة الحرارة: ٤٠- / ٣٥٠ درجة مئوية
درجة حرارة الاستخدام: ٥ /٤٠ درجة مئوية
درجة حرارة التخزين : ٠ / ٣٥ درجة مئوية

سيليكون المرايا

المعلومات

مادة عازلة من السيليكون ذات العنصر الرئيسي الواحد ، نيوترال، ذات معامل منخفض مع التصاق فائق، وعمر افتراضي طويل واستخدام ممتاز مع أدوات البناء والعزل واللاصق.
يستخدم في درجة حرارة الغرفة مع رطوبة الهواء ليعطي خصائص سيليكون دائمة ومرنة.
لا يحتوي على مذيبات. لا يترهل. سطحه يجف بسرعة. يلتصق بالعديد من المواد بدون برايمر.
من السهل استخدامه مع المسدس. لا يصفر. قليل الانكماش. يكاد يكون عديم الرائحة. يوفر خصائص استخدام جيدة مع الأداة. لا تسبب تأكل المعادن.

اماكن الإستخدام:
يتم استخدامه في الزجاج والنوافذ، وفي عزل المفاصل بين الزجاج والهيكل الداعم، كمادة عازلة في التطبيقات الصناعية مثل صناعات السيارات والطائرات وبناء السفن، وفي عزل وصلات التوصيل والتمدد في صناعة البناء والتشييي . يتم استخدامه كمادة عازلة للتطبيقات التقنية مثل الهندسة الميكانيكية وبناء الحاويات والصوامع. مناسب للأسطح القلوية مثل الخرسانة والملاط والأسمنت المسامي. متوافق مع البادئات ذات الأساس المائي والمذيبات.

تعليمات الاستخدام:
تأكد من أن السطح المراد استخدام السيليكون عليه جاف ونظيف وخال من الغبار والشحوم. اقطع صمام العبوة وثبتها في المسدس، ضع السيليكون فوق السطح في شكل شريط. نظف أي بقايا سيليكون ببساطة بالماء والصابون.

المعلومات التقنية (23°C RH %50)

شفاف S280
أبيض S281

المادة الكيميائية الأساسية : احادي نيوترال
مدة تكون الطبقة الخارجية : ٥ ـ ٢٠ دقيقة
سرعة النشفان: ٤ ـ ٥ ملم/اليوم
الكثافة: ١,٠١ جم /سم٣ ± ٠,٠١
الاستطالة القصوى: ٪٢٠٠ ± ٣٠
مقاومة الشد : ٠,٦ ± ٠,١ نيوتن /مم٢
درجة الصلابة : ٢٤
مقاومة الحرارة: ـ٤٠ /١٨٠ درجة مئوية
درجة حرارة الاستخدام: ٥ /٤٠ درجة مئوية
درجة حرارة التخزين : ٠ / ٣٥ درجة مئوية

سيليكون المرايا

المعلومات

مادة عازلة من السيليكون ذات العنصر الرئيسي الواحد ، نيوترال، ذات معامل منخفض مع التصاق فائق، وعمر افتراضي طويل واستخدام ممتاز مع أدوات البناء والعزل واللاصق.
يستخدم في درجة حرارة الغرفة مع رطوبة الهواء ليعطي خصائص سيليكون دائمة ومرنة.
لا يحتوي على مذيبات. لا يترهل. سطحه يجف بسرعة. يلتصق بالعديد من المواد بدون برايمر.
من السهل استخدامه مع المسدس. لا يصفر. قليل الانكماش. يكاد يكون عديم الرائحة. يوفر خصائص استخدام جيدة مع الأداة. لا تسبب تأكل المعادن.

اماكن الإستخدام:
يتم استخدامه في الزجاج والنوافذ، وفي عزل المفاصل بين الزجاج والهيكل الداعم، كمادة عازلة في التطبيقات الصناعية مثل صناعات السيارات والطائرات وبناء السفن، وفي عزل وصلات التوصيل والتمدد في صناعة البناء والتشييد. يتم استخدامه كمادة عازلة للتطبيقات التقنية مثل الهندسة الميكانيكية وبناء الحاويات والصوامع. مناسب للأسطح القلوية مثل الخرسانة والملاط والأسمنت المسامي. متوافق مع البادئات ذات الأساس المائي والمذيبات.

تعليمات الاستخدام:
تأكد من أن السطح المراد استخدام السيليكون عليه جاف ونظيف وخال من الغبار والشحوم. اقطع صمام العبوة وثبتها في المسدس، ضع السيليكون فوق السطح في شكل شريط. نظف أي بقايا سيليكون ببساطة بالماء والصابون.

المعلومات التقنية (23°C RH %50)

المادة الكيميائية الأساسية : احادي نيوترال	
مدة تكون الطبقة الخارجية : ٥ ـ ٢٠ دقيقة	
سرعة النشفان: ٤ ـ ٥ ملم/اليوم	
الكثافة: ١,٠١ جم /سم٣ ± ٠,٠١	
الاستطالة القصوى: ٢٠٠٪ ± ٣٠	
مقاومة الشد : ٠,٦ ± ٠,١ نيوتن /مم٢	
درجة الصلابة : ٢٤	
مقاومة الحرارة: ـ٤٠ /١٨٠ درجة مئوية	
درجة حرارة الاستخدام: ٥ /٤٠ درجة مئوية	
درجة حرارة التخزين : ٠ / ٣٥ درجة مئوية	

S380 شفاف
S381 أبيض

سيليكون متعدد الإستخدامات نيوترال

المعلومات

المميزات العامة:
مادة عازلة من السيليكون ذات العنصر الرئيسي . يستخدم للأغراض العامة هو ١٠٠٪ سيليكون. لا يحتوي على مذيبات، لا يتحول إلى اللون الأصفر ، ومرن، قليل الإنكماش، لا يبهت، ليس قابل للطلاء. إنه مثبط العفن. لا يترهل. من السهل إستخدامه على المسدس. لديه مظهر مثالي. يوفر خصائص استخدام جيدة مع الأداة. لا يسبب تاكل المعادن.

اماكن الإستخدام:
إنه يُظهر التصاقًا جيدًا في للعديد من المواد مثل الزجاج والبلاط والسيراميك والمينا والبلاط و آجر والمعادن مثل الألومنيوم والصلب والزنك أو النحاس والألواح المطلية أو المطلية والخرسانة والطوب والعديد من المواد البلاستيكية. يتم استخدامه كمادة حشو وعزل في تركيب الأبواب والشبابيك، على السطح الخارجي للمباني، في المطابخ والحمامات. يتم استخدامه في البناء والتشييد ومجموعة واسعة من تطبيقات التشكيلات الداخلية والخارجية. مناسب للأسطح القلوية مثل الخرسانة والملاط والأسمنت.

تعليمات الاستخدام:
تأكد من أن السطح المراد استخدام السيليكون عليه جاف ونظيف وخالٍ من الغبار والشحوم. اقطع صمام العبوة وثبتها في المسدس، ضع السيليكون فوق السطح في شكل شريط. نظف أي بقايا سيليكون ببساطة بالماء والصابون.

المعلومات التقنية (23°C RH %50)

لمادة الكيميائية الأساسية :احادي نيوترال
مدة تكون الطبقة الخارجية : ٥ ـ ٢٠ دقيقة
سرعة النشفان: ٤ ـ ٥ ملم/اليوم
الكثافة: ١,٠١ جم /سم٣ ± ٠,٠١
الاستطالة القصوى: ٪٢٠٠ ± ٣٠
مقاومة الشد : ٠,٦ ± ٠,١ نيوتن /مم²
درجة الصلابة : ٢٤
مقاومة الحرارة: ـ٤٠ /١٨٠ درجة مئوية
درجة حرارة الاستخدام: ٥ /٤٠ درجة مئوية
درجة حرارة التخزين : ٠ / ٣٥ درجة مئوية

شفاف S260
أبيض S261
أسود S262

سيليكون متعدد الإستخدامات نيوترال

المعلومات

المميزات العامة:
مادة عازلة من السيليكون ذات العنصر الرئيسي . يستخدم للأغراض العامة هو ١٠٠٪ سيليكون. لا يحتوي على مذيبات، لا يتحول إلى اللون الأصفر ، ومرن، قليل الإنكماش، لا يبهت، ليس قابل للطلاء. إنه مثبط العفن. لا يترهل. من السهل إستخدامه على المسدس. لديه مظهر مثالي. يوفر خصائص استخدام جيدة مع الأداة. لا يسبب تاكل المعادن.

اماكن الإستخدام:
إنه يُظهر التصاقًا جيدًا في للعديد من المواد مثل الزجاج والبلاط والسيراميك والمينا والبلاط و آجر والمعادن مثل الألومنيوم والصلب والزنك أو النحاس والألواح المطلية أو المطلية والخرسانة والطوب والعديد من المواد البلاستيكية. يتم استخدامه كمادة حشو وعزل في تركيب الأبواب والشبابيك، على السطح الخارجي للمباني، في المطابخ والحمامات. يتم استخدامه في البناء والتشييد ومجموعة واسعة من تطبيقات التشكيلات الداخلية والخارجية. مناسب للأسطح القلوية مثل الخرسانة والملاط والأسمنت.

تعليمات الاستخدام:
تأكد من أن السطح المراد استخدام السيليكون عليه جاف ونظيف وخالٍ من الغبار والشحوم. اقطع صمام العبوة وثبتها في المسدس، ضع السيليكون فوق السطح في شكل شريط. نظف أي بقايا سيليكون ببساطة بالماء والصابون.

المعلومات التقنية (23°C RH %50)

لمادة الكيميائية الأساسية : احادي نيوترال
مدة تكون الطبقة الخارجية : ٥ ـ ٢٠ دقيقة
سرعة النشفان: ٤ ـ ٥ ملم/اليوم
الكثافة: ١,٠١ جم /سم٣ ± ٠,٠١
الاستطالة القصوى: ٪٢٠٠ ± ٣٠
مقاومة الشد : ٠,٦ ± ٠,١ نيوتن /مم٢
درجة الصلابة : ٢٤
مقاومة الحرارة: ـ٤٠ /١٨٠ درجة مئوية
درجة حرارة الاستخدام: ٥ /٤٠ درجة مئوية
درجة حرارة التخزين : ٠ / ٣٥ درجة مئوية

شفاف S360
أبيض S361
أسود S362

المعلومات

المميزات العامة:
سيليكون نيوترال خال من المذيبات وله مجموعة واسعة من الاستخدامات في البناء والتطبيقات الخارجية. إنه مرن، لا ينكمش، لا يصفر أو يتصبغ. ذات المكون واحد، ١٠٠٪ سيليكون.

اماكن الإستخدام:
يلتصق بشكل مثالي بالاجزاء الزجاجية الخارجية والخرسانة والطوب والخشب والجدران والألمنيوم والـPVC والمعادن والسيراميك والبلاط والبلاستيك. يتم استخدامه كمواد تعبئة و في تركيب النوافذ والأبواب والتطبيقات الخارجية والحمامات والمطابخ.

تعليمات الاستخدام:
نظّف مكان الاستخدام. يجب وصل الحواف بشريط لاصق. افتح العبوة، ثبّت الخرطوم ثم اقطع طرفها بالزاوية المطلوبة. أدخل العبوة في المسدس. امسح السيليكون بالماء بعد الاستخدام، ثم أزل الشريط اللاصق.

المعلومات التقنية (23°C RH %50)

المادة الكيميائية الأساسية : احادي نيوترال
مدة تكون الطبقة الخارجية : ٥ ـ ٢٠ دقيقة
سرعة النشفان: ٤ ـ ٥ ملم/اليوم
الكثافة: ١,٠١ جم /سم٣ ± ٠,٠١
الاستطالة القصوى: ٪٢٠٠ ± ٣٠
مقاومة الشد : ٠,٦ ± ٠,١ نيوتن /مم^2
درجة الصلابة : ٢٤
مقاومة الحرارة: ـ٤٠ /١٨٠ درجة مئوية
درجة حرارة الاستخدام: ٥ /٤٠ درجة مئوية
درجة حرارة التخزين : ٠ / ٣٥ درجة مئوية

S370 شفاف
S371 أبيض
S372 أسود

سيليكون مانع التسرب للزجاج بلا اسيد

المعلومات

المميزات العامة:
سيليكون نيوترال مانع التسرب .خالٍ من المذيبات .مرن، لا ينكمش، لا يصفر أو يتصبغ.
ذات المكون واحد، ١٠٠٪ سيليكون. لا يطلاء.

اماكن الإستخدام:
يلتصق بشكل مثالي بالاجزاء الزجاجية الخارجية والخرسانة والطوب والخشب والجدران والألمنيوم والـPVC والمعادن والسيراميك والبلاط والبلاستيك. يتم استخدامه كمواد التعبئة والتركيب والعزل في انظمة الزجاج وفي استخدامات واجهات البنايات.

تعليمات الاستخدام:
تأكد من أن السطح المراد استخدام السيليكون عليه جاف ونظيف وخالٍ من الغبار والشحوم. اقطع فوهة العبوة وثبتها في المسدس، ضع السيليكون فوق السطح على شكل شريط.

المعلومات التقنية (23°C RH %50)

لمادة الكيميائية الأساسية : نيوترال	
مدة تكون الطبقة الخارجية : ٥ ـ ٢٠ دقيقة	
سرعة النشفان: ٤ ـ ٥ ملم/اليوم	
الكثافة: ١,٢٢ جم /سم٣ ± ٠,٠١	
الاستطالة القصوى: ٪٢٠٠ ± ٣٠	
مقاومة الشد : ٠,٦ ± ٠,١ نيوتن /مم^2	
درجة الصلابة : ٣٠ ـ ٢٥	
مقاومة الحرارة: ـ٤٠ /١٨٠ درجة مئوية	
درجة حرارة الاستخدام: ٥ /٤٠ درجة مئوية	
درجة حرارة التخزين : ٠ / ٣٥ درجة مئوية	

- أبيض S391
- أسود S392
- بني S393
- رمادي S394

سيليكون متعدد الإستخدامات أنبوبة

المعلومات

المميزات العامة:
سيليكون الأنبوب ذو مكون رئيسي واحد. له مجموعة واسعة من الاستخدامات في البناء والتطبيقات الخارجية. مرن وخالي من المذيبات بنسبة ١٠٠٪.يعمد على رطوبة الهواء بالنشفان. سهل الإستخدام ويلتصق بشكل جيد للغاية.لا يطلاء. جودة عالية. سطحه يجف بسرعة. لا يتحول إلى اللون الأصفر. انكماش أقل من ١٥٪. منظر مثالي. شفافية عالية.

اماكن الإستخدام:
إنه يُظهر أداءً ممتازًا في التصاق الباركيه والألواح والأبواب والنافذة والألواح وتركيب القوالب. كما أنها تستخدم في الأثاث الخشبي، والخزائن، وخزائن الملابس، والسلالم، ولتجميع وتثبيت الخشب المزخرف. يتم استخدامه للصق الباركيه والقوالب.

تعليمات الاستخدام:
تأكد من أن السطح المراد استخدام السيليكون عليه جاف ونظيف وخالٍ من الغبار والشحوم. قم بلصق جانبي السطح المراد لصقهم ، ضع السيليكون فوق السطح المراد.

المعلومات التقنية (23°C RH %50)

المادة الكيميائية الأساسية : أسيد حمضي	
مدة تكون الطبقة الخارجية : ٥ ـ ٢٠ دقيقة	
سرعة النشفان: ٤ ـ ٥ ملم/اليوم	
الكثافة: ٠،٩٨ ـ ٠،٩٦ جم /سم٣	
الاستطالة القصوى: ٪٢٥٠ ± ٣٠	
مقاومة الشد : ٠,٥ ± ٠,١ نيوتن /مم²	
درجة الصلابة : ١٨	
مقاومة الحرارة: ٤٠ـ /١٨٠ درجة مئوية	
درجة حرارة الاستخدام: ٥ /٤٠ درجة مئوية	
درجة حرارة التخزين : ٠ / ٣٥ درجة مئوية	

S50 شفاف
S51 أبيض
S52 الأسود
S53 البني
S54 رمادي
S55 ألومنيوم
S56 بيج

سيليكون الحمامات والمطابخ أنبوبة

المعلومات

المميزات العامة:
سيليكون الحمامات والمطابخ يتميز بالنشفان الشريع. خالي من المذيبات لا يطلاء. لا يترهل . لا يتحول إلى اللون الأصفر. منظر مثالي. شفافية عالية.

اماكن الإستخدام:
يوفر التصاقًا ممتازًا في الحمام، وحول الدش، وأحواض الاستحمام، والمغاسل، وفي المفاصل التي يتلامس فيها البلاط مع الماء، وحول كابينة الدش، وعلى أحواض المطبخ والطاولات، وعلى الأسطح الخزفية والزجاجية والمعدنية وغيرها.

تعليمات الاستخدام:
تأكد من أن السطح المراد استخدام السيليكون عليه جاف ونظيف وخالٍ من الغبار والشحوم. قم بقطع طرف الانبوب بالزاوية المطلوبة. قم بلصق جانبي السطح المراد لصقهم ، ضع السيليكون فوق السطح. يُحمى من الماء لمدة ٣ ساعات بعد الإستخدام.

المعلومات التقنية (23°C RH %50)

شفاف S60	المادة الكيميائية الأساسية : أسيد حمضي
أبيض S61	مدة تكون الطبقة الخارجية : ٥ ـ ٢٠ دقيقة
	سرعة النشفان: ٤ ـ ٥ ملم/اليوم
	الكثافة: ١,٠١ جم /سم٣ ± ٠,٠١
	الاستطالة القصوى: ٪٢٠٠ ± ٣٠
	مقاومة الشد : ٠,٦ ± ٠,١ نيوتن /مم٢
	درجة الصلابة : ٢٠
	مقاومة الحرارة: ـ٤٠ /١٨٠ درجة مئوية
	درجة حرارة الاستخدام: ٥ /٤٠ درجة مئوية
	درجة حرارة التخزين : ٠ / ٣٥ درجة مئوية

سيليكون حراري أنبوبة

المعلومات

المميزات العامة:
سيليكون حراري أنبوبة ذا المكون الاساسي الواحد. تستخدم للعزل في الأغراض العامة في تطبيقات درجات الحرارة العالية التي تصل إلى٣٥٠ درجة مئوية . تستخدم في درجة حرارة الغرفة مع رطوبة الهواء ليمنحه خصائص سيليكون مرنة بشكل دائم. لا يترهل . إنه مرن عند درجات الحرارة المنخفضة (-٤٠ درجة مئوية) والعالية (٣٥٠ درجة مئوية). سطحه يجف بسرعة. يوفر استخدام جيد مع الأداة. ويحافظ على مرونته عند درجات حرارة متواصلة تصل إلى ٣٥٠ درجة مئوية.

اماكن الإستخدام:
يستخدم في عزل الفواصل المعرضة لدرجات حرارة ٣٥٠ درجة مئوية لفترة طويلة، وفي عزل وصلات التوصيل والتمدد المعرضة لدرجات حرارة عالية. مناسبة للتطبيقات الصناعية.

تعليمات الاستخدام:
تأكد من أن السطح المراد استخدام السيليكون عليه جاف ونظيف وخالٍ من الغبار والشحوم. قم بقطع فوهة الانبوب و ضع السيليكون فوق السطح المراد.

المعلومات التقنية (23°C RH %50)

المادة الكيميائية الأساسية : أسيد حمضي	
مدة تكون الطبقة الخارجية : ٥ -٢٠ دقيقة	
سرعة النشفان: ٤ -٥ ملم/اليوم	
الكثافة: ١،٠٣ جم /سم٣ ± ٠،٠١	
الاستطالة القصوى: ٪١٥٠ ± ٣٠	
مقاومة الشد : ٠،٧ ± ٠،١ نيوتن /مم^2	
درجة الصلابة : ٢٥	
مقاومة الحرارة: -٤٠ /٣٥٠ درجة مئوية	
درجة حرارة الاستخدام: ٥ /٤٠ درجة مئوية	
درجة حرارة التخزين : ٠ / ٣٥ درجة مئوية	

S57 احمر
S58 رمادي
S59 اسود

سيليكون حراري نيوترال أنبوبة

المعلومات

المميزات العامة:
سيليكون حراري حيادي أنبوبة ذا المكون الاساسي الواحد. تستخدم لمنع التسرب.

اماكن الإستخدام:
المنتج كمادة لاصقة وعازلة في الأسطح المعرضة للحرارة المستمرة، وأغطية المحركات، والآلات، وفي الأماكن التي تلامس فيها زيوت المحركات الماء الساخن والبخار، وفي أجهزة التدفئة الكهربائية، ومكاوي البخار.

تعليمات الاستخدام:
نظّف مكان الاستخدام. ثبت الفوهة واقطع طرفها بزاوية، ثم ضع السيليكون. امسح السيليكون بالماء بعد الاستخدام، ثم أزل الشريط اللاصق. احفظه بعيدًا عن الماء لمدة ٣ ساعات.

المعلومات التقنية (23°C RH %50)

انتراسيت S74

المادة الكيميائية الأساسية : احادي نيوترال
مدة تكون الطبقة الخارجية : ٢ ± ١٠ دقائق
سرعة النشفان: ٣ ـ ٤ ملم/اليوم
الكثافة: ١,١٥ جم /سم٣ ± ٠,٠١
درجة الصلابة : ٢٥ ± ٢
مقاومة الحرارة: ـ٤٠ /٣٥٠ درجة مئوية
درجة حرارة الاستخدام: ٥ /٤٠ درجة مئوية
درجة حرارة التخزين : ٠ / ٣٥ درجة مئوية

CRYSTAL CLEAR

شفاف 100%

اللصق تحت الماء . قابل للطلاء

معجون سليكوني مانع التسرب

المعلومات

المميزات العامة:
معجون سليكون أكريليك ذات المكون الاساسي الواحد .قابلة للطلاء وعديم الرائحة ومرن وخالي من المذيبات. سهل الاستخدام، يُنعم ويُسوّى بسهولة. يحافظ على مرونته لفترة طويلة بعد الاستخدام.

اماكن الإستخدام:
يستخدم على الأرضيات الخشبية والباركيه، وملء الشقوق والفواصل، والأبواب والنوافذ البلاستيكية، والألمنيوم، والخزائن، والبلاط والسيراميك، وشقوق الطوب والخرسانة.

تعليمات الاستخدام:
يجب أن تكون الأسطح المراد التطبيق عليها جافة ونظيفة، وخالية من الغبار والأوساخ والزيوت. قم بلصق جانبي المنطقة المرادة. اقطع فوهة العبوة وثبت عليها الانبوبة . ثم قم بتثبيت العبوة في المسدس. بعد الإستخدام ، قم بتعديل السطح بالماء وازل الأشرطة.

المعلومات التقنية (23°C RH %50)

المادة الكيميائية الأساسية : اكريليك (اساس مائي)
مدة تكون الطبقة الخارجية : ٥ ـ ٢٠ دقيقة
مدة النشفان التام :٢٤ ساعة
سرعة النشفان: ٤ ـ٥ ملم/اليوم
Ph : ٧,٥ ـ٩
الكثافة: ١،٦٢ جم /سم٣ ± ٠،٠١
مقاومة الحرارة: ٩٠ درجة مئوية
درجة حرارة الاستخدام: ٥ /٤٠ درجة مئوية
درجة حرارة التخزين : ٥ /٣٥ درجة مئوية

- أبيض S121
- اسود S122
- بني S123
- رمادي S124
- بيج S125
- بلوط الذهبي S127
- انتراسيت S128
- برونز S129

مستيك اكريليك عازل

المعلومات

المميزات العامة:
ماستيك أكريليك ذات المكون الأساسي الواحد .قابلة للطلاء مرن يستخدم لإنسداد ولصق مختلف المواد. سهل الاستخدام، يُنعم ويُسوّى بسهولة. يحافظ على مرونته لفترة طويلة بعد النشفان.

اماكن الإستخدام:
يتم استخدامه في إصلاح المفاصل والشقوق الصغيرة، في الأبواب والنوافذ البلاستيكية، في وصلات الألمنيوم والخزائن والبلاط والسيراميك، وفي ولصق وصلات الألواح الخشبية.

تعليمات الاستخدام:
يجب أن تكون الأسطح المراد التطبيق عليها جافة ونظيفة، وخالية من الغبار والأوساخ والزيوت. قم بلصق جانبي المنطقة المرادة. اقطع فوهة العبوة وثبت عليها الانبوبة. ثم قم بتثبيت العبوة في المسدس. بعد الإستخدام ، قم بتعديل السطح بالماء وإزالة الأشرطة. غير مناسب للأسطح التي تتعرض للماء باستمرار. يكسب صلابة طبيعية خلال اسبوعين.

المعلومات التقنية (23°C RH %50)

أبيض SE450

المادة الكيميائية الأساسية : اكريليك (اساس مائي)
مدة تكون الطبقة الخارجية : ٥ ـ ٢٠ دقيقة
مدة النشفان التام :٢٤ ساعة
سرعة النشفان: ٤ ـ٥ ملم/اليوم
Ph : ٧,٥ ـ٩
الكثافة: ١،٦٦ جم /سم٣ ± ٠,٠١
مقاومة الحرارة: ٩٠ درجة مئوية
درجة حرارة الاستخدام: ٥ /٤٠ درجة مئوية
درجة حرارة التخزين : ٥ /٣٥ درجة مئوية

مستيك اكريليك عازل

المعلومات

المميزات العامة:
ماستيك أكريليك ذات المكون الأساسي الواحد .قابلة للطلاء مرن يستخدم لإنسداد ولصق مختلف المواد. سهل الاستخدام، يُنعم ويُسوّى بسهولة. يحافظ على مرونته لفترة طويلة بعد النشفان.

اماكن الإستخدام:
يتم استخدامه في إصلاح المفاصل والشقوق الصغيرة، في الأبواب والنوافذ البلاستيكية، في وصلات الألمنيوم والخزائن والبلاط والسيراميك، وفي ولصق وصلات الألواح الخشبية.

تعليمات الاستخدام:
يجب أن تكون الأسطح المراد التطبيق عليها جافة ونظيفة، وخالية من الغبار والأوساخ والزيوت. قم بلصق جانبي المنطقة المرادة. اقطع فوهة العبوة وثبت عليها الانبوبة. ثم قم بتثبيت العبوة في المسدس. بعد الإستخدام ، قم بتعديل السطح بالماء وإزالة الأشرطة. غير مناسب للأسطح التي تتعرض للماء باستمرار. يكسب صلابة طبيعية خلال اسبوعين.

المعلومات التقنية (23°C RH %50)

المادة الكيميائية الأساسية : اكرليك (اساس مائي)	
مدة تكون الطبقة الخارجية : ٥ ـ ٢٠ دقيقة	
مدة النشفان التام :٢٤ ساعة	
سرعة النشفان: ٤ ـ٥ ملم/اليوم	
Ph : ٧,٥ ـ٩	
الكثافة: ١،٦٦ جم /سم٣ ± ٠،٠١	
مقاومة الحرارة: ٩٠ درجة مئوية	
درجة حرارة الاستخدام: ٥ /٤٠ درجة مئوية	
درجة حرارة التخزين : ٥ /٣٥ درجة مئوية	

S101	أبيض
S102	اسود
S103	بني
S104	رمادي

معجون السليكون فلكسي مانع التسرب

المعلومات

المميزات العامة:
معجون السليكون يمنع التسرب و مقاوم للماء، وغير قابل للذوبان في الماء، ومرن، وعالي المقاومة، وقابل للطلاء، وذات أساس أكريليك.

اماكن الإستخدام:
يمكن استخدامه في أعمال النجارة، في فواصل الابواب والنوافذ، وبين أسطح الإطارات الخشبية أو المعدنية والأسطح المسامية، ولصق وتعبئة الألومنيوم والبلاط والـ PVC والعناصر الهيكلية العاملة.

تعليمات الاستخدام:
يجب أن تكون الأسطح المراد التطبيق عليها جافة ونظيفة، وخالية من الغبار والأوساخ والزيوت. قم بلصق جانبي المنطقة المرادة. اقطع صمام العبوة وثبت عليها الانبوبة. ثم قم بتثبيت العبوة في المسدس. بعد الإستخدام ، قم بتعديل السطح بالماء وإزالة الأشرطة. يُحمى مدة ٣ ساعات بعد الإستخدام.

المعلومات التقنية (23°C RH %50)

المادة الكيميائية الأساسية : اكريليك (اساس مائي)	
مدة تكون الطبقة الخارجية : ٥ ـ ٢٠ دقيقة	
مدة النشفان التام :٢٤ ساعة	
سرعة النشفان: ٤ ـ٥ ملم/اليوم	
Ph: ٧,٥ ـ ٩	
الكثافة: ١،١٢ جم /سم٣ ± ٠،٠٥	
مقاومة الحرارة: ٩٠ درجة مئوية	
درجة حرارة الاستخدام: ٥ / ٤٠ درجة مئوية	
درجة حرارة التخزين : ٥ / ٤٥ درجة مئوية	

- أبيض S190
- اسود S191
- رمادي S193
- بلوط الذهبي S195
- انتراسيت S196
- برونز S197

لاصق أكريليك بديل البراغي

المعلومات

المميزات العامة:
لاصق أكريليك مائي ذات المكون الأساسي الواحد يمكن أن يلتصق بجميع أسطح البناء الشائعة. من السهل استخدامه. يمكن طلاؤه. لا يحتوي على مذيبات. عديم الرائحة. لديه مجال استخدامات واسعة. لديه خصائص التصاق قوية جدا.

اماكن الإستخدام:
يتم استخدامه للصق ألواح الجبس بالخشب، والـ PVC غير الملدن، والعوارض، والسيراميك، ولتجميع العناصر الهيكلية الخشبية، والزخارف الخشبية المزخرفة، وألواح الجبس، والقوالب، وألواح الحواف والألواح. مناسب أيضًا لبلاط البوليسترين ورغاوي البوليسترين.

تعليمات الاستخدام:
يجب أن تكون الأسطح المراد التطبيق عليها جافة ونظيفة، وخالية من الغبار والأوساخ والزيوت.

المعلومات التقنية (23°C RH %50)

المادة الكيميائية الأساسية : اكريليك (اساس مائي)
مدة تكون الطبقة الخارجية : ٥ ـ ٢٠ دقيقة
مدة النشفان التام :٢٤ ساعة
سرعة النشفان: ٤ ـ٥ ملم/اليوم
Ph: ٧,٥ ـ٩
الكثافة: ١،٦٨ جم /سم٣ ± ٠،٠١
مقاومة الحرارة: ٩٠ درجة مئوية
درجة حرارة الاستخدام: ٥ /٤٠ درجة مئوية
درجة حرارة التخزين : ٥ /٣٥ درجة مئوية

- ابيض S171
- اسود S172
- بني S173
- رمادي S174

لاصق أكريليك للتركيب السريع

المعلومات

المميزات العامة:
لاصق التركيب الأكريليك السريع .سريع النشفان ، قائم على الأكريليك، خالي من المذيبات، عديم الرائحة، قابل للطلاء ، يتمتع بقوة التصاق كبيرة.

اماكن الإستخدام:
يتم استخدامه للصق العديد من المواد مثل الخشب والسيراميك والجص والطوب والبلاط المعدني. إنه لاصق مثالي لتثبيت القوالب وألواح الحواف والألواح الجصية والألواح البلاستيكية ومواد الديكور. يوفر الالتصاق في أول ٥ ثواني. ويمكن استخدامه أيضًا لإصلاح الشقوق في الجدران.

تعليمات الاستخدام:
يجب أن تكون المنطقة المراد التطبيق عليها جافة وخالية من الأوساخ والغبار والزيوت. اقطع فوهة العبوة وثبت عليها الانبوبة. ثم قم بتثبيت العبوة في المسدس. ضع المادة اللاصقة على شكل شرائح أو نقاط، على مسافة ١٥ سم. يجب الضغط على المواد التي قمت بتثبيتها بالشكل المناسب لمدة ١٠ -١٥ دقيقة.

المعلومات التقنية (23°C RH %50)

أبيض S176

المادة الكيميائية الأساسية : اكريليك (اساس مائي)
مدة تكون الطبقة الخارجية : ١٠ ± ٣ دقائق
مدة النشفان التام :٢٤ ساعة
Ph: ٧,٥ -٩
الكثافة: ١،٤ جم /سم٣ ± ٠،٠١
درجة حرارة الاستخدام: ٥ /٤٠ درجة مئوية
درجة حرارة التخزين : ٥ /٣٥ درجة مئوية

مانع التسرب للتهويات

المعلومات

المميزات :
عبارة عن مادة حشو ذو مكون واحد ، قابلة للطلاء ، عديمة الرائحة ، مرنة ، خالية من المذيبات ، تعتمد على الأكريليك.

الإستخدامات:
يتم إستخدامه في ملء الوصلات والشقوق والمفاصل في نقاط الوصل في جميع انواع قنوات التهوية.

طريقة الاستخدام:
يجب ان تكون الأسطح المرادة جافة ونظيفة ، خالية من الغبار والاوساخ والزيوت. قم بتغطية جانبي المنطقة المرادة . اقطع طرف الخرطوش وثبته على المسدس. قم بقص طرف الصمام ثم قم بتثبيتها على العبوة واضغط على المادة المناعة للتسرب. بعد الإستخدام قم بتنعيم المعجون بالماء ثم ازل الأشرطة. غير مناسبة للأسطح المعرضة للماء باستمرار. الأمان: يحفظ بعيدًا عن متناول الإطفال. احميه من التجمد.

المعلومات التقنية (23°C RH %50)

S140 رمادي

المادة الكيميائية الأساسية :اكريليك (اساس مائي)
نظام الاستخدام: الرطوبة
مدة تكون الطبقة الخارجية : ٥-٢٠ دقيقة
مدة النشفان التام :٢٤ ساعة
سرعة النشفان: ٤-٥ ملم / اليوم
Ph: ٧,٥ - ٩
الكثافة: ١,٦٢ جم/سم٣ ± ٠,٠١
مقاومة الحرارة: ٩٠ درجة مئوية
درجة حرارة الاستخدام: ٥/+٤٠ درجة مئوية
درجة حرارة التخزين : ٥/+٣٥ درجة مئوية

لاصق أكريليك

المعلومات

المميزات العامة:
لاصق التركيب الأكريليك السريع. سريع النشفان ، قائم على الأكريليك، خالي من المذيبات، عديم الرائحة، قابل للطلاء ،يتمتع بقوة التصاق كبيرة.

اماكن الإستخدام:
يتم استخدامه للصق العديد من المواد مثل الخشب والسيراميك والجص والطوب والمعادن وفي شقوق الجدران في الداخل والخارج. يتم استخدامة في تركيب والألواح البلاستيكية ومواد الديكور و الجبس و الزخارف المصنوعة من الخشب والجص.

تعليمات الاستخدام:
يجب أن تكون الأسطح المراد التطبيق عليها جافة ونظيفة، وخالية من الغبار والأوساخ والزيوت.قم بالضغط على اللاصق وقم بلصق جانبي السطح المراد التطبيقة عليه. ضع اللاصق على شكل شريط او على زوايا و حواف السطح المراد والصقها عن طريق الضغط على الانبوب من الخلف. قم بجمع المواد المراد لصقها معا واضغط عليها حتى تجف تماما.

المعلومات التقنية (23°C RH %50)

المادة الكيميائية الأساسية : اكريليك (اساس مائي)	
مدة تكون الطبقة الخارجية : ٥ ـ ٢٠ دقيقة	
مدة النشفان التام :٢٤ ساعة	
سرعة النشفان: ٤ ـ٥ ملم/اليوم	
Ph: ٧,٥ ـ٩	
الكثافة: ١،٦٨ جم /سم٣ ± ٠،٠١	
مقاومة الحرارة: ٩٠ درجة مئوية	
درجة حرارة الاستخدام: ٥ /٤٠ درجة مئوية	
درجة حرارة التخزين : ٥ /٣٥ درجة مئوية	

- أبيض S181
- اسود S182
- بني S183
- رمادي S184

مانع التسرب الحراري

المعلومات

المميزات العامة:
مانع تسرب حراري عالي الجودة ومقاوم للحرارة حتى ١٥٠٠ درجة مئوية.

اماكن الإستخدام:
مناسب للمفاصل والشقوق المعرضة لدرجات حرارة عالية. يتم استخدامه في إصلاح الشقوق والفجوات في المواقد والمداخن والشوايات والجدران والأفران. إنه يلتصق جيدًا بالطوب والمعادن والأسمنت.

تعليمات الاستخدام:
يجب أن تكون الأسطح المراد تطبيقها جافة ونظيفة، وخالية من الغبار والأوساخ والزيوت. اقطع فوهة العبوة وثبت عليها الانبوبة . ثم قم بتثبيت العبوة في المسدس. بلل السطح بخفة. واضغط على المنتج

المعلومات التقنية (23°C RH %50)

المادة الكيميائية الأساسية : سيليكات	
مدة تكون الطبقة الخارجية : ٥ ـ ١٥ دقيقة	
مدة النشفان التام :٢٤ ساعة	
سرعة النشفان: ٤ ـ٥ ملم/اليوم	
الكثافة: ١،٨ جم /سم٣ ± ٠،٠٣	
مقاومة الحرارة: ١٥٠٠ درجة مئوية قصوى	
درجة حرارة الاستخدام: ٥ /٤٠ درجة مئوية	
درجة حرارة التخزين : ٥ /٣٥ درجة مئوية	

اسود S160

رمادي S161

ماستيك البيتومين مانع تسرب

المعلومات

المميزات العامة:
ماستيك مانع التسرب وهو عبارة عن مادة مطاطية تعتمد على البيتومين، وهي مادة مرنة وعازلة للمياه وتستخدم كمادة لتعبئة واللصق مختلف المواد.

اماكن الإستخدام:
مناسب للاستخدام في الطلاءات البيتومينية، العزل المائي للحواجز والخشب والمعادن والأسقف ومداخن القوارب، منع التآكل المعدني لجميع المركبات، قنوات التهوية وأنظمة الصرف الصحي، منافذ الهوائيات والأنابيب، وتعمل على لصق الطوب والخرسانة والرصاص والزنك والسيراميك والألواح العازلة، ويتم استخدامه في الإصلاح والتعبئة لمختلف المواد.

تعليمات الاستخدام:
يجب أن تكون الأسطح المراد تطبيقها جافة ونظيفة، وخالية من الغبار والأوساخ والزيوت. اقطع فوهة العبوة وثبت عليها الانبوبة. قم بتعديل السطح باستخدام ملعقة رطبة بعد ١٠ ـ ١٥ دقيقة من وضع البيتومين ماستيك.

المعلومات التقنية (23°C RH %50)

اسود S158

المادة الكيميائية الأساسية :اساس بيتومينى
مدة تكون الطبقة الخارجية : ٥ ـ ١٥ دقيقة
الكثافة: ١،٢٧ جم /سم٣ ± ٠،٠٢
درجة حرارة الاستخدام: ٥ / ٣٠ درجة مئوية
درجة حرارة التخزين : ٥ /٣٠درجة مئوية

المعلومات

المميزات العامة:
لاصق ذات اساس بوليوريثان ، شفاف، خالي من المذيبات، يعتمد على رطوبة الهواء في النشفان، و مقاوم جدًا للماء والحرارة والظروف الجوية.

اماكن الإستخدام:
تستخدم في لصق العديد من المواد دون استخدام المسامير والبراغي. لصق المنتجات المشتقة من الخشب واللوح والخشب الرقائقي والسلالم وزوايا الأبواب المعدنية والألواح والجبس والدعامات واللوح الجصي والأفاريز والقوالب وإكسسوارات السقف والخزائن الخشبية وألواح البوليسترين والبولي يوريثين والنوافذ والعناصر الخارجية والحجر والحجر الطبيعي ، يتم استخدامه في لصق وعزل في الطوب والسيراميك، والألومنيوم والفولاذ المقاوم للصدأ والفولاذ المجلفن والنحاس والـPVC والبلاستيك المقوى.

تعليمات الاستخدام:
يجب أن تكون الأسطح المراد تطبيقها جافة ونظيفة، وخالية من الغبار والأوساخ والزيوت. بلل السطح بخفة. واضغط على المنتج. من المهم رش الماء على السطح المراد قبل الإستخدام واستخدامها على شكل اشرطة على المنطقة المرادة. تحفظ بعيدا عن متناول الاطفال.

عبوة ألومنيوم

المعلومات التقنية (23°C RH %50)

شفاف S150

المادة الكيميائية الأساسية : بوليوريثان
مدة تكون الطبقة الخارجية : ٨- ١٠ دقائق
مدة النشفان التام :٢٤ ساعة
مدة الضغط: ١٥ دقيقة
الكثافة: ١،١٣ جم /سم٣ ± ٠،٠٣
مقاومة الحرارة: -٤٠ /٨٠ درجة مئوية
درجة حرارة الاستخدام: ٥ /٤٠ درجة مئوية
درجة حرارة التخزين : ٠ / ٣٥ درجة مئوية

D4 لاصق بوليوريثان للتركيب شفاف

المعلومات

المميزات العامة:
لاصق ذات اساس بوليوريثان ، شفاف، خالي من المذيبات، يعتمد على رطوبة الهواء في النشفان، و مقاوم جدًا للماء والحرارة والظروف الجوية.

اماكن الإستخدام:
تستخدم في لصق العديد من المواد دون استخدام المسامير والبراغي. لصق المنتجات المشتقة من الخشب واللوح والخشب الرقائقي والسلالم وزوايا الأبواب المعدنية والألواح والجبس والدعامات واللوح الجصي والأفاريز والقوالب وإكسسوارات السقف والخزائن الخشبية وألواح البوليسترين والبولي يوريثين والنوافذ والعناصر الخارجية والحجر والحجر الطبيعي ، يتم استخدامه في لصق وعزل في الطوب والسيراميك، والألومنيوم والفولاذ المقاوم للصدأ والفولاذ المجلفن والنحاس والـPVC والبلاستيك المقوى.

تعليمات الاستخدام:
يجب أن تكون الأسطح المراد تطبيقها جافة ونظيفة، وخالية من الغبار والأوساخ والزيوت. بلل السطح بخفة. واضغط على المنتج. من المهم رش الماء على السطح المراد قبل الإستخدام واستخدامها على شكل اشرطة على المنطقة المرادة. تحفظ بعيدا عن متناول الاطفال.

عبوة بلاستيك

المعلومات التقنية (23°C RH %50)

شفاف S150

المادة الكيميائية الأساسية : بوليوريثان	
مدة تكون الطبقة الخارجية : ٨- ١٠ دقائق	
مدة النشفان التام :٢٤ ساعة	
مدة الضغط: ١٥ دقيقة	
الكثافة: ١،١٣ جم /سم٣ ± ٠،٠٣	
مقاومة الحرارة: -٤٠ /٨٠ درجة مئوية	
درجة حرارة الاستخدام: ٥ /٤٠ درجة مئوية	
درجة حرارة التخزين : ٠ / ٣٥ درجة مئوية	

٣١٠ مل

٢٤ قطعة / الكرتون

الصلاحية : ١٢ شهر

لاصق البوليوريثان مانع التسرب للإستخدام في البناء والسيارات

المعلومات

المميزات العامة:
لاصق بوليوريثان ذا المكون الاساسي الواحد ، ومزدوج الغرض، ولاصق مرنة بشكل دائم ومانع للتسرب. يعتمد على الرطوبة الموجودة في الهواء ليشكل مادة لاصقة ومانع تسرب جيد الأداء وسريع النشفات. يمكن طلاؤها. يمكن التعديل عليها بسهولة وجعلها سلسًا. غير قابلة للتآكل. إنه منتج متعدد الأغراض يلتصق جيدًا بالعديد من الأسطح. لديه مقاومة جيدة للهواء والماء.

اماكن الإستخدام:
مانع تسرب يستخدم للأغراض العامة هو مادة لاصقة قوية ومتعددة الأغراض ومانع تسرب لجميع الوظائف المتعلقة بالعزل واللصق. (لمجموعة واسعة من المواد بما في ذلك جميع المواد القائمة على الأسمنت والطوب والسيراميك والزجاج والمعادن والخشب والأسطح المطلية بالبوليستر وراتنجات الأكريليك والبلاستيك) إطارات النوافذ والأبواب الخشبية والمعدنية والبلاستيكية ومواد التسقيف والحشيات والأغطية، أنابيب التهوية المرنة تستخدم في العزل وتركيب مواد البناء الخفيفة والحاويات والخزانات والصوامع.

تعليمات الاستخدام:
يجب أن تكون الأسطح المراد لصقها جافة ونظيفة، وخالية من الغبار والأوساخ والزيوت. الصق طرفي الاسطح المرادة .اقطع صمام العبوة وثبت عليها الانبوبة . ثم قم بتثبيت العبوة في المسدس. واضغط على المنتج. ازل الاشرطة بعد الاسخدام واحميها من الماء لمدة ٢٤ ساعة

عبوة ألومنيوم

المعلومات التقنية (23°C RH %50)

المادة الكيميائية الأساسية : بوليوريثان	
مدة تكون الطبقة الخارجية : ٤٥ ـ ٦٠ دقيقة	
مدة النشفان التام :٢٤ ساعة	
سرعة النشفان: ٢ ـ ٢،٥ ملم/اليوم	
درجة الصلابة : ٤٥ ــ ٤٠	
الاستطالة القصوى: ٪٢٣٠ ± ٥٠	
مقاومة الشد : نيوتن /مم^2 ١٨ ± ٢	
الكثافة: ١،١٤جم /سم٣ ± ٠،٠٢	
مقاومة الحرارة: -٤٠ / ٩٠ درجة مئوية	
درجة حرارة الاستخدام: ٥ /٣٥ درجة مئوية	
درجة حرارة التخزين : ٥ / ٢٥ درجة مئوية	

- ابيض S421
- اسود S422
- بني S423
- رمادي S424
- بيج S425
- انتراسيت S426
- أكسيد احمر S427

٢٨٠ مل

٢٤/١٢ قطعة / الكرتون

الصلاحية : ١٢ شهر

لاصق البوليوريثان مانع التسرب للإستخدام في البناء والسيارات

المعلومات

المميزات العامة:
لاصق بوليوريثان ذا المكون الاساسي الواحد ، ومزدوج الغرض، ولاصق مرنة بشكل دائم ومانع للتسرب. يعتمد على الرطوبة الموجودة في الهواء ليشكل مادة لاصقة ومانع تسرب جيد الأداء وسريع النشفات. يمكن طلاؤها. يمكن التعديل عليها بسهولة وجعلها سلسًا. غير قابلة للتآكل. إنه منتج متعدد الأغراض يلتصق جيدًا بالعديد من الأسطح. لديه مقاومة جيدة للهواء والماء.

اماكن الإستخدام:
مانع تسرب يستخدم للأغراض العامة هو مادة لاصقة قوية ومتعددة الأغراض ومانع تسرب لجميع الوظائف المتعلقة بالعزل واللصق. (لمجموعة واسعة من المواد بما في ذلك جميع المواد القائمة على الأسمنت والطوب والسيراميك والزجاج والمعادن والخشب والأسطح المطلية بالبوليستر وراتنجات الأكريليك والبلاستيك) إطارات النوافذ والأبواب الخشبية والمعدنية والبلاستيكية ومواد التسقيف والحشيات والأغطية، أنابيب التهوية المرنة تستخدم في العزل وتركيب مواد البناء الخفيفة والحاويات والخزانات والصوامع.

تعليمات الاستخدام:
يجب أن تكون الأسطح المراد لصقها جافة ونظيفة، وخالية من الغبار والأوساخ والزيوت. الصق طرفي الاسطح المرادة .اقطع صمام العبوة وثبت عليها الانبوبة . ثم قم بتثبيت العبوة في المسدس. واضغط على المنتج. ازل الاشرطة بعد الاسخدام واحميها من الماء لمدة ٢٤ ساعة

عبوة ألومنيوم

المعلومات التقنية (23°C RH %50)

المادة الكيميائية الأساسية : بوليوريثان	
مدة تكون الطبقة الخارجية : ٤٥ ـ ٦٠ دقيقة	
مدة النشفان التام :٢٤ ساعة	
سرعة النشفان: ٢ـ ٢ , ٥ ملم/اليوم	
درجة الصلابة : ٤٥ ــ ٤٠	
الاستطالة القصوى: ٢٣٠٪ ± ٥٠	
مقاومة الشد : نيوتن /مم^2 ١٨ ± ٢	
الكثافة: ١،١٤جم /سم٣ ± ٠،٠٢	
مقاومة الحرارة: -٤٠ / ٩٠ درجة مئوية	
درجة حرارة الاستخدام: ٥ /٣٥ درجة مئوية	
درجة حرارة التخزين : ٥ / ٢٥ درجة مئوية	

- ابيض S411
- اسود S412
- بني S413
- رمادي S414

لاصق البوليوريثان بديل البراغي

المعلومات

المميزات العامة:
مادة بوليوريثان عبارة عن مادة لاصقة مكونة من عنصر واحد وخالية من المذيبات تعتمد على رطوبة الهواء في النشفان وهي مقاومة جدًا للماء والحرارة والظروف الجوية. بالإضافة إلى التركيب الميكانيكي و و الاستخدام الخارجية في أعمال النجارة والبناء والإنشاءات والنجارة. لاصق ثيكسوتروبي، مقاوم للترهل. خال من المذيبات. غير قابل للتآكل. يمكن صنفرته وإعادة طلائه. عديم الرائحة. له مجموعة واسعة من الإستخدام. سريع الجفاف وقوة التصاق عالية جدًا.

اماكن الإستخدام:
لصق قوي للخشب ومنتجات الأخشاب المشتقة منه؛ ألواح الخشب المضغوط، الخشب الرقائقي، تجديد السلالم. التثبيت الكيميائي في أعمال البناء؛ الألومنيوم، الفولاذ المقاوم للصدأ، الفولاذ المجلفن، النحاس. لصق: وصلات الزوايا في الأبواب والنوافذ والواجهات المعدنية، بالإضافة إلى البيوت الزجاجية. الحجر، الحجر الطبيعي، الطوب والسيراميك. - المواد الاصطناعية؛ بولي كلوريد الفينيل، والبلاستيك المقوى بالألياف، وغيرها. - مواد عازلة، بما في ذلك ألواح البوليسترين الموسع والبولي يوريثان. - ألواح مقاومة للحريق (ألواح ألياف، ألواح جبسية، إلخ)

تعليمات الاستخدام:
يجب أن تكون الأسطح المراد تطبيقها جافة ونظيفة، وخالية من الغبار والأوساخ والزيوت.

عبوة ألومنيوم

المعلومات التقنية (23°C RH %50)

المادة الكيميائية الأساسية : بوليوريثان	بيج S155
مدة تكون الطبقة الخارجية : ٨- ١٠ دقائق	
مدة النشفان التام :٢٤ ساعة	
الكثافة: ١،٢٢جم /سم٣ ± ٠،٠٣	
مقاومة الحرارة: -٤٠ / ٨٠ درجة مئوية	
درجة حرارة الاستخدام: ٥ / ٤٠ درجة مئوية	
درجة حرارة التخزين : ٥ / ٣٥ درجة مئوية	

لاصق هيبريد سريع التماسك

المعلومات

المميزات العامة:
لاصق بوليمر عالي الجودة هو مادة لاصقة مكونة من بوليمر ذات التصاق عالي وقوة التصاق أولية.

اماكن الإستخدام:
يوفر التصاقًا قويًا على مناطق البناء الثقيلة وملحقاتها. إنه خالي من المذيبات، عديم الرائحة وقابل للطلاء.
إنه يستخدم في اللصق بشكل مثالي العديد من المواد مثل الحجر والخرسانة والمعادن والخشب والزجاج والمرايا والألمنيوم والسيراميك والألواح الجصية. مثالية للصق الأفاريز و إطارات الأبواب والشبابيك وألواح العزل وإكسسوارات الحمامات ومواد السقف والتراس.

تعليمات الاستخدام:
يجب أن تكون الأسطح المراد تطبيقها جافة ونظيفة، وخالية من الغبار والأوساخ والزيوت. اقطع فوهة العبوة وثبت عليها الانبوبة. ثم قم بتثبيت العبوة في المسدس. ضع المادة اللاصقة على شكل شرائح أو نقاط، على مسافة ١٥ سم. يجب تثبيت المواد بشكل صحيح.

المعلومات التقنية (23°C RH %50)

ابيض S580

المادة الكيميائية الأساسية: هيبريد بوليمر
مدة تكون الطبقة الخارجية : ١٥ ـ ٢٠ دقيقة
مدة النشفان التام :٢٤ ساعة
الكثافة : ١,٤ – ١,٦ جم /سم٣
سرعة النشفان: ٦ ـ ٧ ملم/اليوم
الاستطالة القصوى: ٪ ١٢٠ – ٩٠
مقاومة الشد: ٢٥ نيوتن / مم٣ ± ٢
قوة التمزق : ٢٤ ± ٢
درجة الصلابة : ٥ ± ٦٠
مقاومة الحرارة: ـ٤٠ / ٩٠ درجة مئوية
درجة حرارة الاستخدام: ٥ /٣٥ درجة مئوية
درجة حرارة التخزين : ٥ / ٢٥ درجة مئوية

لاصق هيبريد قوي متعدد الإستخدامات

المعلومات

المميزات العامة:
إنها مادة لاصقة ممتازة ذات مكون واحد و لها خصائص بوليمر. إنه منتج خالي من المذيبات وسريع المعالجة وقابل للطلاء وعديم الرائحة ومقاوم للظروف الجوية القاسية.

اماكن الإستخدام:
من الممكن لصق العديد من المواد دون استخدام المسامير والبراغي باستثناء PE، PP، PTFE والسيليكون. يتم استخدامه في البناء الداخلي والخارجي، والعضادات، واللوح الجصي، والأفاريز، والقوالب، وإكسسوارات السقف، والخزائن الخشبية والسلالم، ولصق المعادن والبلاستيك، وملء الشقوق والفجوات. إنها مناسبة للاستخدام في مشاريع اللصق تحت الماء وحمامات السباحة واليخوت.

تعليمات الاستخدام:
يجب أن تكون الأسطح المراد تطبيقها جافة ونظيفة، وخالية من الغبار والأوساخ والزيوت. اقطع فوهة العبوة وثبت عليها الانبوبة . ثم قم بتثبيت العبوة في المسدس. ضع المادة اللاصقة على شكل شرائح أو نقاط. تحفظ بعيدا عن متناول الاطفال.

المعلومات التقنية (23°C RH %50)

ابيض S545

المادة الكيميائية الأساسية :هيبريد بوليمر
مدة تكون الطبقة الخارجية : ١٥ ـ ٢٠ دقيقة
مدة النشفان التام :٢٤ ساعة
الكثافة : ١،٦٣ جم /سم٣ ± ٠،٠١
سرعة النشفان: ٦ ـ ٧ ملم/اليوم
الاستطالة القصوى: ٨٠٪ – ٥٠
مقاومة الشد : ٣٠ نيوتن / مم٣ ± ٢
قوة التمزق : ١٥ ± ٢
درجة الصلابة : ٥ ± ٧٥
مقاومة الحرارة: -٤٠ / ٩٠ درجة مئوية
درجة حرارة الاستخدام: ٥ /٣٥ درجة مئوية
درجة حرارة التخزين : ٥ / ٢٥ درجة مئوية

لاصق هيبريد قوي متعدد الإستخدامات

المعلومات

المميزات العامة:
إنها مادة لاصقة ممتازة ذات مكون واحد و لها خصائص بوليمر. إنه منتج خالي من المذيبات وسريع المعالجة وقابل للطلاء وعديم الرائحة ومقاوم للظروف الجوية القاسية.

اماكن الإستخدام:
من الممكن لصق العديد من المواد دون استخدام المسامير والبراغي باستثناء PE، PP، PTFE والسيليكون. يتم استخدامه في البناء الداخلي والخارجي، والعضادات، واللوح الجصي، والأفاريز، والقوالب، وإكسسوارات السقف، والخزائن الخشبية والسلالم، ولصق المعادن والبلاستيك، وملء الشقوق والفجوات. إنها مناسبة للاستخدام في مشاريع اللصق تحت الماء وحمامات السباحة واليخوت.

تعليمات الاستخدام:
يجب أن تكون الأسطح المراد تطبيقها جافة ونظيفة، وخالية من الغبار والأوساخ والزيوت. اقطع الفوهة العبوة وثبت عليها الانبوبة . ثم قم بتثبيت العبوة في المسدس. يجب تثبيت المواد بشكل صحيح. تحفظ بعيدا عن متناول الاطفال

المعلومات التقنية (23°C RH %50)

شفاف S546

المادة الكيميائية الأساسية: هيبريد بوليمر
مدة تكون الطبقة الخارجية : ١٥ ـ ٢٠ دقيقة
مدة النشفان التام :٢٤ ساعة
الكثافة : ١،٠٥جم /سم٣ ± ٠،٠١
سرعة النشفان: ٦ ـ ٧ ملم/اليوم
الاستطالة القصوى: ٪ ١٢٠ – ٨٠
مقاومة الشد : ١٥ نيوتن / مم٣ ± ٢
قوة التمزق: ١٨ ± ٢
درجة الصلابة : ٥ ± ٤٥
مقاومة الحرارة: -٤٠ / ٩٠ درجة مئوية
درجة حرارة الاستخدام: ٥ /٣٥ درجة مئوية
درجة حرارة التخزين : ٥ / ٢٥ درجة مئوية

المعلومات

المميزات العامة:
راتنجات التركيب المتغيرة الانسيابية، مكون من عنصرين، القائمة على الإيبوكسي أكريليت. يتم إستخدامه بمسدس خاص وخلاط ثابت. يجف بسرعة. يسمح بإغلاق فجوات الوتد بين المواد المراد إلصاقها. إنها مناسبة للتطبيقات الرأسية والأفقية بفضل تركيبتها الخاصة.

اماكن الإستخدام:
يمكن استخدامه في تثبيت قضبان الحديد، وبراعم الزراعة، وتجميع المواد المجوفة، والخرسانة الصلبة، والحجر الطبيعي والجرانيت، وقنوات الكابلات، ووصلات الأنابيب، والمقاطع المعدنية، وتركيبات الحمامات والمطبخ.

تعليمات الاستخدام:
قم بإزالة صمام العبوة. قم بتثبيت الانبوبة في العبوة الإستخدام المناسبة. أدخل العبوة في المسدس. استمر في استخدام المسدس حتى يتحول اللاصق المتدفق إلى اللون رمادي الصلب. بعدها يكون اللاصق جاهز للاستخدام. لا تستخدم أول ١٠ سم.

الإستخدام في المواد الصلبة:
استخدم سن مناسبة للحفر. نظف الغبار من الحفرة. إحقن اللاصق في الحفرة مليئة ٢ /٣. اضغط على قضبان التثبيت عن طريق تدويره يدويًا (انظر وقت التبلور). انظر إلى وقت النشفان لتعرف متى يتم تثبيت الوتد.

التطبيق في المواد المجوفة:
استخدم سن مناسبة للحفر. أدخل كمية من اللاصق المرساة المناسب في الفجوة. أدخل قضبان التثبيت وفقًا لوقت التبلور. انظر إلى وقت النشفان لتعرف متى تضع الوتد.

المعلومات التقنية (23°C RH %50)

رمادي S700

المادة الكيميائية الأساسية : بوليستر
مدة تكون الطبقة الخارجية : ١٠ دقائق
الكثافة : ١،٦٥ –١،٧٥ جم /سم٣
درجة حرارة الاستخدام: ٥ / ٣٠ درجة مئوية
درجة حرارة التخزين : ٥ / ٢٥ درجة مئوية

لاصق الزرع و التثبيت بروفيت

المعلومات

المميزات العامة:
راتنجات التركيب المتغيرة الانسيابية، مكون من عنصرين، القائمة على الإيبوكسي أكريليت. يتم إستخدامه بمسدس خاص وخلاط ثابت. يجف بسرعة. يسمح بإغلاق فجوات الوتد بين المواد المراد إلصاقها. إنها مناسبة للتطبيقات الرأسية والأفقية بفضل تركيبتها الخاصة.

اماكن الإستخدام:
يمكن استخدامه في تثبيت قضبان الحديد، وبراعم الزراعة، وتجميع المواد المجوفة، والخرسانة الصلبة، والحجر الطبيعي والجرانيت، وقنوات الكابلات، ووصلات الأنابيب، والمقاطع المعدنية، وتركيبات الحمامات والمطبخ.

تعليمات الاستخدام:
قم بإزالة صمام العبوة. قم بتثبيت الانبوبة في العبوة الإستخدام المناسبة. أدخل العبوة في المسدس. استمر في استخدام المسدس حتى يتحول اللاصق المتدفق إلى اللون رمادي الصلب. بعدها يكون اللاصق جاهز للاستخدام. لا تستخدم أول ١٠ سم.

الإستخدام في المواد الصلبة:
استخدم سن مناسبة للحفر. نظف الغبار من الحفرة. إحقن اللاصق في الحفرة مليئة ٢ /٣. اضغط على قضبان التثبيت عن طريق تدويره يدويًا (انظر وقت التبلور). انظر إلى وقت النشفان لتعرف متى يتم تثبيت الوتد.

التطبيق في المواد المجوفة:
استخدم سن مناسبة للحفر. أدخل كمية من اللاصق المرساة المناسب في الفجوة. أدخل قضبان التثبيت وفقًا لوقت التبلور. انظر إلى وقت النشفان لتعرف متى تضع الوتد.

المعلومات التقنية (23°C RH %50)

رمادي SE700

المادة الكيميائية الأساسية : بوليستر
مدة تكون الطبقة الخارجية : ١٠ دقائق
الكثافة أ : ١،٧ جم /سم٣
الكثافة ب : ١،٥ جم /سم٣
درجة حرارة الاستخدام: ٥ / ٣٠ درجة مئوية
درجة حرارة التخزين : ٥ / ٢٥ درجة مئوية

لاصق بوليوريثان للتركيب شفاف انبوبة

المعلومات

المميزات العامة:
لاصق بوليوريثان ذا المكون الاساسي الواحد ، شفاف، خالي من المذيبات، يعتمد على رطوبة الهواء في النشفان، و مقاوم جدًا للماء والحرارة والظروف الجوية.

اماكن الإستخدام:
تستخدم في لصق العديد من المواد دون استخدام المسامير والبراغي. لصق المنتجات المشتقة من الخشب واللوح والخشب الرقائقي والسلالم وزوايا الأبواب المعدنية والألواح والجبس والدعامات واللوح الجصي والزخاريف والقوالب وإكسسوارات السقف والخزائن الخشبية وألواح البوليسترين والبولي يوريثين والنوافذ والعناصر الخارجية والحجر والحجر الطبيعي ، يتم استخدامه في لصق وعزل في الطوب والسيراميك، والألومنيوم والفولاذ المقاوم للصدأ والفولاذ المجلفن والنحاس والـPVC والبلاستيك المقوى.

تعليمات الاستخدام:
يجب أن تكون الأسطح المراد تطبيقها جافة ونظيفة، وخالية من الغبار والأوساخ والزيوت. بلل السطح بخفة. واضغط على المنتج. من المهم رش الماء على السطح المراد قبل الإستخدام واستخدامها على شكل اشرطة على المنطقة المرادة. تحفظ بعيدا عن متناول الاطفال.

المعلومات التقنية (23°C RH %50)

شفاف S70

المادة الكيميائية الأساسية : بوليوريثان
مدة تكون الطبقة الخارجية : ٨- ١٠ دقائق
مدة النشفان التام :٢٤ ساعة
مدة الضغط: ١٥ دقيقة
الكثافة: ١،١٣ جم /سم٣ ± ٠،٠٣
مقاومة الحرارة: -٤٠ /٨٠ درجة مئوية
درجة حرارة الاستخدام: ٥ /٤٠ درجة مئوية
درجة حرارة التخزين : ٠ / ٣٥ درجة مئوية

لاصق هيبريد قوي متعدد الإستخدامات انبوبة

المعلومات

المميزات العامة:
إنها مادة لاصقة ممتازة ذات مكون واحد و لها خصائص بوليمر هجينة. إنه منتج خالي من المذيبات وسريع المعالجة وقابل للطلاء وعديم الرائحة ومقاوم للظروف الجوية السيئة.

اماكن الإستخدام:
يوفر لاصقًا شفافًا ومرنًا في جميع الاستخدام الداخلية والخارجية، على الأسطح الشفافة مثل الحمامات والمطابخ والألواح الخشبية والزجاج والخرسانة والسيراميك والخشب والمعادن والـ PVC. مناسب للأسطح المغمورة بالماء باستمرار. يلتصق بجميع المواد باستثناء PP وPE و PTFE والبتومين.

تعليمات الاستخدام:
يجب أن تكون الأسطح المراد تطبيقها جافة ونظيفة وخالية من الغبار والأوساخ والشحوم. بعد ثقب الغشاء، ثبت الفوهة واقطع طرفها بزاوية، ثم ضع اللاصق. ضع اللاصق على شكل شرائط أو نقاط بمسافة ١٥ سم. يجب تثبيت المواد جيدًا. عند استخدامه للعزل، يمكن إزالة الفائض المتبقي على السطح المراد لصقه بالماء والصابون.

المعلومات التقنية (23°C RH %50)

شفاف S65

المادة الكيميائية الأساسية: هيبريد بوليمر	
مدة تكون الطبقة الخارجية : ١٥ ـ ٢٠ دقيقة	
مدة النشفان التام :٢٤ ساعة	
الكثافة : ١،٠٥جم /سم٣ ± ٠،٠١	
سرعة النشفان: ٦ ـ ٧ ملم/اليوم	
الاستطالة القصوى: ٪ ١٢٠ – ٨٠	
مقاومة الشد : ١٥ نيوتن / مم٣ ± ٢	
قوة التمزق: ١٨ ± ٢	
درجة الصلابة : ٥ ± ٤٥	
مقاومة الحرارة: ـ٤٠ / ٩٠ درجة مئوية	
درجة حرارة الاستخدام: ٥ /٣٥ درجة مئوية	
درجة حرارة التخزين : ٥ / ٢٥ درجة مئوية	

لاصق هيبريد سريع التماسك انبوبة

المعلومات

المميزات العامة:
لاصق بوليمر عالي الجودة هو مادة لاصقة مكونة من بوليمر ذات التصاق عالي وقوة التصاق أولية.

اماكن الإستخدام:
يوفر التصاقًا قويًا على مناطق البناء الثقيلة وملحقاتها. إنه خالي من المذيبات، عديم الرائحة وقابل للطلاء. إنه يستخدم في اللصق بشكل مثالي العديد من المواد مثل الحجر والخرسانة والمعادن والخشب والزجاج والمرايا والألمنيوم والسيراميك والألواح الجصية. مثالية للصق الأفاريز و إطارات الأبواب والشبابيك وألواح العزل وإكسسوارات الحمامات ومواد السقف والتراس.

تعليمات الاستخدام:
يجب أن تكون الأسطح المراد تطبيقها جافة ونظيفة، وخالية من الغبار والأوساخ والزيوت. اقطع فوهة العبوة وثبت عليها الصمام. ضع المادة اللاصقة على شكل شرائح أو نقاط، على مسافة ١٥ سم. يجب تثبيت المواد بشكل صحيح. تجنب ملاسه الجلد والعينين اثناء الإستخدام، يحفظ بعيدا عن متناول الاطفال.

المعلومات التقنية (23°C RH %50)

ابيض S67

المادة الكيميائية الأساسية: هيبريد بوليمر
مدة تكون الطبقة الخارجية : ١٥ ـ ٢٠ دقيقة
سرعة النشفان: ٦ ـ ٧ ملم/اليوم
درجة الصلابة : ٥ ± ٦٠
مقاومة الحرارة: ـ ٤٠ / ٩٠ درجة مئوية
الصلاحية: ١٢ شهر
درجة حرارة الاستخدام: ٣٥ /٥ درجة مئوية
درجة حرارة التخزين : ٢٥ / ٥ درجة مئوية

مانع التسرب البوليوريثان
متعدد الاغراض للبناء والسيارات
سريع الجفاف . قابل للطلاء

سيليكون سوسيج متعدد الإستخدامات

المعلومات

المميزات العامة:
يعتبر سيليكون للأغراض العامة ذات مكونًا رئيسيا واحدًا، وهو مرن وخالي من المذيبات . سيليكون بنسبة ١٠٠٪. يعتمد على رطوبة الهواء في النشفان. ذات جودة عالية. سطحها يجف بسرعة. من السهل استخدامه مع المسدس. لا يتحول إلى اللون الأصفر.لا يترهل . انكماش أقل من ١٥٪. يمتلك مظهر ممتاز وذات شفافية عالية.

اماكن الإستخدام:
له أداء رائع في لصق الباركيه، وتركيب الأخشاب، والأبواب، والنوافذ، والألواح، والقوالب. يستخدم أيضًا في تثبيت الأثاث الخشبي، والخزائن، وخزائن الملابس، والسلالم، وتركيب وتثبيت الأخشاب الزخرفية.

تعليمات الاستخدام:
تأكد من أن السطح المراد استخدام السيليكون عليه جاف ونظيف وخالٍ من الغبار والشحوم. اقطع طرف السوسيس وثبتها في المسدس، ضع السيليكون فوق السطح في شكل شريط. نظف أي بقايا سيليكون ببساطة بالماء والصابون.

المعلومات التقنية (23°C RH %50)

المادة الكيميائية الأساسية : أسيد حمضي
مدة تكون الطبقة الخارجية : ٥ -٢٠ دقيقة
سرعة النشفان: ٤ -٥ ملم/اليوم
الكثافة: ٠,٩٦ - ٠٩٨. جم /سم٣
الاستطالة القصوى: ٪٢٥٠ ± ٣٠
مقاومة الشد : ٠,٥ ± ٠,١ نيوتن /مم^2
درجة الصلابة : ١٨
مقاومة الحرارة: -٤٠ /١٨٠ درجة مئوية
درجة حرارة الاستخدام: ٥ /٤٠ درجة مئوية
درجة حرارة التخزين : ٠ / ٣٥ درجة مئوية

- شفاف S610
- أبيض S611
- اسود S612
- البني S613
- رمادي S614
- المونيوم S615
- بيج S616
- بني فاتح S617
- شمبانيا S618
- انتراسيت S619

سيليكون سوسيج نيوترال متعدد الإستخدامات

المعلومات

المميزات العامة:
مادة عازلة من السيليكون ذات العنصر الرئيسي الواحد . يستخدم للأغراض العامة .هو ١٠٠٪ سيليكون مكون قوي. لا يحتوي على مذيبات، لا يتحول إلى اللون الأصفر ، ومرن ، ولا يبهت، لست قابل للطلي. لا يترهل . إنه مثبط العفن. سطحه يجف بسرعة. من السهل إستخدامه على المسدس.ينكمش قليلا وله رائحة خفيفة. لديه مظهر مثالي. يوفر خصائص استخدام جيدة مع الأداة. لا يسبب تاكل المعادن.

اماكن الإستخدام:
إنه يُظهر التصاقًا جيدًا في للعديد من المواد مثل الزجاج والبلاط والسيراميك والمينا والبلاط المزجج والكلنكر المشرب بالمعادن مثل الألومنيوم والصلب والزنك أو النحاس والألواح المطلية أو المطلية والخرسانة والطوب والعديد من المواد البلاستيكية. يتم استخدامه كمادة حشو وعزل في تركيب الأبواب والشبابيك، على السطح الخارجي للمباني، في المطابخ والحمامات. يتم استخدامه في البناء والتشييد ومجموعة واسعة من تطبيقات التشكيلات الداخلية والخارجية. مناسب للأسطح القلوية مثل الخرسانة والملاط والأسمنت الليفي

تعليمات الاستخدام:
تأكد من أن السطح المراد استخدام السيليكون عليه جاف ونظيف وخالٍ من الغبار والشحوم. اقطع طرف السوسيج وثبتها في المسدس، ضع السيليكون فوق السطح في شكل شريط. نظف أي بقايا سيليكون ببساطة بالماء والصابون.

المعلومات التقنية (23°C RH %50)

المادة الكيميائية الأساسية : نيوترال حيادي
مدة تكون الطبقة الخارجية : ٥ ـ ٢٠ دقيقة
سرعة النشفان: ٤ ـ ٥ ملم/اليوم
الكثافة: ١,٠١ جم /سم٣ ± ٠,٠١
الاستطالة القصوى: ٪٢٠٠ ± ٣٠
مقاومة الشد : ٠,٦ ± ٠,١ نيوتن /مم^2
درجة الصلابة : ٢٤
مقاومة الحرارة: ـ٤٠ /١٨٠ درجة مئوية
درجة حرارة الاستخدام: ٥ /٤٠ درجة مئوية
درجة حرارة التخزين : ٠ / ٣٥ درجة مئوية

شفاف S620
أبيض S621
الأسود S622

سيليكون سوسيج مانع التسرب للزجاج

المعلومات

المميزات العامة:
سيليكون نيوترال ذات العنصر الرئيسي الواحد. لا يحتوي على مذيبات. إنه مرن، لا ينكمش، لا يصفر او يبهت أو يصبغ

اماكن الإستخدام:
إنه يُظهر التصاقًا جيدًا بدون مادة أولية للعديد من المواد مثل الألومنيوم والحديد والخرسانة والطوب والبوليستر وABS وPVC والخشب المطلي والبلاستيك. يتم استخدامه في إستخدامات الواجهات الخارجية كمواد التصاق وملء وعزل على واجهات الأنظمة الزجاجية والمباني

تعليمات الاستخدام:
تأكد من أن السطح المراد استخدام السيليكون عليه جاف ونظيف وخالٍ من الغبار والشحوم. اقطع طرف السوسيس وثبتها في المسدس، ضع السيليكون فوق السطح في شكل شريط.

المعلومات التقنية (23°C RH %50)

المادة الكيميائية الأساسية : نيوترال حيادي
مدة تكون الطبقة الخارجية : ٥ ـ ٢٠ دقيقة
سرعة النشفان: ٤ ـ ٥ ملم/اليوم
الكثافة: ١,٢٢ جم /سم٣ ± ٠,٠١
الاستطالة القصوى: ٪١٩٠ ± ٣٠
مقاومة الشد : ٠,٨ ± ٠,١ نيوتن /مم^2
درجة الصلابة : ٣٠ ـ ٢٥
مقاومة الحرارة: ـ٤٠ /١٨٠ درجة مئوية
درجة حرارة الاستخدام: ٥ /٤٠ درجة مئوية
درجة حرارة التخزين : ٠ / ٣٥ درجة مئوية

- أبيض S631
- الأسود S632
- البني S633
- رمادي S634

اكرليك ماستيك سوسيج

المعلومات

المميزات العامة:
اكرليك ماستيك ذات العنصر الرئيسي الواحد. إنه مرن يكمن الطلاء عليه . يستخدم في التركيب ولصق العديد من المواد. يمكن تنعيمها وتسويتها بسهولة. تحافظ على مرونتها لفترة طويلة بعد النشفان.

اماكن الإستخدام:
يتم استخدامه في إصلاح المفاصل والشقوق الصغيرة، والأبواب والنوافذ البلاستيكية، والألمنيوم، والخزائن، وصلات البلاط والسيراميك، وتوصيلات الألواح الخشبية.

تعليمات الاستخدام:
تأكد من أن السطح المراد استخدام الماستيكا عليه جاف ونظيف وخالٍ من الغبار والشحوم. قم بلصق جانبي منطقة الإستخدام .اقطع طرف السوسيس وثبتها في المسدس، ضع الماستيكا فوق السطح في شكل شريط . قم بتنعيم المعجون بالماء بعد الاستخدام، ثم أزل الأشرطة اللاصقة. احمِ السطح من الماء لمدة ٢٤ ساعة بعد الاستخدام. يستعيد صلابته الطبيعية خلال أسبوعين

المعلومات التقنية (23°C RH %50)

المادة الكيميائية الأساسية : اكرليك (اساس مائي)	
مدة تكون الطبقة الخارجية : ٥ ـ ٢٠ دقيقة	
مدة النشفان التام :٢٤ ساعة	
سرعة النشفان: ٤ ـ٥ ملم/اليوم	
Ph: ٧,٥ ـ ٩	
الكثافة: ١،٦٦ جم /سم٣ ± ٠,٠١	
مقاومة الحرارة: ٩٠ درجة مئوية	
درجة حرارة الاستخدام: ٥ /٤٠ درجة مئوية	
درجة حرارة التخزين : ٥ /٣٥ درجة مئوية	

S641 أبيض
S642 الأسود
S643 البني
S644 رمادي

معجون سيليكوني عازل سوسيج

المعلومات

المميزات العامة:
اكرليك ماستيك ذات العنصر الرئيسي الواحد. لا يحتوي على مذيبات. يكمن الطلاء عليه. إنه مرن، ليس له رائحة ويستخدم للتعبئة. يمكن تنعيمها وتسويتها بسهولة. تحافظ على مرونتها لفترة طويلة بعد النشفان.

اماكن الإستخدام:
يستخدم على الأرضيات الخشبية والباركيه، وملء الشقوق والفواصل، والأبواب والنوافذ البلاستيكية، والألمنيوم، والخزائن، والبلاط والسيراميك، وشقوق الطوب والخرسانة.

تعليمات الاستخدام:
تأكد من أن السطح المراد جاف ونظيف وخالٍ من الغبار والشحوم. قم بلصق جانبي منطقة الإستخدام .اقطع طرف السوسيس وثبتها في المسدس، ضع الماستيكا فوق السطح في شكل شريط .بعد الإستخدام قم بتعديل الماستيكا بالماء وقم بإزالة الأشرطة. احمِ السطح من الماء لمدة ٢٤ ساعة بعد الاستخدام.

المعلومات التقنية (23°C RH %50)

المادة الكيميائية الأساسية :اكرليك (اساس مائي)
مدة تكون الطبقة الخارجية : ٥ ـ ٢٠ دقيقة
مدة النشفان التام :٢٤ ساعة
سرعة النشفان: ٤ ـ٥ ملم/اليوم
Ph: ٧,٥ ـ ٩
الكثافة: ١،٦٦ جم /سم٣ ± ٠,٠١
مقاومة الحرارة: ٩٠ درجة مئوية
درجة حرارة الاستخدام: ٥ /٤٠ درجة مئوية
درجة حرارة التخزين : ٥ /٣٥ درجة مئوية

- أبيض S651
- أسود S652
- البني S653
- رمادي S654
- بيج S655
- بني فاتح S657
- نتراسيت S658
- برنز S659

معجون السليكون فلكسي عازل سوسيج

المعلومات

المميزات العامة:
معجون السليكون العازل ذات العنصر الرئيسي الواحد. لا يحتوي على مذيبات. يكمن الطلاء عليها. إنه مرن، ليس له رائحة ويستخدم للتعبئة. يمكن تنعيمها وتسويتها بسهولة. تحافظ على مرونتها لفترة طويلة بعد النشفان.

اماكن الإستخدام:
يمكن استخدامه في أعمال النجارة، في فواصل الابواب والنوافذ، وبين أسطح الإطارات الخشبية أو المعدنية والأسطح المسامية، ولصق وتعبئة الألومنيوم والبلاط والـ PVC والعناصر الهيكلية العاملة.

تعليمات الاستخدام:
تأكد من أن السطح المراد جاف ونظيف وخالٍ من الغبار والشحوم. قم بلصق جانبي منطقة الإستخدام .اقطع طرف السوسيج وثبتها في المسدس، ضع الماستيكا فوق السطح في شكل شريط .بعد الإستخدام قم بتعديل الماستيكا بالماء وقم بإزالة الأشرطة. احمي منطقة الإستخدام لمدة ثلاث ساعات.

المعلومات التقنية (23°C RH %50)

المادة الكيميائية الأساسية : اكريليك (مائي)	
مدة تكون الطبقة الخارجية : ٥ ـ ٢٠ دقيقة	
سرعة النشفان: ٤ ـ ٥ ملم/اليوم	
مدة النشفان التام :٢٤ ساعة	
الكثافة: ١,١٢ جم /سم٣ ± ٠,٠٥	
مقاومة الحرارة: ٩٠ درجة مئوية	
درجة حرارة الاستخدام: ٥ /٤٠ درجة مئوية	
درجة حرارة التخزين : ٥ /٤٥ درجة مئوية	

- أبيض S400
- أسود S401
- رمادي S403
- بني فاتح S405
- انتراسيت S406
- برونز S407

بوليوريثان سوسيج مانع للتسرب للإستخدام في البناء والسيارات

المعلومات

المميزات العامة:
لاصق بوليوريثان ذا المكون الاساسي الواحد ، ومزدوج الغرض، ولاصق مرنة بشكل دائم ومانع للتسرب. يعتمد على الرطوبة الموجودة في الهواء ليشكل مادة لاصقة ومانع تسرب جيد الأداء وسريع النشفات. يمكن طلاؤها. يمكن التعديل عليها بسهولة وجعلها سلسًا. غير قابلة للتآكل. إنه منتج متعدد الأغراض يلتصق جيدًا بالعديد من الأسطح. لديه مقاومة جيدة للهواء والماء.

اماكن الإستخدام:
مانع تسرب السيارات للأغراض العامة هو مادة لاصقة قوية ومتعددة الأغراض ومانع تسرب لجميع الوظائف المتعلقة بالعزل واللصق. (لمجموعة واسعة من المواد بما في ذلك جميع المواد القائمة على الأسمنت والطوب والسيراميك والزجاج والمعادن والخشب والأسطح المطلية بالبوليستر وراتنجات الأكريليك والبلاستيك) إطارات النوافذ والأبواب الخشبية والمعدنية والبلاستيكية ومواد التسقيف والحشيات والأغطية، أنابيب التهوية المرنة تستخدم في العزل وتركيب مواد البناء الخفيفة والحاويات والخزانات والصوامع.

تعليمات الاستخدام:
يجب أن تكون الأسطح المراد تطبيقها جافة ونظيفة، وخالية من الغبار والأوساخ والزيوت. اقطع طرف السوسيس وثبتها في المسدس. بلل السطح بخفة. واضغط على المنتج. ازل الاشرطة بعد الاسخدام واحميها من الماء لمدة ٢٤ ساعة

المعلومات التقنية (23°C RH %50)

المادة الكيميائية الأساسية : بوليوريثان	
مدة تكون الطبقة الخارجية : ٤٥ ـ ٦٠ دقيقة	
مدة النشفان التام :٢٤ ساعة	
سرعة النشفان: ٢ ـ ٢،٥ ملم/اليوم	
درجة الصلابة : ٤٥ ـ ٤٠	
الاستطالة القصوى: ٪٢٣٠ ± ٥٠	
مقاومة الشد : ١٨ نيوتن /مم² ± ٢	
الكثافة: ١،١٤جم /سم٣ ± ٠،٠٢	
مقاومة الحرارة: -٤٠ / ٩٠ درجة مئوية	
درجة حرارة الاستخدام: ٥ /٣٥ درجة مئوية	
درجة حرارة التخزين : ٥ / ٢٥ درجة مئوية	

- ابيض S751
- اسود S752
- بني S753
- رمادي S754
- اكسيد احمر S755
- بيج S756
- أنتريست S757

بوليوريثان سوسيج مانع للتسرب

المعلومات

المميزات العامة:
مانع تسرب عالي الجودة، مكون واحد، مصنوع من مادة البولي يوريثان، يجف مع رطوبة الهواء.

اماكن الإستخدام:
سهل الاستخدام مع المسدس، قابل للطلاء، مقاوم للماء والعوامل الجوية. مقاوم للأشعة فوق البنفسجية، ومرن بشكل دائم بعد التصلب. يُستخدم في هياكل السيارات، والحاويات، وصناعة الكرفانات، وتطبيقات قطع الغيار في صناعة السيارات. يُحكم غلق ولصق المواد المعدنية والزجاجية، وهو مناسب لتقليل الاهتزاز وعزل الصوت أثناء إصلاح السيارات والبناء.

تعليمات الاستخدام:
تأكد من أن السطح المراد طلاؤه جاف ونظيف، وخالٍ من الغبار والشحوم. ألصق جانبي السطح بشريط لاصق. اقطع طرف السوسيس وضعها في المسدس. ضع المعجون وأزل الأشرطة اللاصقة. احمِ السطح من الماء لمدة ٢٤ ساعة بعد الاستخدام.

المعلومات التقنية (23°C RH %50)

المادة الكيميائية الأساسية : بوليوريثان	
مدة تكون الطبقة الخارجية : ٤٥ ـ ٦٠ دقيقة	
مدة النشفان التام :٢٤ ساعة	
سرعة النشفان: ٢ ـ ٢،٥ ملم/اليوم	
درجة الصلابة : ٥٠ ± ٥	
الاستطالة القصوى: ٢٣٠٪ ± ٥٠	
مقاومة الشد : ١٨ نيوتن /مم² ± ٢	
الكثافة: ١،١٤جم /سم٣ ± ٠،٠٢	
مقاومة الحرارة: -٤٠ / ٩٠ درجة مئوية	
درجة حرارة الاستخدام: ٥ /٣٥ درجة مئوية	
درجة حرارة التخزين : ٥ / ٢٥ درجة مئوية	

- ابيض S681
- اسود S682
- بني S683
- رمادي S684
- اكسيد احمر S685
- بيج S686
- أنتريسيت S687

لاصق مقاوم الرطوبة

المعلومات

المميزات العامة:
لاصق خشب أحادي المكون، مصنوع من مادة بوليوريثان برو بوليمر ، مقاوم للرطوبة. يتميز بقوة التصاق عالية. سهل الاستخدام. مقاوم للماء والرطوبة. يذوب بسرعة ويزيل الالتصاق.

اماكن الإستخدام:
يُلصق ويُثبت العناصر الخشبية على مختلف الأسطح المسامية وغير المسامية، مثل الفورميكا، والألواح الليفية متوسطة الكثافة، ورغوة البوليسترين، وجميع أنواع الأخشاب، والصوف الزجاجي، والمعادن، والأحجار، والطوب، ومختلف أنواع البلاستيك. يُستخدم في التطبيقات الداخلية، وصناعة النوافذ والأثاث، وتركيب العناصر الخشبية، وإصلاح الأوعية.

تعليمات الاستخدام:
تأكد من أن السطح المراد استخدام اللاصق عليه نظيف وخالٍ من الغبار والشحوم. يؤدي ترطيب السطح المراد قليلاً إلى تسريع عملية نشفان الغراء وتجمده مع ظهور رغوة طفيفة. من المهم ضغط الأجزاء المراد تطبيقها للحصول على نتائج أفضل. يجب توصيل الأسطح المراد تطبيقها في غضون ٢٠ دقيقة، ثم ضغطها معًا حتى يجف تمامًا.

مهم!
وبما أن الغراء يعتمد على رطوبة الهواء في النشفان، فإن مدة الصلاحية تقل بمجرد فتح الزجاجة. لذلك يجب أن تكون الزجاجة مغلقة بإحكام بعد الاستخدام.

المعلومات التقنية (23°C RH %50)

	شفاف	بني
المادة الكيميائية الأساسية	بوليوريثان	
نظام النشفان	الرطوبة	
اللزوجة	٥٠٠٠ ـ ٦٠٠٠ س.ب	٤٠٠٠ ـ ٥٠٠٠ س.ب
مدة الضغط	١٦ ± ٢ دقيقة	١٨ ± ٢ دقيقة
مدة النشفان التام	٣٠ – ١٢٠ دقيقة	
مقاومة الحرارة	٤٠- /٩٠ درجة مئوية	
الكثافة	١,٠٧ – ١,٠٩ جم /سم٣	١,١٣ ـ١,١٤جم /سم٣
درجة حرارة الاستخدام	٥ /٣٥ درجة مئوية	
درجة حرارة التخزين	٥ /٣٥ درجة مئوية	

الصلاحية : ١٢ شهر

٢٤٠ جرام	٢٤٠ جرام
شفاف S601	بني S602
٢٤ قطعة / الكرتون	٢٤ قطعة / الكرتون

لاصق مقاوم الرطوبة

المعلومات

المميزات العامة:
لاصق خشب أحادي المكون، مصنوع من مادة بوليوريثان برو بوليمر ، مقاوم للرطوبة. يتميز بقوة التصاق عالية. سهل الاستخدام. مقاوم للماء والرطوبة. يذوب بسرعة ويزيل الالتصاق.

اماكن الإستخدام:
يُلصق ويُثبت العناصر الخشبية على مختلف الأسطح المسامية وغير المسامية، مثل الفورميكا، والألواح الليفية متوسطة الكثافة، ورغوة البوليسترين، وجميع أنواع الأخشاب، والصوف الزجاجي، والمعادن، والأحجار، والطوب، ومختلف أنواع البلاستيك. يُستخدم في التطبيقات الداخلية، وصناعة النوافذ والأثاث، وتركيب العناصر الخشبية، وإصلاح الأوعية.

تعليمات الاستخدام:
تأكد من أن السطح المراد استخدام اللاصق عليه نظيف وخالٍ من الغبار والشحوم. يؤدي ترطيب السطح المراد قليلاً إلى تسريع عملية نشفان الغراء وتجمده مع ظهور رغوة طفيفة. من المهم ضغط الأجزاء المراد تطبيقها للحصول على نتائج أفضل. يجب توصيل الأسطح المراد تطبيقها في غضون ٢٠ دقيقة، ثم ضغطها معًا حتى يجف تمامًا.

مهم!
وبما أن الغراء يعتمد على رطوبة الهواء في النشفان، فإن مدة الصلاحية تقل بمجرد فتح الزجاجة. لذلك يجب أن تكون الزجاجة مغلقة بإحكام بعد الاستخدام.

المعلومات التقنية (23°C RH %50)

	شفاف	بني
المادة الكيميائية الأساسية	بوليوريثان	
نظام النشفان	الرطوبة	
اللزوجة	٥٠٠٠ ـ ٦٠٠٠ س.ب	٤٠٠٠ ـ ٥٠٠٠ س.ب
مدة الضغط	١٦ ± ٢ دقيقة	١٨ ± ٢ دقيقة
مدة النشفان التام	٣٠ – ١٢٠ دقيقة	
مقاومة الحرارة	٤٠- / ٩٠ درجة مئوية	
الكثافة	١,٠٧ – ١,٠٩ جم /سم٣	١,١٣ ـ١,١٤جم /سم٣
درجة حرارة الاستخدام	٥ / ٣٥ درجة مئوية	
درجة حرارة التخزين	٥ / ٣٥ درجة مئوية	

الصلاحية : ١٢ شهر

٥٠٠ جرام	٥٠٠ جرام
شفاف S604	بني S605
٢٤ قطعة / الكرتون	٢٤ قطعة / الكرتون

لاصق مقاوم الرطوبة

المعلومات

المميزات العامة:
لاصق خشب أحادي المكون، مصنوع من مادة بوليوريثان برو بوليمر ، مقاوم للرطوبة. يتميز بقوة التصاق عالية. سهل الاستخدام. مقاوم للماء والرطوبة. يذوب بسرعة ويزيل الالتصاق.

اماكن الإستخدام:
يُلصق ويُثبت العناصر الخشبية على مختلف الأسطح المسامية وغير المسامية، مثل الفورميكا، والألواح الليفية متوسطة الكثافة، ورغوة البوليسترين، وجميع أنواع الأخشاب، والصوف الزجاجي، والمعادن، والأحجار، والطوب، ومختلف أنواع البلاستيك. يُستخدم في التطبيقات الداخلية، وصناعة النوافذ والأثاث، وتركيب العناصر الخشبية، وإصلاح الأوعية.

تعليمات الاستخدام:
تأكد من أن السطح المراد استخدام اللاصق عليه نظيف وخالٍ من الغبار والشحوم. يؤدي ترطيب السطح المراد قليلاً إلى تسريع عملية نشفان الغراء وتجمده مع ظهور رغوة طفيفة. من المهم ضغط الأجزاء المراد تطبيقها للحصول على نتائج أفضل. يجب توصيل الأسطح المراد تطبيقها في غضون ٢٠ دقيقة، ثم ضغطها معًا حتى يجف تمامًا.

مهم!
وبما أن الغراء يعتمد على رطوبة الهواء في النشفان، فإن مدة الصلاحية تقل بمجرد فتح الزجاجة. لذلك يجب أن تكون الزجاجة مغلقة بإحكام بعد الاستخدام.

المعلومات التقنية (23°C RH %50)

	شفاف	بني
المادة الكيميائية الأساسية	بوليوريثان	
نظام النشفان	الرطوبة	
اللزوجة	٥٠٠٠ ـ ٦٠٠٠ س.ب	٤٠٠٠ ـ ٥٠٠٠ س.ب
مدة الضغط	١٦ ± ٢ دقيقة	١٨ ± ٢ دقيقة
مدة النشفان التام	٣٠ – ١٢٠ دقيقة	
مقاومة الحرارة	٤٠- / ٩٠ درجة مئوية	
الكثافة	١,٠٧ – ١,٠٩ جم /سم٣	١,١٣ ـ ١,١٤جم /سم٣
درجة حرارة الاستخدام	٥ / ٣٥ درجة مئوية	
درجة حرارة التخزين	٥ / ٣٥ درجة مئوية	

الصلاحية : ١٢ شهر

١٠٠٠ جرام	١٠٠٠ جرام
شفاف S607	بني S608
٦ قطعة / الكرتون	٦ قطعة / الكرتون

لاصق الباركيه والصفائح الخشبية

المعلومات

المميزات العامة:
مادة لاصقة للأرضيات الخشبية مقاومة للماء تعتمد على مادة PVAc ويتم إنتاجها وفقًا لمعايير D٣ DIN EN ٢٠٤. من السهل إستخدامها . لديها قوة إلتصاق جيدة وتتميز بالمرونه.

اماكن الإستخدام:
تستخدم في تركيب الأرضيات الخشبية والنوافذ والأبواب والعوارض الخشبية والحمامات و يستخدم للصق الـ MDF والقطاعات الخشبية في صناعة أثاث المطبخ، وخاصة على جميع الأسطح الخشبية المعرضة للماء أو الرطوبة.

تعليمات الاستخدام:
يجب أن تكون الأسطح المراد لصقها جافة ونظيفة، وخالية من الغبار والأوساخ والزيوت. يجب أن تكون الأجزاء المرادة متوافقة مع بعضها البعض. تكتمل عملية اللصق بوضع الشريط اللاصق على السطح وفقًا لتعليمات الشركة المصنعة. يمكن تنظيف الغراء الملطخ بقطعة قماش مبللة. وقت النشفان الكامل بعد الإستخدام هو ٦ -١٢ ساعة.

المعلومات التقنية (23°C RH %50)

ابيض S٥٠٠

المادة الكيميائية الأساسية : أساس مائي من مادة PVac	
نظام النشفان: الرطوبة	
اللزوجة: ١٦٠٠٠ ±١٠٠٠ س.ب	
مدة الضغط: ٢٠ ± ٢ دقيقة	
مدة النشفان التام :٣٠ – ١٢٠ دقيقة	
الكثافة: ١,١١ -١,١٧ جم /سم٣	
درجة حرارة الاستخدام: ٥ /٣٥ درجة مئوية	
درجة حرارة التخزين : ٥ /٣٥ درجة مئوية	

لاصق متعدد الإستخدامات بخاخ

المعلومات

المميزات العامة:
مادة لاصقة على شكل بخاخ توفر سهولة في الإستخدام مع مساحة استخدام واسعة.

اماكن الإستخدام:
يتم استخدامه للصق المواد مثل المواد خفيفة الوزن، والإسفنج، والنسيج، والسجاد، والكرتون، والصور الفوتوغرافية، والجلود والورق مع بعضها البعض أو على الأسطح مثل المعدن والخشب والخرسانة والزجاج.

تعليمات الاستخدام:
رجي العبوة جيداً قبل الاستخدام. قم برش العبوة بشكل عمودي على السطحين المراد لصقها من مسافة ١٥ -٢٠ سم ثم قم بلصق السطحين معًا. اضغطها لمدة ٥ -١٠ ثواني. عند الانتهاء من الرش، أمسك العبوة رأسًا على عقب واضغط حتى يتم إطلاق الغاز الدافع ولا يخرج أي منتج يمنع انسداد فوهة البخاخ. يوصى بإجراء اختبار التصاق أولي على سطح المراد. يمكن البخاخ اللاصق على معظم الأسطح باستثناء PE، PP، PTFE. غير مناسب للأسطح التي تتعرض للماء باستمرار.

المعلومات التقنية (23°C RH %50)

المادة الكيميائية الأساسية : مخلوط المذيبات
درجة حرارة الاستخدام: ٥ /٣٥ درجة مئوية
درجة حرارة التخزين : -١٠ / ٣٥ درجة مئوية

S661-100ML+25G

المعلومات

المميزات العامة:
مجموعة من الاصق والبخاخ ولهم خصائص لصق عالي اللزوجة . لديهم قوة التصاق جيدة. من السهل استخدامهم. إنه مناسبة للاستخدام على الأسطح العمودية. سطحه يجف بسرعة. يمكن تطبيقه بشكل خاص على الأسطح المسامية.

اماكن الإستخدام:
يتم استخدامه للصق وإصلاح وتثبيت ألالواح وجميع أنواع الخشب والمطاط والجلود والزجاج والألومنيوم والمعادن والعديد من البلاستيك.البخاخ يستخدم كمسرع فوري لتسريع الوقت عند استخدام المادة اللاصقة سيانواكريلات MDF.

تعليمات الاستخدام:
يجب أن تكون الأسطح المراد تطبيقها جافة ونظيفة، وخالية من الغبار والأوساخ والصدأ والزيوت. يتم رش المنشط على أحد الأسطح ويترك ليتبخر. ثم يتم إستخدام المادة اللاصقة على السطح الآخر. يتم دمج القطع وضغطها معًا لبضع ثوان

المعلومات التقنية (23°C RH %50)

المادة الكيميائية الأساسية : إيثيل -٢ -سيانواكريلات
نظام النشفان: الرطوبة
اللزوجة: ١٠٠٠± ١٢٠٠٠ س.ب
الكثافة: ١,٠٥ جم /سم٣
درجة حرارة الاستخدام: ٥ /٣٥ درجة مئوية
درجة حرارة التخزين : ٥ /٢٥ درجة مئوية

يكتب تاريخ الانتاج و الإنتهاء على المنتج

S663-200ML+50G / 65G

المعلومات

المميزات العامة:
مجموعة من الاصق والبخاخ ولهم خصائص لصق عالي اللزوجة . لديهم قوة التصاق جيدة. من السهل استخدامهم. إنه مناسبة للاستخدام على الأسطح العمودية. سطحه يجف بسرعة. يمكن تطبيقه بشكل خاص على الأسطح المسامية.

اماكن الإستخدام:
يتم استخدامه للصق وإصلاح وتثبيت ألالواح وجميع أنواع الخشب والمطاط والجلود والزجاج والألومنيوم والمعادن والعديد من البلاستيك.البخاخ يستخدم كمسرع فوري لتسريع الوقت عند استخدام المادة اللاصقة سيانواكريلات MDF.

تعليمات الاستخدام:
يجب أن تكون الأسطح المراد تطبيقها جافة ونظيفة، وخالية من الغبار والأوساخ والصدأ والزيوت. يتم رش المنشط على أحد الأسطح ويترك ليتبخر. ثم يتم إستخدام المادة اللاصقة على السطح الآخر. يتم دمج القطع وضغطها معًا لبضع ثوان

المعلومات التقنية (23°C RH %50)

المادة الكيميائية الأساسية : إيثيل -٢ -سيانواكريلات
نظام النشفان: الرطوبة
اللزوجة: ١٠٠٠± ١٢٠٠٠ س.ب
الكثافة: ١,٠٥ جم /سم٣
درجة حرارة الاستخدام: ٥ /٣٥ درجة مئوية
درجة حرارة التخزين : ٥ /٢٥ درجة مئوية

صلاحية البخاخ : ٢٤ شهر
صلاحية اللاصق : ١٢ شهر

٢٤ قطعة / الكرتون
٢٤ قطعة / الكرتون

٢٠٠ مل ٥٠ جرام
٢٠٠ مل ٦٥ جرام

يكتب تاريخ الانتاج و الإنتهاء على المنتج

لاصق بخاخ متعدد الإستخدامات

S665-400ML+100G / 125G

المعلومات

المميزات العامة:
مجموعة من الاصق والبخاخ ولهم خصائص لصق عالي اللزوجة . لديهم قوة التصاق جيدة. من السهل استخدامهم. إنه مناسبة للاستخدام على الأسطح العمودية. سطحه يجف بسرعة. يمكن تطبيقه بشكل خاص على الأسطح المسامية.

اماكن الإستخدام:
يتم استخدامه للصق وإصلاح وتثبيت ألالواح وجميع أنواع الخشب والمطاط والجلود والزجاج والألومنيوم والمعادن والعديد من البلاستيك.البخاخ يستخدم كمسرع فوري لتسريع الوقت عند استخدام المادة اللاصقة سيانواكريلات MDF.

تعليمات الاستخدام:
يجب أن تكون الأسطح المراد تطبيقها جافة ونظيفة، وخالية من الغبار والأوساخ والصدأ والزيوت. يتم رش المنشط على أحد الأسطح ويترك ليتبخر. ثم يتم إستخدام المادة اللاصقة على السطح الآخر. يتم دمج القطع وضغطها معًا لبضع ثوان

المعلومات التقنية (23°C RH %50)

المادة الكيميائية الأساسية : إيثيل -٢ -سيانواكريلات
نظام النشفان: الرطوبة
اللزوجة: ١٠٠٠± ١٢٠٠٠ س.ب
الكثافة: ١,٠٥ جم /سم٣
درجة حرارة الاستخدام: ٥ /٣٥ درجة مئوية
درجة حرارة التخزين : ٥ /٢٥ درجة مئوية

صلاحية البخاخ : ٢٤ شهر
صلاحية اللاصق : ١٢ شهر

٢٤ قطعة / الكرتون
٢٤ قطعة / الكرتون

٤٠٠ مل ١٠٠ جرام
٤٠٠ مل ١٢٥ جرام

يكتب تاريخ الانتاج و الإنتهاء على المنتج

S667-500ML+125G

المعلومات

المميزات العامة:
مجموعة من الاصق والبخاخ ولهم خصائص لصق عالي اللزوجة . لديهم قوة التصاق جيدة. من السهل استخدامهم. إنه مناسبة للاستخدام على الأسطح العمودية. سطحه يجف بسرعة. يمكن تطبيقه بشكل خاص على الأسطح المسامية.

اماكن الإستخدام:
يتم استخدامه للصق وإصلاح وتثبيت ألالواح وجميع أنواع الخشب والمطاط والجلود والزجاج والألومنيوم والمعادن والعديد من البلاستيك.البخاخ يستخدم كمسرع فوري لتسريع الوقت عند استخدام المادة اللاصقة سيانواكريلات MDF.

تعليمات الاستخدام:
يجب أن تكون الأسطح المراد تطبيقها جافة ونظيفة، وخالية من الغبار والأوساخ والصدأ والزيوت. يتم رش المنشط على أحد الأسطح ويترك ليتبخر. ثم يتم إستخدام المادة اللاصقة على السطح الآخر. يتم دمج القطع وضغطها معًا لبضع ثوان

المعلومات التقنية (23°C RH %50)

المادة الكيميائية الأساسية : إيثيل -٢ -سيانواكريلات
نظام النشفان: الرطوبة
اللزوجة: ١٠٠٠± ١٢٠٠٠ س.ب
الكثافة: ١,٠٥ جم /سم٣
درجة حرارة الاستخدام: ٥ /٣٥ درجة مئوية
درجة حرارة التخزين : ٥ /٢٥ درجة مئوية

٥٠٠ مل ١٢٥ جرام

١٢ قطعة / الكرتون

صلاحية البخاخ : ٢٤ شهر
صلاحية اللاصق : ١٢ شهر

يكتب تاريخ الانتاج و الإنتهاء على المنتج

808

المعلومات

المميزات العامة:
مادة لاصقة سريعة النشفان

اماكن الإستخدام:
يتم استخدامه للصق الفخار والمطاط والعديد من المواد البلاستيكية والخشب الصلب واللين والمجوهرات والأظافر. لا يمكن استخدامه على الزجاج أو المرايا الخلفية أو التيفلون أو البولي إيثيلين أو البولي بروبيلين أو بعض أنواع السيليكون أو الأسطح المعرضة لصدمات كبيرة أو الأسطح المغمورة بالمياه باستمرار.

تعليمات الاستخدام:
للحصول على أفضل النتائج، يجب أن تكون الأسطح المراد تطبيقها جافة ونظيفة ، قم بحماية ملابسك وأسطح العمل. (تعطي الرقائق المعدنية نتائج جيدة). استخدمه في منطقة جيدة التهوية. اتبع بعناية تعليمات فتح الأنبوب الموجودة على العبوة. افتح الغطاء بتوجيهه بعيدًا عن وجهك. يستخدم على سطح واحد قطرة واحدة لكل بوصة مربعة من السطح. قم بتجميع القطع واضغط عليها لتتماسك معًا لمدة ١٥ ثانية أو حتى تلصق. إذا تراكم الغراء قم بتنظيف الجزء العلوي من العبوة وقم بإغلاق الغطاء بشكل محكم

المعلومات التقنية (23°C RH %50)

المادة الكيميائية الأساسية : إيثيل -٢ -سيانواكريلات
نظام النشفان: الرطوبة
اللزوجة: ٣ – ٥ س.ب
الكثافة: ١,٠٥ جم /سم٣
درجة حرارة الاستخدام: ٥ /٣٥ درجة مئوية
درجة حرارة التخزين : ٥ /٢٥ درجة مئوية

٢٠ جرام

٥٠٠ قطعة / الكرتون

الصلاحية: ١٢ شهر

لاصق سريع النشفان

S5

المعلومات

المميزات العامة:
مادة لاصقة سريعة النشفان

اماكن الإستخدام:
يتم استخدامه للصق الفخار والمطاط والعديد من المواد البلاستيكية والخشب الصلب واللين والمجوهرات والأظافر. لا يمكن استخدامه على الزجاج أو المرايا الخلفية أو التيفلون أو البولي إيثيلين أو البولي بروبيلين أو بعض أنواع السيليكون أو الأسطح المعرضة لصدمات كبيرة أو الأسطح المغمورة بالمياه باستمرار.

تعليمات الاستخدام:
للحصول على أفضل النتائج، يجب أن تكون الأسطح المراد تطبيقها جافة ونظيفة ، قم بحماية ملابسك وأسطح العمل. (تعطي الرقائق المعدنية نتائج جيدة). استخدمه في منطقة جيدة التهوية. اتبع بعناية تعليمات فتح الأنبوب الموجودة على العبوة. افتح الغطاء بتوجيهه بعيدًا عن وجهك. يستخدم على سطح واحد قطرة واحدة لكل بوصة مربعة من السطح. قم بتجميع القطع واضغط عليها لتتماسك معًا لمدة ١٥ ثانية أو حتى تلصق. إذا تراكم الغراء قم بتنظيف الجزء العلوي من العبوة وقم بإغلاق الغطاء بشكل محكم

المعلومات التقنية (23°C RH %50)

المادة الكيميائية الأساسية : إيثيل -٢ -سيانواكريلات
نظام النشفان: الرطوبة
اللزوجة: ٣ – ٥ س.ب
الكثافة: ١,٠٥ جم /سم٣
درجة حرارة الاستخدام: ٥ /٣٥ درجة مئوية
درجة حرارة التخزين : ٥ /٢٥ درجة مئوية

المعلومات

المميزات العامة:
غراء الرخام والجرانيت مكون من مادتيين للصق الجرانيت والرخام الحجر الطبيعي مكونة من راتنجات البوليستر.

اماكن الإستخدام:
يتم استخدامه للصق الجرانيت والرخام والحجر الطبيعي والحجر الجيري والسيراميك.

تعليمات الاستخدام:
يجب أن تكون الأسطح المراد تطبيقها جافة ونظيفة، وخالية من الغبار والأوساخ والزيوت. قم بخلط ١ -٢ جرام من المعجون المقسي مع ١٠٠ جرام من الغراء للغرانيت وغراء الرخام. بعدها يصبح الخليط جاهز للاستخدام على الفور.

تحذير!
لا تستخدم من المادة المصلبة أقل من ١٪ وأكثر من ٣٪.

المعلومات التقنية (23°C RH %50)

شفاف S486

المادة الكيميائية الأساسية : بوليستر
نظام النشفان: الرطوبة
مدة تكون الطبقة الخارجية : الحد الأدني ٣ دقائق
الكثافة: ١،١٥ ± ٢ جم /سم٣
نقطة الوميض : ٣٢ درجة مئوية
درجة حرارة الاستخدام: ٥ /٣٠ درجة مئوية
درجة حرارة التخزين : ٥ /٢٥ درجة مئوية

٨٣٠ جرام

١٢ قطعة / الكرتون

الصلاحية : ١٥ شهر

يكتب تاريخ الانتاج و الإنتهاء على المنتج

غراء الرخام والحجر

المعلومات

المميزات العامة:
غراء الرخام والجرانيت مكون من مادتيين للصق الجرانيت والرخام الحجر الطبيعي مكونة من راتنجات البوليستر.

اماكن الإستخدام:
يتم استخدامه للصق الجرانيت والرخام والحجر الطبيعي والحجر الجيري والسيراميك.

تعليمات الاستخدام:
يجب أن تكون الأسطح المراد تطبيقها جافة ونظيفة، وخالية من الغبار والأوساخ والزيوت. قم بخلط ١ -٢ جرام من المعجون المقسي مع ١٠٠ جرام من الغراء للغرانيت وغراء الرخام. بعدها يصبح الخليط جاهز للاستخدام على الفور.

تحذير!
لا تستخدم من المادة المصلبة أقل من ١٪ وأكثر من ٣٪.

S470 بيج
S471 ابيض
S477 احمر

المعلومات التقنية (23°C RH %50)

المادة الكيميائية الأساسية : بوليستر	
نظام النشفان: الرطوبة	
مدة تكون الطبقة الخارجية : الحد الأدني ٣ دقائق	
الكثافة: ١،٨١ ــ ١،٨٦ جم /سم٣	
نقطة الوميض : ٣٢ درجة مئوية	
درجة حرارة الاستخدام: ٥ /٣٠ درجة مئوية	
درجة حرارة التخزين : ٥ /٢٥ درجة مئوية	

يكتب تاريخ الانتاج و الإنتهاء على المنتج

المعلومات

المميزات العامة:
غراء الرخام والجرانيت مكون من مادتيين للصق الجرانيت والرخام الالحجر الطبيعي مكونة من راتنجات البوليستر.

اماكن الإستخدام:
يتم استخدامه للصق الجرانيت والرخام والحجر الطبيعي والحجر الجيري والسيراميك.

تعليمات الاستخدام:
يجب أن تكون الأسطح المراد تطبيقها جافة ونظيفة، وخالية من الغبار والأوساخ والزيوت. قم بخلط ١ -٢ جرام من المعجون المقسي مع ١٠٠ جرام من الغراء للغرانيت وغراء الرخام. بعدها يصبح الخليط جاهز للاستخدام على الفور.

تحذير!
لا تستخدم من المادة المقسية أقل من ١٪ وأكثر من ٣٪.

المعلومات التقنية (23°C RH %50)

المادة الكيميائية الأساسية : بوليستر	
نظام النشفان: الرطوبة	
مدة تكون الطبقة الخارجية : الحد الأدني ٣ دقائق	
الكثافة: ١،٨١ – ١،٨٦ جم /سم٣	
نقطة الوميض : ٣٢ درجة مئوية	
درجة حرارة الاستخدام: ٥ /٣٠ درجة مئوية	
درجة حرارة التخزين : ٥ /٢٥ درجة مئوية	

بيج S480
ابيض S481
احمر S487

يكتب تاريخ الانتاج و الإنتهاء على المنتج

سيليكون شمعي حراري

المعلومات

المميزات العامة:
شمعة السيليكون عبارة عن مادة لاصقة عالية اللزوجة للأغراض العامة. إنه عديم الرائحة. تلتصق بشكل جيد للغاية. إنه سهل الاستخدام. لا يتطلب التنظيف. إنها صديقة للبيئة.

اماكن الإستخدام:
يتم استخدامه لصق المعادن والجلود والسيراميك والخزف والعديد من البلاستيك والخشب الصلب والورق والكرتون والنسيج. مثالية لاستخدامات DIY والإصلاحات المنزلية الناعمة والأعمال الفنية والهوايات. وهي غير مناسبة للتطبيقات التي تتطلب الاتصال المباشر مع PVC، PE، و PS.

تعليمات الاستخدام:
ضع شمع السيليكون في الجزء الخلفي من المسدس. اضغط على الزناد عدة مرات حتى يتم إدخال الشمة بالكامل في فوهة المسدس. انتظر حوالي ٥ -٧ دقائق حتى يسخن المسدس. قم بالتشغيل حتى تتدفق المادة اللاصقة من الفوهة. لا تنشر المادة اللاصقة على السطح. اضغط على الأسطح ليتم لصقها ببعضها مباشرة بعد الإستخدام. عند اكتمال العملية، افصل مسدس الغراء من موصل الكهرباء.

تحذير!
لا تسحب المادة اللاصقة أبدًا من الجزء الخلفي من المسدس. لا تلمس أي جزء من المسدس بخلاف المقبض والزناد عندما يكون ساخنًا. احتفظ بالمواد اللاصقة غير المستخدمة في علبتها المغلقة، بعيدًا عن المناطق المتربة. لا تجعلها قريبة من متناول الاطفال

المعلومات التقنية (23°C RH %50)

المادة الكيميائية الأساسية : خلات فينيل الإيثيلين
الكثافة: ١,٠٥ جم /سم٣
نقطة التليين: ٨٦ ± ٢ درجة مئوية
درجة حرارة التخزين : -٢٠ / ٣٥ درجة مئوية

الصلاحية : ٢٤ شهر

S91	٣٠٠*٧،٤ مم	٣٠٠ جرام ٦٠ كرتون / الصندوق
S90	٣٠٠*١١،٣ مم	
S81	٣٠٠*٧،٤ مم	١ كجم ٢٠ كيلو / الكرتون
S82	٣٠٠*١١،٣ مم	

سيليكون شمعي حراري

المعلومات

المميزات العامة:
شمعة السيليكون عبارة عن مادة لاصقة عالية اللزوجة للأغراض العامة. إنه عديم الرائحة. تلتصق بشكل جيد للغاية. إنه سهل الاستخدام. لا يتطلب التنظيف. إنها صديقة للبيئة.

اماكن الإستخدام:
يتم استخدامه لصق المعادن والجلود والسيراميك والخزف والعديد من البلاستيك والخشب الصلب والورق والكرتون والنسيج. مثالية لاستخدامات DIY والإصلاحات المنزلية الناعمة والأعمال الفنية والهوايات. وهي غير مناسبة للتطبيقات التي تتطلب الاتصال المباشر مع PVC، PE، و PS.

تعليمات الاستخدام:
ضع شمع السيليكون في الجزء الخلفي من المسدس. اضغط على الزناد عدة مرات حتى يتم إدخال الشمة بالكامل في فوهة المسدس. انتظر حوالي ٥ -٧ دقائق حتى يسخن المسدس. قم بالتشغيل حتى تتدفق المادة اللاصقة من الفوهة. لا تنشر المادة اللاصقة على السطح. اضغط على الأسطح ليتم لصقها ببعضها مباشرة بعد الإستخدام. عند اكتمال العملية، افصل مسدس الغراء من موصل الكهرباء.

تحذير!
لا تسحب المادة اللاصقة أبدًا من الجزء الخلفي من المسدس. لا تلمس أي جزء من المسدس بخلاف المقبض والزناد عندما يكون ساخنًا. احتفظ بالمواد اللاصقة غير المستخدمة في علبتها المغلقة، بعيدًا عن المناطق المتربة. لا تجعلها قريبة من متناول الاطفال

المعلومات التقنية (23°C RH %50)

المادة الكيميائية الأساسية : خلات فينيل الإيثيلين
الكثافة: ١,٠٥ جم /سم٣
نقطة التليين: ٨٦ ± ٢ درجة مئوية
درجة حرارة التخزين : -٢٠ / ٣٥ درجة مئوية

الصلاحية : ٢٤ شهر

S84	٣٠٠*٧،٤ مم	١ كجم ٢٠ كيلو / الكرتون
S85	٣٠٠*١١،٣ مم	

بخاخ متعدد الاستخدامات برأس خاص

S80

المعلومات

المميزات العامة:
بخاخ متعدد الأغراض ذو رأس خاص .له قدرة اختراق عالية يعمل على تشحيم وتفكيك وتلميع الأجزاء المتحركة والصدئة. يوفر الحماية ضد الصدأ والتآكل في الاستخدام اليومي والتطبيقات الصناعية.

اماكن الإستخدام:
جميع التجهيزات، الصواميل، البراغي، السلاسل، العجلات، البكرات. يفك معدات الدراجة وأقفال الأبواب العالقة. يحمي من الصدأ ويصقل ويمنع التآكل. يزيل الرطوبة في الأجزاء المعدنية والمحركات وشمعات الإشعال والأدوات الكهربائية المعرضة للماء. إنه يزيل الشحوم والأوساخ والملصقات والبقايا اللاصقة من السطح تمامًا.

تعليمات الاستخدام:
رجي العبوة جيداً قبل الإستخدام. رش العبوة عموديا على المنطقة المرادة. انتظر حتى يخترق السطح.

المعلومات التقنية (23°C RH %50)

المادة الكيميائية الأساسية : خليط زيت
درجة حرارة الاستخدام: -١٠ /٤٥ درجة مئوية
درجة حرارة التخزين : -١٠ / ٣٥ درجة مئوية

بخاخ متعدد الاستخدامات

S80

المعلومات

المميزات العامة:
بخاخ متعدد الأغراض .له قدرة اختراق عالية يعمل على تشحيم وتفكيك وتلميع الأجزاء المتحركة والصدئة. يوفر الحماية ضد الصدأ والتآكل في الاستخدام اليومي والتطبيقات الصناعية.

اماكن الإستخدام:
جميع التجهيزات، الصواميل، البراغي، السلاسل، العجلات، البكرات. يفك معدات الدراجة وأقفال الأبواب العالقة. يحمي من الصدأ ويصقل ويمنع التآكل. يزيل الرطوبة في الأجزاء المعدنية والمحركات وشمعات الإشعال والأدوات الكهربائية المعرضة للماء. إنه يزيل الشحوم والأوساخ والملصقات والبقايا اللاصقة من السطح تمامًا.

تعليمات الاستخدام:
رجي العبوة جيداً قبل الإستخدام. رش العبوة عموديا على المنطقة المرادة. انتظر حتى يخترق السطح.

المعلومات التقنية (23°C RH %50)

المادة الكيميائية الأساسية : خليط زيت
درجة حرارة الاستخدام: -١٠ /٤٥ درجة مئوية
درجة حرارة التخزين : -١٠ / ٣٥ درجة مئوية

٤٠٠ مل

٢٤ قطعة / الكرتون

الصلاحية : ٣٦ شهر

بخاخ متعدد الاستخدامات

S80

المعلومات

المميزات العامة:
بخاخ متعدد الأغراض .له قدرة اختراق عالية يعمل على تشحيم وتفكيك وتلميع الأجزاء المتحركة والصدئة. يوفر الحماية ضد الصدأ والتآكل في الاستخدام اليومي والتطبيقات الصناعية.

اماكن الإستخدام:
جميع التجهيزات، الصواميل، البراغي، السلاسل، العجلات، البكرات. يفك معدات الدراجة وأقفال الأبواب العالقة. يحمي من الصدأ ويصقل ويمنع التآكل. يزيل الرطوبة في الأجزاء المعدنية والمحركات وشمعات الإشعال والأدوات الكهربائية المعرضة للماء. إنه يزيل الشحوم والأوساخ والملصقات والبقايا اللاصقة من السطح تمامًا.

تعليمات الاستخدام:
رجي العبوة جيداً قبل الإستخدام. رش العبوة عموديا على المنطقة المرادة. انتظر حتى يخترق السطح.

المعلومات التقنية (23°C RH %50)

المادة الكيميائية الأساسية : خليط زيت
درجة حرارة الاستخدام: -١٠ /٤٥ درجة مئوية
درجة حرارة التخزين : -١٠ / ٣٥ درجة مئوية

بخاخ تنظيف الفرامل

S35

المعلومات

المميزات العامة:
يتم إستخدامه لتنظيف الفرامل ، والبطانة، و الاسطوانة ، وعلبة التروس. بخاخ متطاير لا يثبت على السطح .

اماكن الإستخدام:
يزيل سائل الفرامل والشحوم والزيوت بسهولة، ويحسن أداء الفرامل ويمنع الصرير.

تعليمات الاستخدام:
يستخدم عن طريق الرش على السطح المراد تنظيفه من مسافة ٢٠ سم. بعد فترة من الوقت، يبدأ الزيت بالتدفق على السطح. ثم تخلص منه بقطعة قماش نظيفة وجافة. كرر العملية إذا لزم الأمر.

المعلومات التقنية (23°C RH %50)

المادة الكيميائية الأساسية : خليط مذيبات
درجة حرارة الاستخدام: ٥ /٣٥ درجة مئوية
درجة حرارة التخزين : -١٠ / ٣٥ درجة مئوية

٥٠٠ مل

٢٤ قطعة / الكرتون

الصلاحية : ٣٦ شهر

بخاخ التشحيم

S29

المعلومات

المميزات العامة:
يوفر زيت التشحيم تشحيمًا جافًا، ويقلل من الكهرباء الساكنة، ويمنع التصاق المواد، ويحمي من الصدأ والتآكل. لا يلتصق ولا يتلطخ ولا يتأكسد. يمنع المواد الصلبة والناعمة من تآكل بعضها البعض. يطرد الماء والرطوبة ويضمن مقاومة الماء.

اماكن الإستخدام:
يتم استخدامه ضد تشنج وتجمد المعادن والبلاستيك والخشب والمواد المشتقة من المطاط وآليات الإشعال في الأنظمة الكهربائية للمركبات والأبواب والنوافذ والأبواب المنزلقة.

تعليمات الاستخدام:
بخاخ مزيل الصدأ يرش بشكل عمودي على المعدن المتصدي لمدة١٥ ـ ٢٠ ثانية. بعد فترة من الوقت، يبدأ السطح الصدأ بالذوبان.

المعلومات التقنية (23°C RH %50)

المادة الكيميائية الأساسية : خليط مذيبات
درجة حرارة الاستخدام: ٥ /٣٥ درجة مئوية
درجة حرارة التخزين : ـ١٠ / ٣٥ درجة مئوية

بخاخ مزيل الصدأ

S27

المعلومات

المميزات العامة:
يعمل بخاخ مزيل الصدأ على إذابة جميع أنواع الصدأ. يفتح المعدن العالق، ويمنع إعادة الصدأ والتآكل بفضل ثاني كبريتيد الموليبدينوم (MoS_2) الذي يحتوي عليه، ويحمي المنتج من الصدأ أثناء التخزين.

اماكن الإستخدام:
يقوم بإذابة الصدأ وفتح وتشحيم البراغي والصواميل وأدوات الورش والمقصات والأقفال والأدوات اليدوية والمناشير وأدوات الزراعة والصيد.

تعليمات الاستخدام:
رش مزيل الصدأ بوضعه بشكل عمودي على المعدن الصدأ لمدة ١٠ ـ١٥ ثانية. بعد فترة من الوقت، يبدأ السطح الصدأ بالتدفق

المعلومات التقنية (23°C RH %50)

المادة الكيميائية الأساسية : خليط مذيبات و زيت مع MoS_2
درجة حرارة الاستخدام: ٥ /٣٥ درجة مئوية
درجة حرارة التخزين : ـ١٠ / ٣٥ درجة مئوية

٢٥٠ مل

٢٤ قطعة / الكرتون

الصلاحية : ٣٦ شهر

بخاخ مزيل الصدأ

S28

المعلومات

المميزات العامة:
يعمل بخاخ مزيل الصدأ على إذابة جميع أنواع الصدأ. يفتح المعدن العالق، ويمنع إعادة الصدأ والتآكل بفضل ثاني كبريتيد الموليبدينوم (MoS_2) الذي يحتوي عليه، ويحمي المنتج من الصدأ أثناء التخزين.

اماكن الإستخدام:
يقوم بإذابة الصدأ وفتح وتشحيم البراغي والصواميل وأدوات الورش والمقصات والأقفال والأدوات اليدوية والمناشير وأدوات الزراعة والصيد.

تعليمات الاستخدام:
رش مزيل الصدأ بوضعه بشكل عمودي على المعدن الصدأ لمدة ١٠ ـ١٥ ثانية. بعد فترة من الوقت، يبدأ السطح الصدأ بالتدفق

المعلومات التقنية (23°C RH %50)

المادة الكيميائية الأساسية : خليط مذيبات و زيت مع MoS_2
درجة حرارة الاستخدام: ٥ /٣٥ درجة مئوية
درجة حرارة التخزين : ـ١٠ / ٣٥ درجة مئوية

S30

المعلومات

المميزات العامة:
وهي عبارة عن مادة تزييت وفصل تعتمد على السيليكون وتعطي نتائج ممتازة في درجات الحرارة العالية والمنخفضة.

اماكن الإستخدام:
يمنع هذا المنتج أي مشكلة أثناء فرد الخيوط الكيميائية، ويسهل لف المنتج حول البكرة. كما يمنع الاحتراق الناتج عن التسخين بتقليل احتكاك الأجهزة عالية الدوران. كما يمنع أي ترسب قد ينشأ عن الاستخدام على الأسطح الساخنة. ويفصل الكرتون البلاستيكي عن الألواح المعدنية. ويمنع التصاق المواد بقالبه، ويتجنب أيضًا الكربنة في آلات الحقن المستخدمة في إنتاج البلاستيك.

تعليمات الاستخدام:
رش مزيل الصدأ بوضعه بشكل عمودي على المعدن الصدأ لمدة ١٠ ـ١٥ ثانية.

المعلومات التقنية (23°C RH %50)

المادة الكيميائية الأساسية : خليط مذيبات
درجة حرارة الاستخدام: ٥ /٣٥ درجة مئوية
درجة حرارة التخزين : ـ١٠ / ٣٥ درجة مئوية

٤٠٠ مل

١٢ قطعة / الكرتون

الصلاحية : ٣٦ شهر

بخاخ منظف محركات و كربريتر

S31

المعلومات

المميزات العامة:
يسمح بتنظيف محركات السيارات والشاحنات والقوارب بسهولة من الزيت والقطران والأوساخ.
لا يحتوي على حمض ولا يخلق تأثيرًا تآكلًا.

تعليمات الاستخدام:
بعد غسل محرك السيارة بالماء، قم برش البخاخ لتنظيف المحرك. ثم رش الماء مرة أخرى ٥ -١٠ دقائق وسوف يزيل كل الأوساخ من المحرك

المعلومات التقنية (23°C RH %50)

المادة الكيميائية الأساسية : خليط مذيبات
درجة حرارة الاستخدام: ٥ /٣٥ درجة مئوية
درجة حرارة التخزين : -١٠ / ٣٥ درجة مئوية

S37

المعلومات

المميزات العامة:
يقلل من الاحتكاك والتآكل بفضل خصائص التشحيم الدائمة والطاردة للماء. يمنع الصدأ والأكسدة. لا يحتوي على السيليكون. يمكن إستخدامه في درجة مئوية تصل ل ٣٦٠.

اماكن الإستخدام:
إنها مناسبة للاستخدام في الأجزاء المتحركة مثل أجزاء الآلات والمعادن المفصلية والمحامل المنزلقة وأعمدة الكامات والمكابس ومحركات المركبات والدراجات النارية وسلاسل الرافعات الشوكية والتروس والمفصلات والأقفال والسلاسل.

تعليمات الاستخدام:
رج العبوة جيداً قبل الاستخدام. رش البخاخ على السطح المراد بشكل عمودي وانتظر حتى يخترق السطح.

المعلومات التقنية (23°C RH %50)

المادة الكيميائية الأساسية : خليط مذيبات
درجة حرارة الاستخدام: -١٠ /١٤٠ درجة مئوية
درجة حرارة التخزين : -١٠ / ٣٥ درجة مئوية

S34 - S33

المعلومات

المميزات العامة:
يمكن استخدام الطلاء البخاخ السليولوزي بأمان على جميع أسطح المركبات والدراجات والدراجات النارية وجميع أنواع السلع البيضاء التي تحتاج إلى طلاء ولأغراض الديكور. مناسبة للخشب والمعادن والورق والزجاج والبلاستيك الصلب القابل للطلاء.

تعليمات الاستخدام:
تنظيف السطح المراد دهانه من كافة أنواع الأوساخ والصدأ والزيوت والتأكد من جفاف السطح تماماً. رج العبوة جيداً قبل الاستخدام. نرفع العبوة من مسافة ٣٠ سم استخدامها عموديا. عند الانتهاء من الطلاء، اقلب العبوة رأسًا على عقب واضغط على الصمام حتى يخرج الهواء. إذا كان هناك انسداد، قم بإزالة الصمام وتنظيفه.

المعلومات التقنية (23°C RH %50)

المادة الكيميائية الأساسية : خليط مذيبات
درجة حرارة الاستخدام: ٥ /٣٥ درجة مئوية
درجة حرارة التخزين : -١٠ / ٣٥ درجة مئوية

طلاء بخاخ

أبيض مطفي
S34-053
أبيض لامع
S34-052
اسود مطفي
S34-051
اسود لامع
S34-050
معدني
رمادي فاتح
S34-063
معدني
رمادي غامق
S34-064
اخضر فاتح
S34-055
اخضر غامق
S34-054
أزرق خرزي
S34-058
أزرق برلماني
S34-057
كحلي
S34-056
احمر فاتح
S34-059
احمر غامق
S34-060
بني
S34-065
عنابي
S34-061
اصفر
S34-062
برتقالي
S34-072
ألوان معدنية خاصة
ذهبي
S34-066
ألوان معدنية خاصة
نحاس
S34-069
ألوان معدنية خاصة
برونز
S34-068
ألوان معدنية خاصة
الكروم
S34-071

مسدسات الرغوة

SM 0009CT | 19 CM | ٢٠ قطعة / الكرتون

SFX5473 | 19 CM | ٢٠ قطعة / الكرتون

FG100 | 15 CM | ٢٠ قطعة / الكرتون

FG200 | 60 CM | ١٠ قطعة / الكرتون

مسدسات السليكون

S495 بلاستيك

٢٥ قطعة / الكرتون

SM 0055

١٢ قطعة / الكرتون

SM 0056

١٢ قطعة / الكرتون

S496 الالمنيوم

١٢ قطعة / الكرتون

SM 0034 الالمنيوم

١٢ قطعة / الكرتون

Notes

Notes

بخاخ التشحيم السائل S37

عملنا هو البناء
قوتنا هي الجودة

SOMA KİMYA A.Ş.
www.somakimya.com • info@somakimya.com
İstanbul / TÜRKİYE